

Szolgáltatási hely	Szolgáltatási hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférése rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlóztás
		Elhelyezkedése		Hasznáható terület (m2)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Hasznáható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kiterő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota						
		Szelvényről - szelvényig	Szélesség (m x hossz (m))										Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)										
Álmásfűzőtő	01172		14 x 38	532	Igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I. vágány	363	38	49	központi	Igen	363	0	0	20	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgáltató ki, rakodaskor a felsővezeteket földelni kell!			
Ács	01230	1131+1132	20 x 100	2000	Igen	beton	jó	világított	nincs	I. vágány	710	100	20,25	központi	Igen	710	1	0	21	jó	25	K				
Ács	01230	1131+1132	12 x 47	564	Igen	beton	jó	világított	oldalrakodó, előállat rakodó (használatatlan)	I.(O) vágány	710	47	20,25	központi	Igen	710	1	0	21	jó	25	K				
Ácsa - Erdőkürt	10884	232-00-235-20	6 x 50	300	Igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	580	50	5, 6	kézi	nem	0	1	0	20	megfelelő	10	K				
Ácsa - Erdőkürt	10884	232-00-235-20	100 x 10	1000	Igen	kő	jó	világított	nincs	I.(A)vágány	580	100	5, 6	kézi	nem	0	1	0	20	megfelelő	10	K				
Ácsa - Erdőkürt	10884	236-50-237-00	20 x 40	800	nem	-	rossz	világított	nincs	I.(B) vágány	580	40	5, 6	kézi	nem	0	1	0	20	rossz	10	E				
Adony	06452	85+00	7,875 x 80	630	Igen	kő	rossz	világított	nincs	I. vágány	500	80	11,6	központi	részben	50-50	2	0	21	kielejtő	5	K				
Albertirsa	13698	551-80-553-80	18 x 200	3600	Igen	beton	jó	világított	nincs	IX. csonka vágány	237	200	23	elektromos	nem	263	0	0	21	jó	20	E				
Angyalföld	10124	0+80-2+50	18,7 x 170	3179	Igen	kockakő	jó	világított	nincs	XVII. vágány	165	165	41	kézi	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	E				
Angyalföld	10124	0+80-2+80	22 x 200	4400	Igen	beton	jó	világított	nincs	XV. vágány	386	200	19	kézi	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	E				
Aszó	11163		10 x 89	890	Igen	kockakő	jó	világított	oldalrakodó	I. vágány	330	89	27, 32	helyszini, központi	Igen	380	0	0	16	megfelelő	5	E				
Aszó	11163		12 x 250, 15 x 110	3450	Igen	aszfalt	jó	világított	nincs	XV. Vágány (kerti)	408	360	25	központi	Igen	250	0	0	16	megfelelő	5	E				
Balassagyarmat	10967	601-602	10 x 100	1000	Igen	beton	jó	világított	nincs	I.(A)vágány	321	100	20	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	5	K				
Balassagyarmat	10967	602-603	15 x 30	450	Igen	beton	jó	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	321	30	20	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	5	K				
Balassagyarmat	10967	603-603+25	10 x 25	250	Igen	beton	jó	világított	nincs	I.(B)vágány	321	25	20	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	5	K				
Balassagyarmat	10967	603-605	15 x 200	3000	Igen	beton	jó	világított	nincs	IX. vágány	210	200	22	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	5	E				
Biatorbágy	01057	296-298	10 x 200	2000	Igen	beton	jó	világított	nincs	I.(A) vágány	710	200	14, 15	központi	Igen	100	2	0	21	rossz	5	K				
Biatorbágy	01057	300-303	17 x 300	5100	Igen	beton	jó	világított	nincs	I.(B)vágány	710	300	14, 15	központi	Igen	100	2	0	21	rossz	5	K				
Bicske	10181	474+42-477-35	15 x 160	900	Igen	beton	jó	világított	nincs	XII. vágány	250	160	63,13	kézi	nem	0	0	0	21	rossz	5	E				
Bodajk	03707		5 x 190	950	Igen	aszfalt	közepes	világított	homlokarakodó	I. csonka	194	190	18	központi	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	E				
Bodajk	03707		15 x 20	300	Igen	kockakő	közepes	világított	oldalrakodó	I. raktári	480	20	18, 21	központi	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	E				
Börönd	04101	68-00 - 70-50	4 x 36	144	Igen	kockakő	jó	világított	oldalrakodó	I. rakodó	150	36	18, 13	központi	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	K				
Háros	05785	183	40 x 250	10000	Igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	670	250	34,31	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	K	Oldalrakodó mellett mozdony nem közlekedhet.			
Budaörs	01032	63+50 - 65+90	6 x 35	210	Igen	beton	jó	világított	nincs	I. vágány	700	35	23,34	központi	nem	0	0	1	21	rossz	5	K				
Ferencváros	10025	17+20-20+80	4 x 160	640	Igen	kockakő	közepes	világított	oldal illetve homlokarakodó	I. rakodóvágány	411	160	114	központi	Igen	480	0	0	21	megfelelő	10	E				
Budapest-Nyugati	10033	17+20-20+80	12 x 360	4320	Igen	kockakő	közepes	világított	nincs	körház 3. vágány	402	360	204	36kézi	nem	0	0	0	20	rossz	20	K				
Budapest-Nyugati	10033	719+65-722+45	11,5 x 360	4140	Igen	kockakő	közepes	világított	nincs	körház 1. vágány	345	327	203/a	kézi	nem	0	0	0	20	rossz	10	K				
Cegléd	13722	722+65-723+61	16 x 280	4480	Igen	betonalj	jó	világított	mértleg	XII. vágány	733	280	33	központi	Igen	Keszopoo nt felől 200	2	0	21	jó	20	K				
Cegléd	13722	9+85-11+31	11,1 x 96,5	1071	Igen	betonalj	jó	világított	nincs	XIV. vágány	337	96,5	23/2	helyszini	nem	0	0	0	21	jó	5	E				
Cegléd	13722	425+10-425+90	10 x 146	1460	Igen	beton	jó	világított	homlokarakodó	XVI. csonka vágány	283	146	35/9	helyszini	nem	0	0	0	21	jó	5	E				
Dabas	16840	266+12-268+80	10 x 100	1000	nem	-	közepes	világított	nincs	I. vágány	595	100	5, 10	helyszini	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	E				
Délegyháza	16162	282+05-283+00	268 x 10	2680	nem	-	gyenge	világított	nincs	V. rakodó vágány	268	10	19	központi	Igen	135	1	1	21	közepes	10	E				
Dűlőgypház	10645	282+05-283+00	5 x 10	50	Igen	kő	közepes	világított	oldalrakodó	I.(O)vágány	171	10	6, 9	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	5	K				
Dűlőgypház	10645	436+90-438+00	15 x 100	1200	Igen	kő	közepes	világított	nincs	I. vágány	171	100	6, 9	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	5	K				
Dűlőgypház	16196	388+80-388+90	4 x 500	2000	nem	-	gyenge	világított	nincs	I. rakodó vágány	540	500	6, 5	központi	Igen	618	2	0	20	gyenge	10	K	Kiszolgálás csak végpont felől			
Dűlőgypház	10694	387+40-388+80	10 x 10	100	Igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	149	10	11	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	5	E				
Dűlőgypház	10694	544-552	20 x 100	2000	Igen	kő	közepes	világított	nincs	I. vágány	149	100	11	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	5	E				
Dunaöldvár	06569	544-552	36 x 50, 36 x 100	5400	Igen	kő	jó	világított	nincs	I.(A)vágány	712	150	4,11	helyszini	nem	0	0	0	21	kielejtő	5	K	K csoportú			
Dunaöldvár	06569	544-552	10 x 20	200	Igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I.(O)vágány	712	20	4,11	helyszini	nem	0	0	0	21	kielejtő	5	K	K csoportú			
Dunaöldvár	06569	152+00-152+80	36 x 100	3600	Igen	kő	jó	világított	nincs	I.(B)vágány	712	100	4,11	helyszini	nem	0	0	0	21	kielejtő	5	K	K csoportú			
Dunaharaszti	16121	152+00-152+80	20 x 30	600	Igen	kockakő	megfelelő	világíttatlan	nincs	IV.(A)rakodó vágány	385	30	5,7	központi	nem	0	2	0	20	gyenge	20	K				
Dunaharaszti	16121	152+00-152+80	10 x 12	120	Igen	kockakő	megfelelő	világíttatlan	oldalrakodó	IV.(O)rakodó vágány	385	12	5,7	központi	nem	0	2	0	20	gyenge	20	K				
Dunaharaszti	16121	142+18-145+00	20 x 110	2200	Igen	kockakő	megfelelő	világíttatlan	nincs	IV.(B)rakodó vágány	385	110	5,7	központi	nem	0	2	0	20	gyenge	20	K				
Dunakeszi	10371	262+00-266+94	10,4 x 282	2033	Igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. vágány	882	282	24,15	elektromos	nem	0	1	0	20	megfelelő	5	K				
Dunaújváros	06502	263+93-267+10	10 x 420	4200	Igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	Kerti vágány	420	420	8	helyszini	nem	0	1	0	21	jó	15	E				
Dunaújváros	06502	329-331	10 x 210	2100	Igen	aszfalt	megfelelő	világított	mértleg, homlokarakodó	Mértleg vágány	210	210	42	helyszini	nem	0	0	0	21	jó	15	E				
Ercsi	05850	331-332	30 x 100	3000	nem	-	megfelelő	világított	nincs	XIV. vágány	280	100	24	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E				
Ercsi	05850	185+30-185+65	12 x 60	720	részben	természkő	közepes	világított	nincs	XV. vágány	150	60	30,24	helyszini, központi	Igen	150	0	0	21	megfelelő	10	K				
Erd	05827	185+65-186+02	10 x 40	400	nem	-	megfelelő	világított	oldalrakodó	I.(O)vágány	945	40	17,18	helyszini	nem	0	0	0	22	megfelelő	5	E				
Erd	05827	216+25-217+27	20 x 35, 10 x 37	1070	nem	-	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	945	72	17,18	helyszini	nem	0	0	0	22	megfelelő	5	E				
Göd	10413	355+00 - 357+00	10 x 102	1020	Igen	betonlap	megfelelő	világított	nincs	VI. vágány	344	102	18, 10	elektromos	nem	0	0	2	20	megfelelő	5	K				
Gödöllő	11130	1405-1408	15 x 200	3000	Igen	kockakő	megfelelő	világíttatlan	nincs	IX. vágány	380	200	22	központi	nincs	0	1	0	16	megfelelő	5	E				
Győr	01289	1403+16-1404+16	150 x 9, 20 x 7,5	1500	Igen	kockakő	jó	világíttatlan	nincs	Temető II. vágány	191	150	456	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E				

Jászberény	11957	414-60-415-90	5 x 175	875	igen	beton	közepes	kvilágított	nincs	VI. vágány	388	175	15, 16	központi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5		K	Kiszállítás csak a kezdőpont felől A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges!
Jászboldogházajánoshida	11981	100-94-104-09	4,5 x 130	585	igen	beton	közepes	kvilágított	Élőálat rakodó, oldalrakodó	I. vágány	559	130	3, 6	központi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5		K	
Jászfényszaru	11932	1691-86-1693-90	4,5 x 315	1418	igen	kockakő	közepes	kvilágított	nincs	I. vágány	553	315	2, 3	központi	nem	0	2	2	21	rossz	10		K	
Jászfényszaru	11932	1691-86-1693-90	15 x 19	285	igen	kockakő	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. (Ö)vágány	553	19	2, 3	központi	nem	0	2	2	21	rossz	10		K	
Kimle	01339		30 x 240	7200	igen	beton	jó	kvilágítatlan	nincs	VIII. vágány	255	240	7	központi	igen	250	1	0	21	megfelelő	5		K	
Kisbér	03764		140 x 4	560	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	VI. rakodó	480	140	17, 22	központi	nem	0	0	0	20		10		K	
Kisbér	03764		80 x 6	480	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	VI. (Ö)rakodó	480	80	17, 22	központi	nem	0	0	0	20		10		K	
Kisbér	03764		160 x 9	1440	igen	beton	jó	kvilágított	oldal- és homlokrakodó	VII. csónka	174	160	22	központi	nem	0	0	0	20		10		E	
Kisbér	03764	82-05-82-10	140 x 4	560	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	VIII. csónka	130	115	17	központi	nem	0	0	1	20		10		E	
Kispest	10119	82-07-83-27	5 x 4	20	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	homlok rakodó	IV. vágány	86	86	13	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10		K	
Kispest	10119	82-07-83-27	5 x 4	20	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	homlok rakodó	V. vágány	86	86	15	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10		K	
Kispest	10119	82-07-83-27	5 x 4	20	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	homlok rakodó	VI. vágány	177	177	21	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10		K	
Kispest	10119	81-00-82-00	120 x 5	600	nem	nincs	közepes	kvilágítatlan	nincs	VII. vágány	160	120	19	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10		K	
Kispest	10119	1242-65-1243-60	60 x 2	120	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	oldal rakodó	I.vágány	672	60	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10		K	
Kisterenye	11858	339-80-342-30	20 x 100	2000	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	X. raktári vágány	100	100	15	központi (vondozetékes)	nem	0	0	0	21	megfelelő	5		E	
Kiskunlacháza	16188	336-90-339-60	6 x 20	180	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	I.(Ö) vágány	741	20	12, 9	helyszíni központi	igen	0	0	0	21	gyenge	10		E	
Kiskunlacháza	16188	336-90-339-60	480 x 10	4800	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	741	480	12,9 12	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	gyenge	5		E	
Kiskunlacháza	16188	1045-1047	480 x 10	4800	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	nincs	R1 Kerti vágány	330	293	12,9 12	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	gyenge	5		K	
Komárom	01222	1029-1035	12 x 90	1080	nem	nincs	jó	kvilágított	oldalrakodó	Nagyrapa vágány	170	50	21	központi	nem	0	1	0	21,5	jó	5		E	
Komárom	01222	1047-1048	5 x 360	1800	nem	-	rossz	kvilágítatlan	nincs	Felső-Duna vágány	580	360	30	elektromos	nem	0	1	0	21,5	jó	5		E	
Komárom	01222	73-70-75-20	15 x 30	450	nem	-	megfelelő	kvilágított	oldal és homlokrakodó	Örosz-rakodó vágány	161	30	3	kézi	nem	0	0	0	21,5	rossz	5		E	
Kőbánya teher	10108	76-91-79-71	150 x 8,17 10 x 5,5 7 x 11	1357,5	igen	kockakő	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó, homlokrakodó	XXI. (pör) vágány	186	167	417	kézi	nem	0	0	0	20	közepes	10		K	K jelű vágány
Környe	01743	201-203;205	9 x 260	2340	igen	beton	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	VI. vágány	623	260	11;10	központi	igen	623	0	0	21	megfelelő	25		K	
Lábatlan	01458	204	30 x200, 70 x10	6700	nem	nem	megfelelő	kvilágított	nincs	I. raktári vágány	637	270	13, 14	kézi, villamos reteszrel	nem	0	0	2	21	megfelelő	5		K	
Lábatlan	01578	1602-1606-30	5 x 40	200	nem	kavics	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (Ö)raktári vágány	637	40	13, 14	nem	nem	0	2	21	megfelelő	5		K		
Lébbény-Mosonszentmiklós	01321		28,9 x 297	8583	igen	beton	jó	kvilágítatlan	oldalrakodó	I.vágány	741	297	18,15	központi	igen	741	1	0	21	megfelelő	5		E	F csoportú
Lovásberény	01685	446-447-50	35 x 3,5	122	igen	kockakő	jó	kvilágítatlan	oldalrakodó	I. rakodó vágány	212	35	5,6	helyszíni	nem	0	1	0	20		10		K	
Nagyarnaudor	10934	223+45-224+18	20 x 107,5	2150	igen	meddő	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	246	107,5	4, 3	kézi	nem	0	0	2	16/18,5	jó	10		K	
Mende	11585	226+42-226-96	5 x 73	365	igen	kockakő	közepes	kvilágított	nincs	I.(A) vágány	896	73	14,15	elektromos	igen	940	0	0	20	rossz	20		K	K jelű vágány
Mende	11585	227-12-227-92	5 x 34	170	igen	beton	közepes	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	896	34	14,15	elektromos	igen	940	0	0	20	rossz	20		K	K jelű vágány
Mende	11585	380-382	5 x 80	400	igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. (C) vágány	896	80	14,15	elektromos	igen	940	0	0	20	rossz	20		K	K jelű vágány
Mezőfalva	06536	384-385	9 x 200	1800	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	691	200	4,7	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	5		E	K jelű vágány
Mezőfalva	06536	99-42-103-90	16 x 50	800	nem	-	jó	kvilágított	homlokrakodó	Csónka vágány	141	50	7	helyszíni	nem	0	0	1	21	jó	5		K	K jelű vágány
Ménfőcsanak nrh.	02048		300 x 10	3000	igen	beton	megfelelő	kvilágítható	nincs	Rakodó vágány	385	300	1,2	központi (Győrszemere)	nem	0	2	0	21	megfelelő	5		K	
Moha	03673	369-60-371+25	210 x 5	1050	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. rakodó vágány	560	210	5,8	központi	nem	0	0	1	20		5		E	Csak a végpont felől szolgálható ktl
Monor	13664	1764-1765	10 x 165	1650	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	VI. vágány	239	165	13	elektromos	hírbeton	120	1	0	22	jó	20		E	
Mosonmagyaróvár	01347	1760-60-1762	15 x 100	1500	igen	kockakő	jó	kvilágítatlan	nincs	I./c. vágány	160	100	24	helyszíni	igen	160	0	0	21	megfelelő	5		E	K csoportú
Mosonmagyaróvár	01347	1759-60-1762-30	10 x 140	1400	igen	beton	jó	kvilágítatlan	nincs	XII. vágány	210	110	28/1	helyszíni	igen	0	1	1	21	megfelelő	5		E	E csoportú
Mosonmagyaróvár	01347	17 x 270	4590	igen	beton	jó	kvilágítatlan	nincs	VIII. vágány	615	270	34,21	központi	igen	615	2	0	21	megfelelő	5		E	E csoportú	
Mór	03731		120 x 5	600	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. rakodó vágány	679	120	7, 16	központi	nem	0	0	0	20		10		K	
Mór	03731		150 x 5	750	igen	beton	jó	kvilágított	homlokrakodó	I. csónka vágány	154	150	16	központi	nem	0	0	0	20		10		K	
Mór	03731		300 x 20	6000	nem	jó	jó	kvilágított	nincs	VI. rakodó vágány	400	300	9, 20	központi	nem	0	0	0	20		10		K	
Mór	03731	626+76-628+26	40 x 14	560	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I.(Ö) rakodó vágány	679	40	7, 16	központi	nem	0	0	0	20		10		E	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	626+76-628+26	15 x 160	2400	igen	betonlap	megfelelő	kvilágított	nincs	IV. vágány	647	160	8,7	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10		K	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	626+76-628+26	12 x 44	528	igen	betonlap	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	IV. (Ö)vágány	647	44	8,7	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10		K	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	469+67-470-89	12 x 44	528	igen	betonlap	megfelelő	kvilágított	homlokrakodó	V. vágány	125	125	8,7	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10		K	
Nagykáta	11643	519+25-520+15	13,69 x 122	1670	igen	beton	közepes	kvilágított	nincs	X. vágány	256	122	21, 19	elektromos	van	279	1	0	21	közepes	5		K	
Nagymaros	10488	515-63-516+63	11 x 90	990	igen	beton	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I. (Ö)vágány	797	90	17, 18	elektromos	igen	844	0	0	20	megfelelő	5		K	
Nagymaros	10488	520-60-521-00	10 x 100	1000	nem	-	megfelelő	kvilágított	nincsenek	I. vágány	797	100	17, 18	elektromos	nem	0	0	0	20	megfelelő	5		K	
Nagyoroszi	10660	373+40-376+10	5 x 10	50	igen	salak	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	277	10	4, 3	kézi	nem	0	1	1	12	megfelelő	5		K	
Nagyoroszi	10660	1236-1238	270 x 10	2700	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	IV. vágány	277	80	8, 7	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	5		K	
Nagyzentlőrinc	01248	1236-1238	15 x 42	630	igen	beton	jó	kvilágítható	oldalrakodó	I. (Ö)vágány	425,5	42	13,15	központi	igen	503	0	0	21	megfelelő	25		K	
Nagyzentlőrinc	01248	159-159-33	10 x 280	2800	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	425,5	280	13,15	központi	igen	503	0	0	21	megfelelő	25		K	
Nógrádkövesd	10918	326-327	5 x 20	100	nem	-	rossz	kvilágított	nincs	I. (A)vágány	315	20	6, 9	kézi	nem	0	0	0	20	rossz	10		K	
Nógrádkövesd	10918	327-328	4 x 20	80	nem	-	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I.(Ö) vágány	315	20	6, 9	kézi	nem	0	0	0	20	rossz	10		K	
Nógrádkövesd	10918	1+00-2+61	10 x 50	500	nem	-	rossz	kvilágított	nincs	I.(B) vágány	315	50	6, 9	kézi	nem	0	0	0	20	rossz	10		K	
Szolnok Teher pu	13763	48-00-50-90	161 x 7	1127	igen	kockakő	rossz	kvilágítatlan	nincs	Raktár I. vágány	343	161	17	helyszíni	nem	0	0	0	18	rossz	5		E	
Ócsa	16824	66+21-66-72	120 x 6, 400 x 10	4720	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V. vágány	534	520	10, 5	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40		K	
Órászány	01768	1539-50-1541-30	13 x 104	1352	nem	beton	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	250	104	13,16	helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	25		K	
Ótvenyri	01313	1540-1543-10	5 x 36	180	nem	-	közepes	kvilágítatlan	nincs	VI. vágány	517	36	10	központi	igen	80	1	0	21	megfelelő	5		K	
Ótvenyri	01313	1540-1543-10	8 x 30	240	igen	beton	jó	kvilágítatlan	oldalrakodó	V. (Ö)vágány	406	30	16,15	központi	igen	50	2	0	21	megfelelő	5		K	
Ótvenyri	01313	790-792-60	10 x 248	2480	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	V. vágány	406	248	16,15	központi	igen	50	2	0	21	megfelelő				

Rákosszentmihály	10272	169-50-170-20	130 x 30	3900	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	350	130	14, 11	központi	Igen	655	0	0	21	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Romhány	10785	169-50-170-20	5 X 10	50	nem	-	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	181	10	3, 5	kézi	nem	0	0	0	12	rossz	5	K	
Romhány	10785	1244-15 - 1244-45	70 x 15	1050	nem	-	rossz	kvilágított	nincs	I. vágány	181	70	3, 5	kézi	nem	0	0	0	12	rossz	5	K	
Sálgótarján-külső	11874	oldalrakodó, nem rakterület! 1244+45-1244-85	30 x 30	900	Igen	kő	közepes	kvilágítatlan	nincs	Raktári csomka (A) vágány	120	30	14	kézi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	
Sálgótarján-külső	11874	oldalrakodó, nem rakterület! 1244+45-1244-85	1, 5 x 40	60	Igen	kő	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	Raktári csomka (O)vágány	120	40	14	kézi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	
Sálgótarján-külső	11874	793-20 - 794-60	20 x 20	400	Igen	kő	közepes	kvilágítatlan	nincs	Raktári csomka (B) vágány	120	20	14	kézi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	
Selyp	11759	1328-70 - 1329-95	20 x 140	2800	Igen	kő	közepes	kvilágítatlan	nincs	Kőzforg. Rak. csomka vágány	110	110	23	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Somoskújfalu	11924	1328-70 - 1329-95	16 x 87	1392	Igen	aszfalt	jó	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	319	87	18, 15	elektromos, helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Somoskújfalu	11924	90-70-91-30	10,5 x 38	399	Igen	kő	jó	kvilágítatlan	oldalrakodó	I. (O) vágány	319	38	18, 15	elektromos, helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Soroksár	10332		43 x 24	1032	nem	-	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	I. (A)vágány	766	43	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K	
Soroksár	10332		10 x 10	100	nem	-	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	I. (O)vágány	766	10	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K	
Soroksár	10332		75 x 10	750	nem	-	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	I. (B) vágány	766	75	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K	
Soroksár	10332		80 x 5	400	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	Hév csomka vágány	162	80	24	helyszíni	nem	0	1	0	20	megfelelő	5	E	
Soroksári út rpu.	40196		140 x 25	3500	Igen	makadám	közepes	kvilágítatlan	nincs	XXII. vágány	580	140	449	helyszíni	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	K	
Soroksári út rpu.	40196	298+42-300+96	300 x 25	7500	Igen	makadám	közepes	kvilágított	nincs	Zsiros vágány	300	300	446	helyszíni	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	K	
Sülysáp	11601		5 x 254	1270	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	298	254	13	elektromos	Igen	324	1	0	21	jó	5	E	
Szabadbattyán	03285		20 x 185	3700	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	VIII. (A) rakodó	418	185	19, 30	központi	Igen	418	0	0	21	5	K		
Szabadbattyán	03285		10 x 35	350	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	oldalrakodó	VIII. (O) rakodó	418	35	19, 30	központi	Igen	418	0	0	21	5	K		
Szabadbattyán	03285		20 x 85	1700	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	VIII.(B) rakodó	418	85	19, 30	központi	Igen	418	0	0	21	5	K		
Székesfehérvár	03269		218 x 12	2616	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	Kerti II. vg.	270	218	117	központi	nem	0	1	0	20	5	K	Csak a kezdőpont felől szolgálható ki	
Székesfehérvár	03269	2+80-3+20	185 x 6	1110	Igen	kockakő	jó	kvilágított	oldalrakodó	XXVI. vg.	340	185	132, 414	helyszíni	Igen	340	0	0	20	10	K		
Szolnok Rpu.	40485	2+80-3+20	30 x 200	6000	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	C1. vágány	280	200	432; 434	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szolnok Rpu.	40485	1101+20-1103+20	6 x 200	1200	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	C3. vágány	290	200	433; 435	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szajol	13771	1104+00-1108+00	200 x 13	2600	Igen	kockakő	közepes	kvilágított	oldalrakodó	X.vágány	768	200	45	helyszíni	Igen	768	0	0	21	megfelelő	10	K	
Szajol	13771	1104+00-1108+00	200 x 13	2600	Igen	kockakő	közepes	kvilágított	homlokarakodó	XII.vágány	107	107	30	helyszíni	Igen	0	0	0	21	megfelelő	10	K	
Szajol	13771	1103+20-1106+00	400 x 10	4000	Igen	makadám	közepes	kvilágított	nincs	XVI. Vágány	450	400	25	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szajol	13771	772-775	280 x 16	4480	Igen	makadám	közepes	kvilágított	homlokarakodó	XI. vágány	316	280	45	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szécsény	10991	772+50-774	10 x 5	50	nem	-	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	299	10	4, 3	kézi	nem	0	0	2	16/18,5	jó	5	K	
Szécsény	10991	772-775+50	20 x 70	1400	nem	-	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	299	70	4, 3	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	5	K	
Szécsény	10991	189+00-187+36	20 x 220	1400	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	IV. vágány	237	220	5, 6	kézi	nem	0	0	2	16/18,5	jó	20	K	
Taksony	19147	189+00-187+36	84 x 17	1428	nem	-	közepes	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	725	84	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	20	K	
Taksony	16147	189+00-187+36	30 x 10	300	nem	-	közepes	kvilágított	oldal rakodó	I. (O) vágány	725	30	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	20	K	
Taksony	16147	191+00-191+50	50 x 17	850	nem	-	közepes	kvilágított	nincs	I. (C)vágány	725	50	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	20	K	
Taksony	16147	655+26-659+13	220 x 14	3080	nem	-	közepes	kvilágítatlan	nincs	I. (A) vágány	725	220	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K	
Tápiógyörgye	11684	369+28-370+68	387,5 x 8	3100	Igen	beton	rossz	kvilágított	nincs	I. vágány	830	387	11, 12	elektromos	Igen	871	2	0	21	rossz	5	K	
Tápiószecső	11684	588+42-595+92	4,5 x 140	630	Igen	beton +föld	rossz	kvilágított	nincs	I.vágány	393	140	11	elektromos	nem	0	1	1	21	gyenge	5	E	
Tápiószecse	11676	812+60-815+03	4,5 x 450	2025	Igen	kő	rossz	kvilágított	nincs	I. vágány	710	450	18, 17b	elektromos	Igen	700	1	0	21	rossz	5	K	
Tata	01164	812+26-815+28	28 x 150	4200	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	VIII. vágány	250	150	19	kézi	nem	0	0	0	21	közepes	5	E	
Tata	01164	814+20-815+03	12 x 55	660	Igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	280	55	13	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Tata	01164	714+00-715+98	12 x 55	660	Igen	beton	jó	kvilágított	homlokarakodó	VII. vágány	80	80	15	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Tatabánya	01131	712+46-714+46	12 x 190	2280	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	rendező I. vágány	220	190	25/3	kézi	Igen	220	1	0	21	megfelelő	25	E	
Tatabánya	01131	108-80-110+50	12 x 190	2280	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	rendező II. vágány	225	190	25/3	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Tószeg	17707	522-85-524-85	170 x 9	1530	Igen	beton	jó	kvilágított	I. vg. mellett oldalrakodó	IV. vágány	196	170	6	helyszíni	nem	0	0	1	18	jó	5	K	
Újszász	11692	515+15-522+15	21,5 x 200	4300	Igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	380	200	25	Központból vonóvezetékkel	Igen	254	0	0	21	rossz	20	E	
Újszász	11692	285+40-286+76	5 x 700	3500	nem	-	rossz	kvilágított	nincs	IX. vágány	753	700	30, 21	Központból vonóvezetékkel	nem	0	0	0	21	rossz	20	K	
Júlió	13649	280+25-282+25	8 x 136	1088	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	IV. csomka vágány	470	136	12	elektromos	Igen	500	1	0	22	jó	20	E	
Júlió	13649	329+57-331+17	8 x 200	1600	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	V. csomka vágány	200	200	14	elektromos	Igen	224	1	0	22	jó	20	E	
Necsap	13623	252+00-254+00	8 x 200	1600	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	V. csomkavágány	490	200	14	elektromos	Igen	325	1	0	22	jó	20	E	
Verebesgyház	10561	432+25-433+58	12 x 100	1200	Igen	burkolatlan	megfelelő	kvilágított	nincsenek	I. vágány	270	100	6, 3	kézi	Igen	485	0	2	20	rendben	5	K	
Verece	10454		4,5 x 135	608	Igen	beton	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	rakodó vágány	135	135	13	elektromos	Igen	135	0	1	20	megfelelő	5	E	

Miskolc TK

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatan nyílt hozzáférést (közforgalmú) rakterületekről

A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Debrecen TK

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférésű (közforgalmú) rakterületekről

Szolgáltató hely	A MÁV Zrt. állagában levő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány												
	Szolgáltató hely kód	Elhelyezkedése		Méretek Jelenleg használatos terület (m2)	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Klágazási kiterő(k)		Felsővezeték		Síkiasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota	Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Szelvényről - szelvényig	Szélesség (m)										Száma	állítási módja	Igen - nem	hossza (m)							
Apágy	15669	185+186	10 x 140	1466	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	300	140	4,3	kézi	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	5	K	
Apágy	15669	185+186	10x20	200	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O).vágány	300	20	4,3	kézi	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	5	K	
Aradványpuszta	15362	186-06-186+56	6x50	300	Igen	beton	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	II. vágány	682	50	1,2	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Baktalórántháza	15701	338-85 - 341+48	10 x 300	3000	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	350	300	5,4	kézi	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	K	
Baktalórántháza	15701	338-85 - 341+48	10x20	200	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	350	20	5,4	kézi	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	K	
Balmazújváros	14506	220-10-224-25	20 x 415	2430	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	724	415	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Balmazújváros	14506	224-25-224+35	6x10	60	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	724	10	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Barád	14407	1148 - 1150	9,85 x 80	775	Igen	makadám/zúzottkő	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	912	80	2,1	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Berettyóújfalu	14423	1392 - 1393	18,5x212	3922	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I/a.vágány	242	212	4,13	központi/kézi	nem	0	0	0	21	jó	5	E	
Berettyóújfalu	14423	1393 - 1395	36 x 330	11880	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	V.vágány	883	330	10,3	központi	nem	0	0	0	21	jó	20	K	
Biharkeresztes	14449	1565-1568	12x225	2950	Igen	aszfalt	jó	kvilágított	rakmintakapu	XII. vágány	275	225	19,7	kézi/központi	nem	0	0	0	21	jó	5	K	
Csenger	15578	169-172	12 x 150	1800	Igen	betonlap	rossz	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	300	150	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Csenger	15578	169-172	10 x 12	120	Igen	makadám	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B) vágány	300	12	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Csenger	15578	169-172	7 x 16	112	Igen	betonlap	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I. (Ö)vágány	300	16	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Debrecen	13912	2203 +50 -2206+50	10x300	3000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	Répa vágány	352	300	603	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	
Debrecen	13912	2210-70-2211+60	10x90	900	Igen	beton	jó	kvilágított	nincs	83. vágány	104	90	516	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	
Debrecen	13912	2212-40-2213+40	15x100	1500	Igen	beton	jó	kvilágított	homlokarakodó	84. vágány	125	100	516	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	
Debrecen	13912	2211+30-2213+30	15x200	3000	Igen	beton	töredezett burkolat, utátjáró forgalomveszélyes	kvilágított	nincs	86. vágány	258	200	518	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	"K" csoportú
Debrecen	13912	2210+75 - 2215+35	10x460	4600	Igen	beton	töredezett burkolat, utátjáró forgalomveszélyes	kvilágított	nincs	87. vágány	487	460	514	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	
Debrecen	13912	2212-30 - 2214+90	10x260	2600	Igen	beton	töredezett burkolat, utátjáró forgalomveszélyes	kvilágított	nincs	88. vágány	287	260	524	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	
Debrecen	13912	2212-10 - 2214+90	8x280	2240	Igen	beton	töredezett burkolat, utátjáró forgalomveszélyes	kvilágított	nincs	89. vágány	300	280	524	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E	
Demecser	14076	269-00-271+00	10x200	1900	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	809	200	13,19	központi	Igen	200	0	2	21	megfelelő	25	K	
Demecser	14076	263+50-265+20	6x170	1020	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágított	nincs	VIII. vágány	179	170	14	központi	Igen	170	0	1	21	megfelelő	25	E	
Demecser	14076	264-00-268+00	12x500	6000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágított	nincs	VII. vágány	802	500	10,15	központi	Igen	400	0	2	21	megfelelő	25	K	
Derecske	14051	64-35 - 65+00	21 x 65	1365	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	351,8	65	1,2	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	rossz	10	K	"K" csoportú
Derecske	14051	66+40-67+35	11x95	1045	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B) vágány	351,8	95	1,2	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	rossz	10	K	"K" csoportú
Ebes	13286	2094-2099	8,5 x 155	1317,5	Igen	aszfalt	kockakő	megfelelő/rossz	nincs	I.vágány	450	155	15,16	közp.áll.	Igen	450	0	2	21	megfelelő	5	K	
Ebes	13896	2094-2096	8,5x50	425	Igen	kockakő	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	450	50	15,16	közp.áll.	Igen	450	0	2	21	megfelelő	5	K	
Egyek	14555	585-95-588+30	6x235	1410	Igen	makadám	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	403	235	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Egyek	14555	588-30-588+47	8,5x17	144,5	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	403	17	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Fegyvernek-Örményes	13805	1312 - 1314	10 x 110	1100	Igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	nincs	VI. vágány	212	110	30,24	kézi/közp.	nem	0	1	0	24	megfelelő	5	K	
Fegyvernek-Örményes	13805	1311 - 1315	10 x 229	2290	Igen	kő	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	811	229	18,13	közp.áll.	Igen	811	1	0	22,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Fehérgyarmat	15768	391-395	14 x 215	3010	Igen	burkolatlan	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	577	215	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Fehérgyarmat	15768	391-395	14 x 100	1400	Igen	kő	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	577	100	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Fehérgyarmat	15768	391-395	15 x 22	330	Igen	kő	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	577	22	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Fényeslitke	14134	496-00-498+90	8x290	2320	nem	nincs	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	780	290	13,16	Domínó 55 vill. közp. állítás	Igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K	
Fényeslitke	14134	496-00-498+90	20x100	2000	nem	nincs	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	780	100	13,16	Domínó 55 vill. közp. állítás	Igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K	
Fényeslitke	14134	496-00-498+90	5x10	50	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	780	10	13,16	Domínó 55 vill. közp. állítás	Igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K	
Görögcsallás	11494	337-50-338+50	8x80	640	nem	nincs	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	800	80	5,16	kézi	Igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Görögcsallás	11494	342-50-344+00	5x250	1250	Igen	vbiat	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B) vágány	800	250	5,16	kézi	Igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Görögcsallás	11494	342-50-344+00	5x25	125	Igen	vbiat	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	800	25	5,16	kézi	Igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Hajdúböszörmény	14670	210-06-211+61	52x155	8060	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V. (A)vágány	240	155	9	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Hajdúböszörmény	14670	211-70-212+00	5x30	150	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V.(B)vágány	240	30	9	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Hajdúböszörmény	14670	213-10-213+40	10x30	300	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	500	30	2,5	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Hajdúböszörmény	14670	213-10-213+40	52x155	8060	Igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	500	155	2,5	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Hajdúdorog	14696	369-02-369+72	13x70	910	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(A) vágány	511	70	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Hajdúdorog	14696	370-39-370+69	13x30	390	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B) vágány	511	30	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Hajdúdorog	14696	370+83-371+01	10x18	180	Igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	511	18	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Hajdúdorog	14696	371+01-371+37	13x36	468	Igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (C) vágány	511	36	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Hajdúdorog	14696	371+58-373+08	13x150																				

Hódász	15479	468-00 - 471+00	10x185	1850	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I. (A) vágyán	310	185	2	közp.áll./ helyszíni állítás	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú	
Hódász	15479	468-00 - 471+00	10 x 100	1000	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I. (B) vágyán	310	100	2	közp.áll./ helyszíni állítás	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú	
Hódász	15479	468-00 - 471+00	10 x 10	100	igen	beton	megfelelő	kivizágtatlan	oldalakadó	I.(D) vágyán	310	100	2	közp.áll./ helyszíni állítás	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú	
Hortobágy	14522	375-95-376+56	10x71	710	igen	beton	jó	kivizágtott	nincs	IV. vágyán	196,05	71	7	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	E	"K" csoportú	
Kaba	13870	1896 - 1898+56	13x200	2600	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	VIII. vágyán	235	200	19	közp. áll	igen	235	1	0	22,5	megfelelő	5	E		
Kaba	13870	1895-1896+8	13x80	1040	igen	kockakő	megfelelő	oldalakadó	nincs	I.vágyán	816	80	50,19	központi	igen	816	2	0	21	megfelelő	5	E		
Kaba	13870	7-59-9+92	30x160	4800	igen	beton	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	Újrakadó vágyán	165	160	54, 1/1, 1/2	központi/kézi	nem	0	0	2	22,5	megfelelő	20	K		
Kállósején	15438	226-00 - 228+00	15 x 35 15x90	1875	nem igen	burkolatlan	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (A) vágyán	343	125	3,4	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	
Kállósején	15438	226-00 - 228+00	8x10	80	igen	beton	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (Ö) vágyán	343	10	3,4	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K		
Kállósején	15438	226-00 - 228+00	16x60	960	nem	burkolatlan	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (B) vágyán	343	60	3,4	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K		
Karcag	13847	1633-1634	30x100	3000	igen	aszfalt	jó	kivizágtott	nincs	IX. vágyán	294	100	19,21	kézi	igen	294	0	0	18,5	jó	5	E		
Karcag	13847	1632-1636	6x300	1800	igen	aszfalt/zúzottkő	megfelelő	kivizágtott	nincs	XI. vágyán	322	300	13	kézi	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	E		
Kemecse	14043	161+70 - 165+50	6 x 380	2180	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.vágyán	803	380	0	0	igen	803	0	2	21	megfelelő	25	K	"K" csoportú	
Kemecse	14043	160-50 - 161+20	12 x 70	840	igen	beton	megfelelő	kivizágtott	oldalakadó	I.(D) vágyán	803	70	0	0	igen	803	0	2	21	megfelelő	25	K	"K" csoportú	
Kenderes	12351	1215+1216	40x50	2000	igen	kő	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (A) vágyán	266	50	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K		
Kenderes	12351	1215+1216	15x20	300	nem	burkolatlan	közepes	kivizágtott	nincs	I. (B) vágyán	266	20	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K		
Kenderes	12351	1215+1216	15x15	225	nem	beton	közepes	kivizágtott	oldalakadó	I. (Ö) vágyán	266	15	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K		
Kenderes	12351	1215+1216	10x80	800	nem	burkolatlan	közepes	kivizágtott	nincs	I.(C) vágyán	266	80	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K		
Kisköre	12310	891+ 893	10 x 150	840	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.vágyán	251	150	4, 9	kézi	nem	0	0	1	22,5	közepes	5	K		
Kisköre	12310	888-892	8x310	2480	igen	makadám	rossz	kivizágtott	nincs	V. vágyán	312	310	8,7	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K		
Kisújszállás	13821	1470+1476	12x80	960	igen	aszfalt	megfelelő	oldalakadó	XVII.vágyán	424	80	27,23,17	közp. áll	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K			
Kisújszállás	13821	1470+1476	11x362	3982	igen	aszfalt	megfelelő	oldalakadó	XV.80.vágyán	424	362	27,23,17	közp. áll	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K			
Kisújszállás	13821	1469+1470	10 x 65	650	igen	beton	megfelelő	kivizágtott	nincs	XIV. vágyán	69	65	29	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Kisújszállás	13821	1470+1474	11x210 9x205	4780	igen	zúzottkő/vasbetonnal)/a aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	XVIII.vágyán	620	440	33,21	közp. áll	nem	0	2	2	22,5	megfelelő	5	K		
Kisvárd	14118	410+46 - 422+51	8,3x200	2125	igen	makadám	megfelelő	kivizágtott	nincs	Kerti csonka	349	250	26	kézi	nem	0	0	1	24,5	megfelelő	40	E		
Kisvárd	14118	416+50 - 420+00	11 x 60	660	igen	termeszkő	megfelelő	kivizágtott	homlok rakadó	Kisvárt csonka	81	60	36	kézi	nem	0	0	0	24,5	megfelelő	40	E		
Kisvárd	14118	418+50+419+20	8x70	560	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (A) vágyán	777	70	26	kézi	igen	777	0	1	24,5	megfelelő	40	K		
Kisvárd	14118	420+00+420+65	10 x 65	650	igen	salak	megfelelő	oldalakadó	nincs	I. (Ö) vágyán	777	65	26,36	kézi	igen	777	0	1	24,5	megfelelő	40	K		
Kisvárd	14118	424+50+425+70	25x120	3000	igen	beton	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (B) vágyán	777	120	13,17,19	központi	igen	777	0	1	24,5	megfelelő	40	K		
Kisvárd	14118	427+48+428+88	8x20	160	nem	föld	közepes	kivizágtott	nincs	I. csonka vágyán	420	80	13	központi	nem	0	0	0	24,5	megfelelő	40	K		
Komoró	14142	532+80+531+00	4x100	400	igen	zúzottkő	megfelelő	kivizágtott	nincs	VII. csanakvágyán	120	100	22	Domino 55 vill. közp. állítás	nem	0	0	1	24,5	megfelelő	40	E		
Kunhegyes	12344	1073+1074	18x20	360	igen	beton	rossz	kivizágtott	nincs	I.(B)vágyán	432	20	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K		
Kunhegyes	12344	1073+1074	12x20	240	igen	beton	rossz	kivizágtott	oldalakadó	I.(Ö)vágyán	432	20	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K		
Kunhegyes	12344	1073+1074	18x150	2700	igen	beton	rossz	kivizágtott	nincs	I.(C)vágyán	432	150	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K		
Kunhegyes	12344	1071+1072	20x62	1840	igen	föld	közepes	kivizágtott	nincs	I.(A)vágyán	432	92	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K		
Kunmadaras	14233	178+60 - 180+50	27 x 102	2754	igen	aszfalt	jó	kivizágtott	nincs	I. vágyán	434	102	1	kézi	nem	0	0	1	22,5	megfelelő	5	K		
Kunmadaras	14233	181+10 - 184+00	30 x 330	10378	igen	beton	jó	kivizágtott	nincs	I.(B)vágyán	634	350	1	kézi	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K		
Macs	14480	109+49+112+39	25x290	7250	igen	vblaj	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I.vágyán	626,5	290	3,4	helyszíni	nem	0	2	0	21	jó	10	K	"K" csoportú	
Mándok	15875	783-791	10x235	2350	nem	föld	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.(A) vágyán	812	235	1,4	Vandvézetékes központi	nem	0	0	0	21,1	közepes	10	K	"K" csoportú	
Mándok	15875	783-791	10x23	250	igen	beton	kivizágtott	oldalakadó	nincs	I. (Ö) vágyán	812	25	1,4	Vandvézetékes központi	nem	0	0	0	21,1	közepes	10	K	"K" csoportú	
Mándok	15875	783-791	5x360	1800	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. (B) vágyán	812	360	1,4	Vandvézetékes központi	nem	0	0	0	21,1	közepes	10	K	"K" csoportú	
Máriapócs	15446	290+00 - 291+00	10x70	700	igen	beton	rossz	kivizágtott	nincs	I. vágyán	142	70	2,3	kézi	nem	0	1	0	18,5	rossz	5	K		
Mátészalka	15495	326-37-330+10	7 x 307	2150	részben	aszfalt/ föld	rossz	kivizágtott	nincs	Kerti vágyán	307	307	1	kézi	nem	0	0	váltózáras váltó	21	közepes	5	E	"B" csoportú	
Mátészalka	15495	326+41-327+48	8 x 120	960	nem	burkolatlan	rossz	kivizágtott	nincs	Volán csonka	120	120	1	kézi	nem	0	0	0	21	közepes	5	E	"B" csoportú	
Mátészalka	15495	327+05-329+35	6 x 196	1176	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I/a. vágyán	196	196	2 db	helyszíni és Ö55	nem	0	1	2	21	megfelelő	5	E	"B" csoportú	
Mátészalka	15495	29+62-33+40	7 x 285	2000	nem	betonelemek	megfelelő	kivizágtott	nincs	Cukorgyári	285	285	0	0	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E		
Mezőpeterd	14431	1478 - 1481	9,1 x 360	3277	igen	aszfalt	jó	kivizágtott	nincs	I. vágyán	810	360	4,1	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	K		
Mezőtárkány	14605	924+73-924+93	12x20	240	igen	beton	megfelelő	kivizágtatlan	oldalakadó	I.(Ö)vágyán	299	20	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	5	K	"K" csoportú	
Mezőtárkány	14605	924+93-925+93	14x100	1400	nem	burkolatlan	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I.vágyán	299	100	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	5	K	"K" csoportú	
Nagycsere	15149	103+30-103+90	15,5x60	930	igen	beton	megfelelő	oldalakadó	nincs	I.(Ö)vágyán	924	60	3,6	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nagycsere	15149	103+90-104+67	10x77	770	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.vágyán	924	77	3,6	kézi	nem	0	2	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nagycsere	15149	220+35-224+73	11 x 24	264	igen	kő és föld	megfelelő	kivizágtott	oldalakadó	I.(Ö)vágyán	924	24	2	kézi	nem	0	1	1	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú	
Nagycsere	15149	220+35-224+73	10 x 200 8x200	3600	igen nem	kő és föld	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.vágyán	524	400	2	kézi	nem	0	1	1	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú	
Nagyhát	14498	142+50-142+70	12,5x20	250	igen	beton	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I.vágyán	98,8	20	1,2	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú	
Nagykálló	15420	136+70-138+50	8,5x180	1530	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I. vágyán	329	180	3,4	kézi	nem	0	0	2	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú	
Nagykálló	15420	136+70-138+50	8x10	80	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	oldalakadó	I. (Ö)vágyán	329	10	3,4	kézi	nem	0	0	2	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú	
Nagyzeke	15784	316+60 - 318+70	8 x 10,	80	igen	burkolatlan	megfelelő	kivizágtatlan	oldalakadó	I. (Ö)vágyán	210	10	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"K" csoportú	
Nagyzeke	15784	316+60 - 318+70	10x120	1200	igen	burkolatlan	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I.vágyán	210	120	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"K" csoportú	
Nyírábrány	15180	291+30-294+00	8x270	2160	nem	burkolatlan	megfelelő	kivizágtatlan	nincs	I/a.vágyán	379	270	10,12	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nyírábrány	15180	297+75-299+00	15x28	420	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.(A)vágyán	844	28	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nyírábrány	15180	297+75-299+00	8x18	144	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	oldalakadó	I.(Ö)vágyán	844	18	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nyírábrány	15180	297+75-299+00	15x80	1200	igen	aszfalt	megfelelő	kivizágtott	nincs	I.(B)vágyán	844	80	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nyírábrány	15370	246+																						

Pótlár	14811	0+90+1+10	10x190	1900	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	425,59	190	2, 3	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Porcálmá-Tyukod	15552	255+76-258+40	10 x 40	400	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	354	40	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Porcálmá-Tyukod	15552	255+76-258+40	12x220	2640	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. vágány	354	220	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú
Poroszló	14571	775+45 - 776+25	15x80	1200	igen	makadám	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	I.(A)vágány	677	80	3, 4	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	"K" csoportú
Poroszló	14571	777-35-778+45	7x110	770	igen	vbalj	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B)vágány	677	110	3, 4	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	"K" csoportú
Püspökladány	13862	1787 - 1789	10x110	1100	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	XXVIII vág.	118	110	53	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Püspökladány	13862	1786 - 1787	10x120	1200	igen	kő, aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.b. vág.	240	120	61,51	központi	igen	224	0	0	21	megfelelő	5	K	
Püspökladány	13862	1788 - 1791	12 x 312	4213	igen	aszfalt	jó	kvilágított	mérleg	XXI. vág.	560	312	63,31/1	közp. / kézi	nem	0	2	0	22,5	megfelelő	5	K	
Püspökladány	13862	1787- 1789	12x130	1560	igen	kő	megfelelő	kvilágított	nincs	XXX. vág.	140	130	53	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Rakamaz	11486	234-00-237-00	17x152	2584	igen	OH vbalj	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(A) vágány	792	152	6; 5	kézi	igen	796	0	2	21	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Rakamaz	11486	234-00-237-00	9x10	90	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	792	10	6; 5	kézi	igen	796	0	2	21	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Rakamaz	11486	234-00-237-00	15x110	1650	igen	OH vbalj	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B)vágány	792	110	6; 5	kézi	igen	796	0	2	21	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Rakamaz	11486	234-00-237-00	15x45	675	igen	kő	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(C) vágány	792	45	6; 5	kézi	igen	796	0	2	21	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Sáp	14415	1257-1257+70	12x70	840	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	VI. vág.	317	70	7,3	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Sáp	14415	1 251	4x35	140	igen	kő/makadám	közepes	kvilágított	homlokrakodó	V. vágány	180	35	8	központi	nem	0	0	0	21	közepes	5	K	
Sáp	14415	1251 - 1253+5	12x90	1080	igen	kő/makadám	közepes	kvilágított	nincs	IV. (A)vág.	452	90	8,9	központi/kézi	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Sáp	14415	1251 - 1253+5	12x80	960	igen	kő/makadám	közepes	kvilágított	nincs	IV. (B)vág.	452	80	8,9	központi/kézi	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Saránd	14944	124-00 - 125+23	20 x 123	2460	igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I.vágány	218,9	123	6, 11	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	közepes	10	K	"K" csoportú
Sóstóhegy	14035	84+60 - 87+00	7 x 240	1680	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	436	240	0	0	igen	436	0	1	21	megfelelő	25	K	"K" csoportú
Tarcal	11460	115-00-116-00	4x100	400	igen	vbalj	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	300	100	10; 25	Közp. áll.	igen	300	0	2	21	megfelelő	5	K	„K” csoportos
Tiszafüred	14563	684+70 - 685+85	14x115	1610	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(A)vágány	550	115	2, 7	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	"K" csoportú
Tiszafüred	14563	687+70-687+80	10x12	120	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	550	12	2, 7	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	7	K	"K" csoportú
Tiszafüred	14563	687+90 - 689+00	11 x 110	1210	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I.(B)vágány	550	110	2, 7	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	"K" csoportú
Tiszalök	14860	296-80-297+60	70x80	5600	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	518,48	80	8, 11	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszalök	14860	297-60-298+30	10x70	700	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	518,48	70	8, 11	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszalök	14860	294-20-297+15	10x280	2800	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V. vágány	287,65	280	6	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	E	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	565+50-566+80	9x200	1800	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V.vágány	216	200	10, 16	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	0+94+1+07	7x13	91	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	241	13	3, 18	helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	1+00+2+20	24x113	2712	igen	bitumen	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	241	113	3, 18	helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	1+99+2+10	10x15	150	igen	beton	rossz	kvilágított	oldalrakodó	AFOR csomka	120	15	7	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	"K" csoportú
Tokaj	11478	170+40 -172+80	5x300	1500	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A)vágány	730	300	10; 12;9;	Közp. áll.	igen	834	1	2	21	megfelelő	5	k	„K” csoportos
Tokaj	11478	173+30-174+90	5x50	250	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	730	50	10; 12;9;	Közp. áll.	igen	834	1	2	21	megfelelő	5	k	„K” csoportos
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	15x90	1350	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B)vágány	730	90	10,9	Közp.all.	igen	834	0	2	21	rossz	5	K	„K” csoportos
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	12x50	600	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(C)vágány	730	50	10,9	Közp.all.	igen	834	0	2	21	rossz	5	K	„K” csoportos
Tornyospálca	15883	712-720	10x200	5000	igen	beton	nem	kvilágított	nincs	I. sz. vágány	825	500	2,3	Domino 55 vill. közp. állítás	nem	0	2	0	21 t	közepes	10	K	"K" csoportú
Törökszentmiklós	13789	1204-1205	15x200	3000	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	VI. vágány	626	200	14, 15	kézi	igen	160	0	0	21	megfelelő	5	K	
Törökszentmiklós	13789	1201-1204	10x100	1000	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	VI. (O) vágány	626	100	14, 15	közp. / kézi	nem	0	0	1	24	megfelelő	5	K	
Tunyogmatolcs	15743	37+25 - 39+65	5 x 150	750	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.vágány	189	150	2	kézi	igen	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"K" csoportú
Tuzsér	14159	579-00-578+50	15x120	1800	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	X. csomka	150	120	35	Domino 55 vill. közp. állítás	igen	150	0	1	24,5	jó	40	E	"K" csoportú
Tuzsér	14159	579-00-578+50	5x10	50	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	X. (O)csomka	150	10	35	Domino 55 vill. közp. állítás	igen	150	0	1	24,5	jó	40	E	"K" csoportú
Újfehértó	13987	2554+40 - 2555+15	7,5x75 7,5x90	1237,5	nem	burkolatlan beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I/a (A)vágány	365	165	14, 16	központi	igen	420	2	0	22,5	megfelelő	21 t tengelyterhelésénél 40, 22,5 t tengelyterhelésénél 20	K	"K" csoportú
Újfehértó	13987	2556+32 - 2556+88	12x56	672	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I/a (B)vágány	365	56	14, 16	központi	igen	420	2	0	22,5	megfelelő	23 t tengelyterhelésénél 40, 22,5 t tengelyterhelésénél 20	K	"K" csoportú
Újfehértó	13987	2557+33 - 2557+83	15x50	750	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I/a (C) vágány	365	50	14, 16	központi	igen	420	2	0	22,5	megfelelő	24 t tengelyterhelésénél 40, 22,5 t tengelyterhelésénél 20	K	"K" csoportú
Vaja-Rohod	15719	406+10 - 406+60	12 x 336	4032	részben	aszfalt	jó	kvilágított	nics	I. vágány	437	336	6,3	helyszíni	nem	0	0	1	17,5	jó	20	K	"K" csoportú
Vaja-Rohod	15719	406+10 - 406+60	8 x 18	144	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	437	18	6,3	helyszíni	nem	0	0	1	17,5	jó	20	K	"K" csoportú
Vámospercs	15164	204+65-505+05	10,2x40	408	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	470	40	3/A, 6	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Vámospercs	15164	205+05-206+25	15x120	1800	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	470	120	3/A, 6	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Vásárosnamény	15933	533+70 - 535+10	29x150	3750	igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I.vágány	650	150	2	közp.all.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	K	"K" csoportú
Vásárosnamény	15933	532-50 - 533-00	15x60	900	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó és homlokrakodó	I.(O)vágány	650	60	2	közp.all.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	K	"K" csoportú
Vásárosnamény	15933	531+50 - 532-55	11x305	3355	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	V.vágány	751	305	2	közp.all.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	E	
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	6 x 140	840	igen	kockakő	jó	kvilágított	homlokrakodó	IX. vágány	148	140	16	központi	nem	0	0	0	22 t	jó	20	E	
Záhony	14175	647+20-649+20	10x200	2000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	Raktár III.	570	200	4,36	helyszíni állítású	igen	30	2	0	20,5 t	megfelelő	5	K	
Záhony	14175	647+20-649+20	10x200	2000	nem	burkolatlan	megfelelő	nem kvilágított	nincs	Raktár III.	570	200	4,36	helyszíni állítású	igen	30	2	0	20,5 t	megfelelő	5	K	
Záhony	14175	647+20-649+20	10x200	2000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	Raktár III.	570	200	4,36	helyszíni állítású	igen	30	2	0	20,5 t	megfelelő	5	K	

Szeged TK

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférésű (közforgalmú) rakterületekről

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület						Burkolat	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Rakterület melletti rakodó vágány				Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota	Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése	szelvény	mérete szélesség (m) x hossz (m)	Jelenleg használatos területe (m2)	Jelenlegi műszaki állapota	Kilágazási kitérő(k)								Felsővezeték										
Ágasegyháza	16493	235 - 237	10x180	1800	igen	kő	jó	nem kivilágított	I. vágány	267	180	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	jó	10	állandóan lezárt váltó	K			
Álgó	18549	1688 - 1689+50	16 x 150	2816	igen	föld	jó	kivilágított	IV. vágány	150	150	1	központi	nem	0	0	1	21	jó	40	E				
Apátfalva	19117	783 - 786	2,26 x 40	90	igen	kő	jó	kivilágított	I. (O)vágány	562	40	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K				
Apátfalva	19117	783 - 786	2,26 x 150	339	kő	jó	jó	kivilágított	I. (A)vágány	562	150	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K				
Apátfalva	19117	783 - 786	2,26 x 90	203	igen	kő	jó	kivilágított	I. (B)vágány	562	90	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K				
Bácsalmás	16642	439 - 441	15 x 190	2850	igen	beton	jó	nem kivilágított	VIII. vágány	186	186	10	helyi	nem	0	0	1	21	jó	15	E				
Bácsalmás	16642	439 - 441	15 x 190	2850	igen	beton	jó	nem kivilágított	oldal- és homlokrakodó	IX. vágány	179	179	10	helyi	nem	0	0	1	21	jó	15	E			
Bácsbokod-Bácsborsod	16675	577 - 583	12 x 600	7383	igen	beton	jó	kivilágított	I. (B)vágány	679	538	5,8	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K				
Bácsbokod-Bácsborsod	16675	583-20 - 584	8 x 80	640	igen	kő	jó	kivilágított	I. (A)vágány	679	80	5,8	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K				
Baja	16709	767 - 769	7 x 200	1322	igen	makadám	jó	kivilágított	VII. vágány	224	200	26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E				
Baja	16709	761+42 - 771+15	11 x 573	6303	igen	kő	jó	kivilágított	XI. vágány	321	321	22	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E				
Baja	16709	761+42 - 771+15	11 x 573	6303	igen	kő	jó	kivilágított	XII. vágány	321	321	18	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E				
Baja (Külöd)	16709	23-80 - 26+50	40 x 270	10800	igen	beton	jó	nem kivilágított	I. vágány	300	270	IV/2	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E				
Baja (Külöd)	16709	23-80 - 26+50	40 x 270	10800	igen	beton	jó	nem kivilágított	II. vágány	300	270	IV/2	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E				
Balástya	17178	930 - 932	9 x 32	288	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	IV. vágány	125	33	4,8	központi	igen	182	0	2	21	jó	40	K			
Balotaszállás	16329	1368 - 1369	10 x 100	1000	nem	föld	rossz	kivilágított	I. vágány	286	100	6, 5	központi	nem	0	2	0	21	jó	15	K				
Battonya mrh.	19323	333+87 - 334+33	6 x 17	102	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	401	17	10,3	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K			
Battonya mrh.	19323	334+33 - 335	1,96 x 75	147	igen	kő	jó	kivilágított	I. vágány	401	75	10,3	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K				
Békéscsaba	18036	848-70 - 849-04	23,6 x 34;3x110;5x130	1782	igen	kő	rossz	kivilágított	XXXXIV. vágány	186	144	66	helyi	nem	0	0	0	21	közepes	40	E				
Békéscsaba	18036	849-00 - 853+00	5 x 150;3x140	1170	igen	aszfalt	jó	kivilágított	XXXXIII. vágány	140	140	88,66	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E				
Békéscsaba	18036	849-37 - 853+00	8 x 184	1472	nem	-	jó	kivilágított	XXXX. vágány	200	184	60	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E				
Békéscsaba	18036	849-37 - 853+00	8 x 184	1472	nem	-	jó	kivilágított	XXXXII.1. vágány	145	145	88	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E				
Békéscsaba	18036	845-50 - 848+10	15x250	3750	igen	beton	jó	kivilágított	bakdaru, darupálya	T2. vágány	299	250	32/1	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E			
Békéscsaba	18036	845-50 - 848+10	21x250	5250	igen	beton	jó	kivilágított	bakdaru, darupálya	T3. vágány	255	250	32/3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E			
Békéscsaba	18036	845-50 - 848+10	10x128	1280	igen	beton	jó	kivilágított	T4. vágány	232	128	32/3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E				
Békéscsaba	18036	845-50 - 848+10	5,5x85	468	igen	beton	jó	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	T4. vágány	232	85	32/3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E			
Békéscsaba	18036	845-50 - 848+10	10,2 x 250	2550	igen	beton	jó	kivilágított	M3. vágány	309	250	32/5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E				
Biharnagybajom	14324	227+45 - 228+40 226+40 - 228-20	30 x 8	240	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	300	30	3,4	helyi	nem	0	0	2	21	jó	5	K			
Biharnagybajom	14324	227+45 - 228+40 226+40 - 228-20	5,1 x 65 3820	332	igen	kő	jó	kivilágított	élőrakodó	I. vágány	300	160	3,4	helyi	nem	0	0	2	21	jó	5	K			
Böszörmény	16212	631 - 641	350 x 20	590	igen	beton	jó	nem kivilágított	I. vágány	649	350	6,5	központi	igen	710	0	0	21	jó	40	K				
Csanádpalota mrh.	19158	608 - 609 607 - 608	17,03 x 100 6,51 x 100	1706 651	igen	aszfalt	kő	jó	kivilágított	élőrakodó	I. vágány	300	200	3,4	helyi	nem	0	1	1	17	megfelelő	40	K		
Csengele	17152	773 - 775	34 x 80	2724	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	IV. vágány	252	80	6, 8	központi	igen	50	0	2	21	jó	40	K			
Csengőd	16253	899 - 900	38 x 23	95	igen	beton	közepes	nem kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	679	38	6,5	központi	nem	0	2	0	21	jó	40	K			
Csongrád	17434	246-04 - 246+14	6 X 10	60	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	I. (H)vágány	356	356	10,3	helyi	nem	0	0	0	16	megfelelő	40	K			
Csongrád	17434	246-42 - 246+56	14 X 12	168	igen	kő	közepes	kivilágított	élőrakodó	I. (E)vágány	356	12	10,3	helyi	nem	0	0	0	16	megfelelő	40	K			
Csongrád	17434	246-56 - 247+63	14 X 107	1498	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	I. (A)vágány	356	107	10,3	helyi	nem	0	0	0	16	megfelelő	40	K				
Csongrád	17434	247-50 - 247+98	8 X 20	160	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	356	20	10,3	helyi	nem	0	0	0	16	megfelelő	40	K			
Csongrád	17434	247+98 - 248+58	14 x 60	840	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	I. (B)vágány	356	60	10, 3	helyi	nem	0	0	0	16	megfelelő	40	K				
Csongrád	17434	249-15 - 250+29	7 X 114	532	nem	megfelelő	megfelelő	kivilágított	I.(C) vágány	356	114	10, 3	helyi	nem	0	0	0	16	megfelelő	40	K				
Csongrád	17435	246-90 - 248+90	7 X 100 7 X 100	1400	nem	megfelelő	megfelelő	kivilágított nem kivilágított	IV. vágány	304	200	6	helyi	nem	0	0	2	16	megfelelő	40	K				
Csorvás	18630	1084+96 - 1088-85	8 x 187, 31 x 178	7014	igen	beton	közepes	nem kivilágított	IV. vágány	792	365	1, 4	helyi	nem	0	0	0	21	közepes	40	K				
Csorvás	18630	1091+00 - 1092+42	12 x 142	1715	igen	kő	rossz	kivilágított	I. vágány	411	142	5, 6	helyi	nem	0	0	1	21	közepes	40	K				
Dérvánnya	18424	1-3	54 X 20	1080	igen	kő	jó	nem kivilágított	I.(B) vágány	386	54	9,8	helyi	nem	0	0	0	20	jó	5	K				
Dérvánnya	18424	1-3	16 X 8	128	igen	kő	jó	nem kivilágított	I. (O)vágány	386	16	9,8	helyi	nem	0	0	0	20	jó	5	K				
Dérvánnya	18424	3-5	80 X 14,5	1160	igen	kő	jó	kivilágított	élőrakodó	I. (A) vágány	386	70	9,8	helyi	nem	0	0	0	20	jó	5	K			
Dunavecse	16386	154 - 159	19 x 183	3471	igen	beton	jó	nem kivilágított	I. vágány	431	183	4,5	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K				
Földes	19364	171 - 174	3 x 104	312	igen	makadám	közepes	kivilágított	V. vágány	116	104	8	helyi	nem	0	0	1	20	jó	40	E				
Földes	19364	169 - 172	30,5 x 381	11621	igen	beton	jó	kivilágított	IV. vágány	288	288	3,6	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K				
Füzesgyarmat	14365	341 - 342	78 X 9	702	igen	beton	jó	kivilágított	I. (A)vágány	249	78	1,12	helyi	nem	0	0	2	21	jó	40	K				
Füzesgyarmat	14365	340 - 341	57 X 16	912	igen	aszfalt	jó	kivilágított	I. (B)vágány	249	57	1,12	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K				
Füzesgyarmat	14365	344 - 347	16,9 x 187	3160	igen	beton	jó	kivilágított	új III. vágány	163	163	8,4	helyi	nem	0	2	1	21	jó	5	K				
Gádosrét	17475	151+30 - 152+80	10 x 100	1000	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	250	100	2, 3	helyi	nem	0	0	2	12	jó	30				
Gyoma	17863	493+30 - 493+90	14,2 x 60	852	igen	beton	közepes	nem kivilágított	VII. Vágány	198	60	29	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E				
Gyoma	17863	490-60 - 495+50	22,8 x 490	11172	igen	beton	rossz	kivilágított	IX. vágány	279	279</														

Hódmezővásárhely	18572	1532 - 1539	13 x 244	3172	igen	kő	jó	kvilágított		XI. vágány	571	244	3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E	
Izsák	16485	334	20 x 250	5000	igen	aszfalt	jó	nem kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	312	250	3, 8	helyi	nem	0	0	2	17	jó	állandón lezart váltó	E	
Jánoshalma	16618	207-75 - 209+90	10 x 75	750	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	540	75	4,7	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Jánoshalma	16618	207-75 - 209+90	12 x 215	2042	igen	beton	jó	kvilágított	előrakodó	I. vágány	540	215	4,7	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Jánoshalma	16618	211-57 - 212+90	7 x 133	864	igen	beton	jó	kvilágított	homlokrakodó	V. vágány	275	133	8	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Kalocsa	16568	300 - 302	90 x 60	5400	igen	kő	közepes	nem kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	445	90	3,10	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K	
Kalocsa	16568	300 - 302	38 x 20	760	igen	kő	közepes	nem kvilágított	oldal- és homlokrakodó	V. vágány	107	38	10	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K	
Kalocsa	16568	297-90 - 300+00	210 x 8	1440	igen	kő	közepes	nem kvilágított	oldal- és homlokrakodó	VI. vágány	310	210	2	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	5	E	
Kardoskút	18358	513 - 514	29 x 50	375	igen	beton	közepes	kvilágított		I. vágány	324	50	5, 6	helyi	nem	0	0	2	17	rossz	5	K	
Kecel	16543	93 - 95	50 x 5	250	igen	kő	közepes	nem kvilágított		I. vágány	388	50	6,5	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K	
Kecel	16543	93 - 95	20 x 10	200	igen	kő	közepes	nem kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	388	20	6,5	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K	
Kecel	16543	93 - 95	20 x 10	200	igen	kő	közepes	nem kvilágított	homlokrakodó	IV. vágány	140	20	6,5	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K	
Kecskemét	17111	330 - 332	9 x 59	531	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó homlokrakodó	XXV. Vágány	45	45	51	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E	
Kecskemét	17111	326 - 328	5 x 191	955	igen	makadám	jó	kvilágított		XVII. (A) Vágány	246	191	55, 38	helyi	nem	2: tájékozók	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét	17111	326 - 328	5 x 19	95	igen	makadám	jó	kvilágított		XVII. (B) Vágány	246	19	55, 38	helyi	nem	2: tájékozók	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét	17111	326 - 328	5 x 191	955	igen	makadám	jó	kvilágított		XVII Vágány	231	191	38, 57	helyi	nem	2: tájékozók	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét	17111	330 - 332	6 x 120	720	igen	beton	jó	kvilágított		XIX. Vágány	178	120	53,45	helyi	nem	0	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét	17111	330 - 332	6 x 120	720	igen	beton	jó	kvilágított		XX. (B) Vágány	200	120	55,45	helyi	nem	0	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét	17111	330 - 332	6 x 61	366	igen	beton	jó	kvilágított		XX. (A) Vágány	200	61	55,45	helyi	nem	0	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét	17111	330 - 332	5 x 180	900	igen	beton	jó	kvilágított		XXI. (B) Vágány	250	180	57,39	helyi	nem	0	0	0	21	jó	10	K	
Kecskemét- alsó	17111	330 - 332	5 x 49	245	igen	beton	jó	kvilágított		XXI. (A) Vágány	250	49	57,39	helyi	nem	0	0	0	21	jó	10	k	
Kecskemét- alsó	16535	34 - 37	12,5 x 225	2813	igen	beton	jó	kvilágított		I. vágány	275	225	20,21	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	34 - 37	12,5 x 225	2813	igen	beton	jó	kvilágított		VIII. vágány	370	225	12	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kecskemét- alsó	16535	29 - 32	15 x 275	4125	igen	beton	jó	nem kvilágított		IX. vágány	286	275	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	

Mezőhegyes	19166	496 - 499	30 x 9,8 100 x 7	1694	igen	kő aszfalt makadám	jó	kivilágított		XIII. Vágány	267	180	34	helyi	nem	0	0	0	17	megfelelő	40	E		
Mezőkovácsháza	19182	119 - 121	20 X 76	2159	igen	beton	jó	kivilágított		I. (B)vágány	685	76	5,8	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K		
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	7,32 x 224	1640	igen	kő	jó	kivilágított		I. (A)vágány	685	224	5,8	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K		
Mezőkovácsháza	19182	121 - 124	5 X56	280	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (C) vágány	685	56	5,8	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K		
Mezőtúr	17848	299-20 - 299-88	8 x 38	172	igen	kőzúsalék	megfelelő	kivilágított		XII. vágány	68	38	28	központi	nem	0	1	0	22,5	megfelelő	5	E		
Mezőtúr	17848	299-21 - 301-67	12,7 x 39	495	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakódó	XIII. vágány	257	39	28,36	központi	nem	0	2	0	22,5	megfelelő	5	K		
Mezőtúr	17848	6-82 - 3-33	23,8 x 300	7141	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakódó	R2 vágány	288	288	104	helyi	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	E		
Mezőtúr	17848	6-82 - 3-33	23,8 x 300	7141	igen	beton	megfelelő	kivilágított		R1 vágány	295	295	106	helyi	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	E		
Mindszent	18218	169 - 170	18 x 259	4662	igen	kő	jó	kivilágított	étórákódó	I. vágány	440	259	4-5	helyi	nem	0	0	2	21	jó	40	K		
Mindszent	18218	169 - 170	16 x 22	352	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	440	16	4-5	helyi	nem	0	0	2	21	jó	40	K		
Nagykőrös	17095	171 - 177	11 x 441	4851	igen	beton	jó	kivilágított		IX. vágány	504	441	22	helyi	nem	2: tápvezeték	0	1	21	jó	40	K		
Nagykőrös	17095	171 - 177	10 X 40	400	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakódó	IX.(O)vágány	504	40	22	helyi	nem	2: tápvezeték	0	1	21	jó	40	K		
Nagykőrös	17095	171 - 178	10 x 481	4810	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakódó	XI. vágány	473	481	22	helyi	nem	0	0	1	21	jó	40	E		
Nagycsénás	18317	293-10 - 293-70	12,4 x 60	744	igen	beton	közepes	kivilágított		I. (A)vágány	295	60	3,4	helyi	nem	0	0	2	21	közepes	40	K		
Nagycsénás	18317	293-90 - 294-90	18,6 x 100	1750	igen	kő	közepes	kivilágított		I. (B)vágány	295	100	3,4	helyi	nem	0	0	2	21	közepes	40	K		
Nagytkő	18150	97 - 98-50	20 x 130	2600	igen	makadám	jó	kivilágított		I.vágány	650	130	4,3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Ókány	18796	82-84	11 X 85	935	igen	kő	jó	kivilágított	étórákódó	I. (E)vágány	175	85	3-6	helyi	nem	0	0	1	16	jó	40	K		
Ókány	18796	82-84	15 X 7	105	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakódó	I.(O) vágány	175	15	3-6	helyi	nem	0	0	1	16	jó	40	K		
Ókány	18796	83-84	11 X 65	715	igen	makadám	jó	kivilágított		Csonka vágány	65	65	3-6	helyi	nem	0	0	1	16	jó	40	E		
Óroszháza	18614	1242-87 - 1243-70	12 x 73	876	igen	beton	rossz	kivilágított	oldal- és homlokrakódó	I. (OH)vágány	860	73	22, 23	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E		
Óroszháza	18614	1242-87 - 1243-71	9 x 29	261	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	860	29	22, 23	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E		
Óroszháza	18614	1242-87 - 1243-70	8,9 X 83	739	igen	beton	rossz	kivilágított	oldal- és homlokrakódó	XVI. (OH) vágány	104	104	22	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E		
Óroszháza	18614	1236 - 1244	14 x 170	2380	igen	aszfalt	rossz	kivilágított		XVI. vágány	104	83	22	helyi	nem	0	1	2	21	közepes	5	E		
Óroszháza	18614	1236-28 - 1239-02	8 X 274	2192	igen	kő	rossz	kivilágított		XII. vágány	371	274	23	helyi	nem	0	0	0	21	közepes	40	E		
Órkény	16873	538 - 539	15 x 158	2370	igen	burkolt	jó	kivilágított		I., I/A vágány	163, 86	158	4, 7 8	helyi	nem	0	1	0	21	jó	40	E		
Röszke	17673	93 - 95	12 x 120	1430	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakódó	I. vágány	413	120	3,6	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Sarkad	18739	596-597	7 X 20	140	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	870	20	10-13	központi	nem	0	0	0	16	jó	40	K		
Sarkad	18739	597-598	128 x 5 20 X 57	1780	igen	kő	jó	kivilágított	étórákódó	I.(A) vágány	870	195	10-13	központi	nem	0	0	0	16	jó	40	K		
Sarkad	18739	598-599	18 X 130	2340	igen	aszfalt	jó	kivilágított		I. (B)vágány	870	130	10-13	központi	nem	0	0	0	16	jó	40	K		
Solt	16410	294-10 - 300-10	11,4 x 103	1175	nem	beton	jó	nem kivilágított		V. vágány	700	103	3,6	helyi	nem	0	1	2	20	jó	40	K		
Soltvadkert	16287	1100 - 1103	13 X 114	2012	igen	aszfalt	közepes	nem kivilágított	homlokrakódó	V. vágány	127	114	4,3	központi	igen	664	2	0	21	jó	40	E		
Soltvadkert	16287	1100 - 1103	65 X 10	450	igen	aszfalt	közepes	nem kivilágított	oldalrakódó	I.(O) vágány	670	65	9	helyi	nem	0	1	0	21	jó	15	K		
Soltvadkert	16287	1103-06 - 1104-32	13 x 30	390	igen	kő	közepes	nem kivilágított		I. vágány	670	30	9	helyi	nem	0	1	0	21	jó	15	K		
Szabadkigyós	18044	930-80 - 932-60	180 x 63	11000	igen	beton	jó	kivilágított		I. vágány	450	180	8,5	helyi	nem	0	0	2	21	közepes	40	K		
Szabadzállás	16220	716 - 718	12 x 122	1461	igen	kő	jó	nem kivilágított		I. vágány	573	122	8,10	központi	igen	653	0	1	21	jó	40	K		
Szabadzállás	16220	716 - 718	29 x 10	290	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldal- és homlokrakódó	V. vágány	93	93	8,10	központi	igen	653	0	1	21	jó	40	K		
Szalkszentmárton mrt.	16378	83 - 85	85 - 86	13 x 152 17 x 34	1982 560	igen	aszfalt	kő	jó	nem kivilágított	I. vágány	630	186	4,7	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K	
Szarvas	18259	198 - 199-10	15 x 110	1650	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldal- és homlokrakódó	I. vágány	427	110	6,11	helyi	nem	0	0	1	21	jó	5	K		
Szarvas	18259	200-43 - 202-83	9,8 X 240	2352	igen	aszfalt	jó	kivilágított		V. vágány	365	240	12	helyi	nem	0	0	2	21	jó	5	K		
Szatymaz	17186	1013 - 1015	10 X 50	500	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	158	50	9,12	központi	igen	203	0	2	21	jó	40	K		
Szatymaz	17186	1013 - 1015	16 x 30	480	igen	aszfalt	jó	kivilágított		I. vágány	158	30	9,12	központi	igen	203	0	2	21	jó	40	K		
Szatymaz	17186	1008 - 1010	7 x 192	1044	igen	beton	jó	nem kivilágított		VII. vágány	347	192	10	központi	igen	348	0	1	21	jó	40	E		
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	7 x 380	2660	igen	kő	jó	nem kivilágított		XIX. Vágány	897	380	26,5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	5 X 62	310	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakódó	XVI. (O2)Vágány	311	62	33,26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	5 X 29	145	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakódó	XVI. (O1)Vágány	311	29	33,26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	10 X 300	3000	igen	kő	jó	nem kivilágított		XVI. Vágány	311	300	33,26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	5 x 90	450	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakódó	XVIII. (O)Vágány	380	90	5,33	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E		
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	13 x 50	650	igen	kő	jó	nem kivilágított	homlokrakódó	X. (H)Vágány	65	50	33	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E		
Szeged-Rendező	17210	6-50 - 12-50	12,3 x 320	3936	igen	beton	jó	kivilágított	bakdaru, darupálya	XIII. vágány	320	320	23	helyi	nem	0	0	0	20	jó	40	E		
Szeged-Rendező	17210	6-50 - 12-50	12,3 x 320	3936	igen	beton	jó	kivilágított	bakdaru, darupálya	XIV. vágány	378	320	23	helyi	nem	0	0	0	20	jó	40	E		
Szeghalom	18457	207-209	6 X 20	120	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	207	20	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E		
Szeghalom	18457	207-209	6 X 20	120	igen	aszfalt	jó	kivilágított	étórákódó	I. (E)vágány	207	20	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E		
Szeghalom	18457	207-209	191 X 10	1910	igen	kő	jó	kivilágított		I. vágány	207	191	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E		
Szeghalom	18457	207-209	231 X 10	2310	igen	kő	jó	kivilágított		VIII. csonka	270	231	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E		
Szegvár	18200	80-50 - 83	20 x 250	5000	igen	kő	jó	kivilágított		I. (A)vágány	638	250	4,3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szegvár	18200	80-50 - 83	20 x 60	1200	igen	kő	jó	kivilágított		I. (B)vágány	638	60	4,3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szegvár	18200	80-50 - 83	15 x 8	120	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	638	15	4,3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szelekutas	18598	1354+15 - 1355+70	7,8 x 155	1209	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakódó	I. vágány	798	150	3,4	helyi	nem	0	0	2	21	jó	40	K		
Szentes	18184	216-91 - 221+43	25 x 450	11250	igen	aszfalt	jó	kivilágított		I. vágány	534	421	22	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szentes	18184	216-91 - 221+43	29 x 16	464	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	534	29	22	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Szentes	18184	216-91 - 221+43	25 x 450	11250	igen	aszfalt	jó	kivilágított	homlokrakódó	XII. vágány	470	450	22	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Táborfalva	16881	587 - 589	10 x 140	1400	nem	-	jó	kivilágított		I. vágány	357	140	3,6	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Táborfalva	16881	585 - 587	10 x 14	140	igen	burkolt	jó	kivilágított	oldalrakódó	I. (Ö)vágány	357	14	11	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E		
Táborfalva	16881	589 - 590	10 x 140	1400	igen	burkolt	jó	kivilágított	homlokrakódó	V. vágány	255	140	7	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E		
Telekgerendás	18655	989-69 - 993-00	15 x 331	4635	n																			

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférési (közforgalmú) rakterületekről

Pécs TK

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A PVTK állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány												Korlátozások		
		Elhelyezkedése		Méretek		Jelenleg használatos terület (m ²)		Burkolt		Boríték anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Vágányzáró sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota		Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége
		Szelvénytől - szelvényig	Szelvényköz (m)	Szelvényköz (m)	terület (m ²)	igen - nem	terület (m ²)	Száma	Állítási módja								igen - nem	hossza (m)	sziklasztó saru (db)							
Abaliget	07229	1865+60-1867+87	15 x 227	3 405	igen	zuzalék/ beton	jó	kvilágított	nincs	IV. vágány	183	183	5, 7	központi	igen	202	2	0	21	megfelelő	40	K	Szalasztani tilos, "K" jelű vágány 10 km/h			
Aba-Sárkeresztúr	04135	146+00-148+00	8 x 200	1 600	igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	II. vágány	732	200	4, 2	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K				
Aba-Sárkeresztúr	04135	144+85-146+00	25 x 115	2 875	igen	aszfalt	jó	kvilágított	oldalrakodó	I.vágány	431	115	4,5	helyszíni	nem	0	0	2	21	közepes	10	K				
Babócsa	05637		25 x 100	2 500	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	300	100	3, 6	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K				
Babócsa	05637		65X12	780	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	300	65	3, 6	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K				
Balatonkeresztúr	08615		20 x 60	1 200	igen	kavicsos	közepes	kvilágított	nincs	I. vágány	179	60	3, 7	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	10	K				
Balatonszemes	03434	1385+61-1386+77	8 x 116,5	932	igen	kavicsos	közepes	kvilágított	nincs	V. vágány	120	116,5	3, 9	helyszíni, központi reteszeléssel	igen	80	0	2	21	javitandó	40	K				
Balatonszentgyörgy	03566	1800+00-1801+18	10 x 118	1 180	igen	beton	jó	kvilágított	homlokrakodó	IX. vágány	282	118	24/1	helyszíni	nem	0	1	0	21	javitandó	20	E				
Balatonszentgyörgy	03566	1801+18-1801+45	12 x 27	321	igen	makadám	jó	kvilágított	nincs	VIII. vágány	180	27	24	elektromos	igen	305	1	0	21	jó	40	K				
Barcs	05660		8 x 180	1 440	igen	beton	jó	kvilágítatlan	nincs	XIII. vágány	146	146	8/1	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	E				
Barcs	05660		8 x 35	280	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	XIV.(O) vágány	230	35	6, 16	központi/ helyszíni	nem	0	0	0	18,5	javitandó	5	E				
Barcs	05660	701+50-702+50	17,5 x 100	1 755	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	XIV. vágány	230	100	6, 16	központi/ helyszíni	nem	0	0	0	18,5	javitandó	5	E				
Báté	06247		50 x 12	600	igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	640	50	5, 6	ID	igen	50	2	0	21	megfelelő	10	K				
Báté	06247		20 x 100	2 000	igen	beton	közepes	kvilágított	nincs	I. vágány	640	100	5, 6	ID	igen	50	2	0	21	megfelelő	10	K				
Báté	06247	164+30-164+80	12 x 50	600	igen	beton+föld	rossz	kvilágítatlan	rakminta, homlokrakodó	V. vágány	70	50	6	ID	nem	0	1	0	21	elavult	10	E				
Bátaszék	07146		10 x 92	920	igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	432	92	17, 26	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő		E				
Bátaszék	07146	604+50-606+90	18 x 240	4 364	igen	beton	közepes	kvilágított	mérleg, homlok rakodó	XI. vágány	150	130	19	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E				
Bátaszék	07146	604+80-606+40	23 x 160 11 x 75 4 x 125	5 125	igen	beton	közepes	kvilágított	nincs	X. vágány	262	262	201, 21	kézi	nem	0	0	0	21	felújítandó	5	K				
Berzence	05595	323-324+50	25 x 133	3 335	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	384	133	4, 3	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h			
Boly	07765	139+24-139+84	12 x 60	720	igen	kő	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	IV.(B)vágány	240	60	8, 10	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K				
Boly	07765		12 x 75	900	igen	kő	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	IV.(O) vágány	240	75	8, 10	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K				
Boly	07765	140+59-141+35	12 x 75	900	igen	kő	közepes	kvilágítatlan	oldalrakodó	IV.(A)vágány	240	75	8, 10	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K				
Bóihönye	08565		20 x 40	800	igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	275	40	6, 5	helyszíni	nem	0	1	0	18,5	jó	20	K				
Bóihönye	08565	416+20-416+60	9 x 70	630	nem	-	rossz	kvilágítatlan	nincs	V. vágány	145	70	5	helyszíni	nem	0	1	1	18,5	jó	5	E				
Bóihönye	08565	412+13-413+13	15 x 100	1 500	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	III. vágány	301	100	2, 3	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	jó	20	K	10 km/h			
Cece	06650		10 x 35	350	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	336	35	3, 4	központi	nem	0	2	0	21	használatos	10	K				
Cece	06650	50+34-51+42	12 x 108	266	igen	vb állj	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	336	50	3, 4	központi	nem	0	2	0	21	használatos	10	K				
Curgó	06411		2 x 95	190	igen	beton	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	708	95	1, 4	központi	nem	0	1	0	22,5	használatos		K				
Curgó	06411		5 x 45	225	igen	zuzalékkő	rossz	kvilágított	nincs	I. vágány	708	45	1, 4	központi	nem	0	1	0	22,5	használatos		K				
Curgó	06411	890+00-890+75	15 x 74	1 108	igen	beton	közepes	kvilágított	nincs	VI. vágány	138	74	10, 12	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	használatos	40	K				
Curgó	06411	890+22-890+82	10 x 60	600	igen	kő	közepes	kvilágított	homlokrakodó	V. vágány	89	60	10, 12	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	40	E				
Darány	05694		20 x 6	120	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	300	20	4	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	40	E	5 km/h			
Darány	05694	553-553+47	13 x 47	590	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	300	47	4	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	40	E	5 km/h			
Gelze	05454		20 x 40	800	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	IV.(A) vágány	700	40	5, 6	központi	nem	0	0	0	21		15	K				
Gelze	05454		21 x 40	800	igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	IV.(O)vágány	700	40	5, 6	központi	nem	0	0	0	21		15	K				
Gelze	05454		26 x 79	2 054	nem	-	közepes	kvilágítatlan	nincs	IV.(B)vágány	700	79	5, 6	központi	nem	0	0	0	21		15	K				
Godsia	07211	1763+00-1764+04	25 x 104	2 600	nem	-	közepes	kvilágított	nincs	I. vágány	600	104	4, 17	központi	igen	635	1	0	21	megfelelő	40	K	10 km/h			
Gyékényes	06437		7 x 98	686	igen	kavicsos	közepes	kvilágított	nincs	XO. vágány	98	98	35/1	helyszíni	nem	0	0	0	21			E				
Gyékényes	06437		20 x 44 2 x 85	1 050	igen	beton	közepes	kvilágított	mérleg, oldalrakodó	I. vágány	545	129	40	központi	nem	0	0	0	21		20	E				
Harkány	08144	372+00-373+30	20 x 130	2 600	igen	aszfalt	közepes	kvilágítatlan	előrakodó	I. vágány	400	130	5, 8	helyszíni	nem	0	0	1	21	használatos	40	E	5 km/h			
Harkány	08144	377+00-379+50	10 x 250	2 324	igen	aszfalt	közepes	kvilágítatlan	nincs	V. vágány	270	250	4	helyszíni	nem	0	1	0	12,5	közepes	40	K				
Harkány	08144	372+00-372+69	7 x 69	482	igen	beton	közepes	kvilágítatlan	nincs	IV. vágány	630	69	1, 2	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h			
Hidas-Bonyhád	07088	414+70-414+80	10 x 10	100	nem	-	közepes	kvilágítatlan	nincs	IV/a. vágány	112	10	10	helyszíni	nem	0	0	1	21	jó	5	E				
Kaposvár	06288		5 x 100	500	nem	-	közepes	kvilágított	nincs	Tároló III. vágány	127	100	16/3	helyszíni	nem	0	0	0	21			E				
Kaposvár	06288		7 x 130	910	igen	kavicsos	közepes	kvilágított	nincs	Hosszú I. vágány	366	130	11, 47	központi	igen	366	0	1	21	közepes		K				
Kaposvári elágazás	43588		10 x 220	2 200	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	X. vágány	414	220	2/2	helyszíni	nem	0	0	0	20			E				
Kaposvári elágazás	43588		10 x 220	2 200	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	XI. vágány	337	220	2/2	helyszíni	nem	0	0	0	20			E				
Kaposvári elágazás	43588		10 x 165	1 650	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	XII. vágány	190	165	2/3	helyszíni	nem	0	0	0	20			E				
Kaposvári elágazás	43588		10 x 250	2 500	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	XIII. vágány	304	250	2/3	helyszíni	igen	304	0	0	20			E				
Karád	08318		13 x 32	416	igen	beton	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	180	32	1, 4	helyszíni	nem	0	0	2	19	rossz		K				
Karád	08318		15 x 50	750	nem	-	rossz	kvilágított	nincs	I. vágány	180	50	1, 4	helyszíni	nem	0	0	2	19	rossz		K				
Kisbárapáti	08284		7 x 90	630	nem	-	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	190	90	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	20	használatos		K				
Kiskorpad	06320		8 x 50	400	igen	beton	közepes	kvilágított	oldalrakodó	I. vágány	720	50	4, 9	központi/ helyszíni	nem	0	0	0	21			K				
Kiskorpad																										

Marcali	08599		10 x 70	700	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	367	70	5, 4	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	jó	5	K	
Marcali	08599	217+20-217+73	30 x 54	1 520	igen	beton	jó	kivilágított	elő rakodó	I. vágány	367	54	5, 4	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	jó	5	K	
Marcali	08599		23 x 70	1 600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IV. vágány	263	70	5	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	jó	5	E	
Marcali	08599		7x20	140	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakodó	IV. vágány	263	140	5	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	jó	5	E	
Hajócs-Alsómocsolád	07021	123-00-126+70	12 x 370	4 516	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	289	289	9, 11	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	5	K	A vágány a 8 és a 16 sz. váltók között a forgalomból ki van zárva.
Mecsekalja-Cserkút	07286		20 x 20	400	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	640	20	16, 13	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E	A vágány a 8 és a 16 sz. váltók között a forgalomból ki van zárva.
Mecsekalja-Cserkút	07286	108+79-109+64 108+59-108+79	20 x 105	2 100	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	640	85	16, 13	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E	A vágány a 8 és a 16 sz. váltók között a forgalomból ki van zárva.
Mecsekányosi	07526	147+04-149+12	13 x 55	715	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	173	55	1, 4	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K	
Mernye	08268		6 x 15	90	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	214	15	3, 4	helyszíni	nem	0	2	0	20	megfelelő		K	
Mernye	08268		5 x 60	300	nem	-	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	214	60	3, 4	helyszíni	nem	0	2	0	20	megfelelő		K	
Mesztegyő	08573	303+40-304+00	20 x 60	1 200	igen	kő	jó	kivágítatlan	oldalrakodó	I. vágány	240	60	4, 5	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	jó	20	K	10 km/h
Mohács	07781	0+00-0+29	15 x 70	1 050	igen	kő	közepes	kivágítatlan	nincs	XII. vágány	150	70	40	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	felújítandó	5	E	
Mohács	07781		15 x 70	1 050	igen	beton	közepes	kivágítatlan	oldalrakodó	XIII. vágány	156	70	40	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	felújítandó	5	E	
Mohács	07781	1+00-3+00	17 x 200	3 432	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	VI. vágány	930	200	38	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	felújítandó	5	E	
Murakeresztúr	03640		10 x 35	350	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	Sz. XVII. vágány	210	35	75	helyszíni	igen	210	0	1	21	megfelelő	5	E	
Murakeresztúr	03640	2347+92-2344+77	6 x 120	720	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	A/1 vágány	315	120	31, 19	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	E	Kiszolgálása csak dízel mozdonyal, 5 km/h
Nagyatád	08631		20 x 200	4 000	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	VI. vágány	362	200	6	helyszíni	nem	0	1	1	21	megfelelő		E	
Nagyatád	08631		12 x 110	1 320	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	V. vágány	256	110	6	helyszíni	nem	0	1	1	21	megfelelő		E	
Nagydorog	06684		10 x 20	200	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlokrakodó	V. vágány	48	48	9	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Nagydorog	06684		10 x 20	200	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	536	20	7, 6	helyszíni/ központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	5	K	
Nagydorog	06684	234+11-236+08	20 x 66	1 320	igen	terméskő	jó	kivilágított	elő rakodó	I. vágány	536	66	7, 6	helyszíni/ központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	5	K	
Nagykanizsa	03624	2207-50-2208+80	23 x 170	3 910	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	XIX. (A)vágány	271	170	46	helyszíni	nem	0	0	0	21	rossz	10	E	Kiszolgálása csak dízel mozdonyal, km/h
Nagykanizsa	03624		8,5 x 90	765	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	XIX. (B) vágány	271	90	46	helyszíni	nem	0	0	0	21	rossz	10	E	Kiszolgálása csak dízel mozdonyal, km/h
Nagykanizsa	03624	2207+50 22010+48	8 x 150	1 200	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	XXIV. vágány	238	98	44	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	10	E	Kiszolgálása csak dízel mozdonyal
Óztopán	08458	250+60-252+73	13 x 32	416	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	375	32	3, 4	helyszíni	nem	0	0	2	21	javitandó	20	K	5 km/h
Óztopán	08458	253+00-255+00	26 x 120	3 120	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	375	120	3, 4	helyszíni	nem	0	0	2	21	javitandó	20	K	5 km/h
Pécsbánya-Rendező	07385		15 x 40	600	igen	beton	közepes	kivilágított	mérleg, oldalrakodó	I. vágány	198	40	21, 46	helyszíni	igen	50	0	0	21	megfelelő	5	K	
Pécsbánya-Rendező	07385	3+50- 5+50 7+00-5+00	15 x 200 9 x 200	3000 1500	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	II/a. vágány	360	300	1/1, 19	helyszíni	igen	420	1	1	21	megfelelő	20	K	
Sásd	07203		8 x 40	320	igen	kő	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(C) vágány	645	40	4, 3	központi	igen	676	2	0	21	megfelelő	40	K	10 km/h
Sásd	07203	1723+09-1724+35 1721+70-1723+10	22 x 127 27 x 140	2794 3780	igen	beton kö, beton	jó közepes	kivilágított	nincs	I. (B)vágány	645	267	4, 3	központi	igen	676	2	0	21	megfelelő	40	K	10 km/h
Sásd	07203	1721-34-1721+50	25 x 16	400	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. (A)vágány	645	16	4, 3	központi	igen	676	2	0	21	megfelelő	40	K	10 km/h
Sásd	07203		20 x 80	1 600	igen	kő, beton	közepes	kivilágított	homlok és oldalrakodó	I.(O) vágány	645	80	4, 3	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	40	K	10 km/h
Sárbogárd	05926		10 x 200	2 000	igen	aszfalt	jó	kivilágított	homlokrakodó	XIII. vágány	52	52	21, 27	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E	5 km/h
Sárbogárd	05926	791+00-792+00	8 x 100	715	igen	aszfalt	jó	kivilágított	mérleg, elő és oldalrakodó	I. vágány	415	100	21, 26	helyszíni/ központi	igen	590	1	0	21	megfelelő	10	K	
Sárbogárd	05926	8 x 57	456	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	XII. (O)vágány	218	57	21, 27	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E		
Sárbogárd	05926	789+14-789+71	10 x 50	500	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldal és homlokrakodó	XII. (B)vágány	218	50	21, 27	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E	
Sárosd	05892	618+00-621+00	18 x 300	5 280	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	720	300	4, 7	központi	igen	742	2	0	21	megfelelő	10	K	
Sárosd	05892		10 x 15	150	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	720	15	4, 7	központi	igen	742	2	0	21	megfelelő	10	K	
Siófok-Teher	41327		22 x 127	2 794	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	V. vágány	220	127	A/3	helyszíni	nem	0	0	0	17	felújítandó	5	E	
Siófok-Teher	41327	972+89-975+80	22 x 291	6 402	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	III. vágány	220	220	A/4	helyszíni	igen	100	0	0	17	felújítandó	5	E	
Siófok-Teher	41327	972+89-975+80	26 x 291	7 566	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	IV. vágány	230	230	A/3	helyszíni	igen	100	0	0	17	felújítandó	5	E	
Siófok	03350	1148+53-1149+66	12 x 113	1 356	igen	beton	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	XVII. vágány	105	105	7	központi	igen	126	1	0	21	jó	40	E	
Sellye	08078		8,5 x 15,5	132	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	315	15,5	9, 12	helyszíni	nem	0	0	1	21	közepes	40	K	"K"jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078	697+24-697+97	11 x 73	803	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	315	73	9, 12	helyszíni	nem	0	0	1	21	közepes	40	K	"K"jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó
Sellye	08078		11 x 73	803	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VI. vágány	95	73	9	helyszíni	nem	0	1	1	21	közepes	40	K	
Sellye	08078	695+42-696+82 696+00-696+60	5 x 140 10 x 93	712 920	nem	-	rossz	kivilágított	nincs	V. vágány	276	233	11, 14	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	40	K	"F"jelű vágány, szalasztani tilos
Siklós	08177	300+00-300+80 299+00-301+00	12 x 80 22 x 200	960 4400	igen	aszfalt	közepes	kivilágított	nincs	V. vágány	283	200	8, 11	helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	K	5 km/h
Siklós	08177	301+00-302+00	22 x 100	2 200	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	VI. vágány	120	100	10	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	E	5 km/h
Símontormya	05967	968+65-973+72	17 x 507	8 619	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	nincs	VI. vágány	640	507	10, 7	központi	igen	727	0	2	21	megfelelő	10	K	
Somogyjád	08441		10 x 190	1 900	nem	-	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	VI. vágány	554	190	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	5	K	
Somogyzsb	06379		12 x 73	876	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	712	73	5, 20	központi	igen	330	1	1	22,5	jó	40	K	
Somogyzsb	06379	714+20-715+62	10 x 144	1 440	igen	kő	jó	kivilágított	mérleg, oldalrakodó	I. vágány	712	144	5, 20	központi	igen	330	1	1	22,5	jó	40	K	
Szántód-Kőröshegy	03400	1272+00-1273+85	12,5 x 185	2 313	igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	I. (B)vágány	555	185	6, 7	központi	igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	
Szántód-Kőröshegy	03400	1275+03-1276+13	16 x 110	1 760	igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	555	110	6, 7	központi	igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	
Szakály-Hőgyész	06130		10 x 25	250	igen	beton	közepes	kivilágított	homlokrakodó	VII. (H) vágány	221	25	9	helyszíni	igen	75	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szakály-Hőgyész	06130	1298+90-1300+85	14 x 195	3 278	igen	kő	közepes	kivilágított	homlokrakodó	VII. vágány	221	195	9	helyszíni	igen	75	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szentlőrinc	07260	234+30-235+30	10 x 142	1 420	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakodó	X. vágány	42	42	27	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E	"K"jelű vágány 5 km/h
Szentlőrinc	07260		10 x 142	1 420	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	IX. (O) vágány	510	142	3, 20	központi/ helyszíni	igen	300	0	0	21	megfelelő	10	K	"K"jelű vágány, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h
Szentlőrinc	07260	231+10-232+70	30 x 160	4 740	igen	kő	közepes	kivilágított	mérleg	IX. vágány	510	160	3, 20	központi/ helyszíni	igen	300	0	0	21	megfelelő	10	K	"K"jelű vágány, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h
Szigetvár	05736	383+81-385+53	7 x 172	1 666	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VII. vágány	108	96	6, 18	központi/ helyszíni	nem	0	2	0	21	közepes	40	K	"K"jelű vágány
Szigetvár	05736	379+50-380+55	16 x 105	1 179	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	430	105	7, 14	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	

Szigetvár	05736	382+80-383+20 382+80	5 x 40 5 x 80	200 400	nem	-	jó	kivilágított	nincs	X. vágány	240	120	16	helyszíni	nem	0	0	1	21	jó	40	E	*K)jelű vágány 5 km/h
Tab	08342	688+55-689+40	13 x 85	1 105	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	331	85	4,1	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	felújítandó	20	K	
Tab	08342	690+26-691+80	23 x 154	1 542	igen	beton	megfelelő	kivilágított	elő és oldalrakodó	I. (A) vágány	331	154	4,1	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	felújítandó	20	K	
Tamási	06890	123+55-124+25 124+65	16 x 70 20 x 40	1120 800	igen	aszfalt kö	közepes	kivilágítatlan	nincs	IV. vágány	127	90	7	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	5 km/h
Taszár	06262	218+85-219+79	19 x 94	1 786	igen	beton	jó, bejáratoknál tűredezett kátyus	kivilágított	nincs	IV. vágány	334	94	5, 6	központi	igen	240	2	0	21	rossz	10	K	
Tolna-Mözs	06742	472+50-473+70	23 x 120	2 700	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	III. vágány	195	120	8	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	5	E	
Vajta	06668	119+98-121+98	8 x 200	1 603	igen	vb alj	jó	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	400	200	4, 5	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	10	K	
Vajszló	08094	579+00-580+90	4 x 190	682	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	140	140	5, 8	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	*K)jelű vágány, szalasztani tilos 5 km/h
Vajszló	08094	578+65-580+65	20 x 200	4 000	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	290	160	2, 7	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	*K)jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h
Villány	07468		20 x 80	1 600	nem	-	rossz	kivilágított	előrakodó	IX. (A) vágány	198	80	8, 11	helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	10	K	
Villány	07468		10 x 100	1 000	igen	kő	rossz	kivilágított	előrakodó	IX (B) vágány	198	100	8, 11	helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	10	K	
Vizvár	05629	459+20-459+95	20 x 75	1 500	nem	-	jó	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	280	75	8, 5	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h
Vizvár	05629		9 x 34	306	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	280	34	8, 5	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h
Vizvár	05629	460+70-462+50	20 x 185	3 700	nem	-	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I. (B) vágány	280	151	8, 5	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h
Zalakomár	03657		5 x 50	250	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	IV. (O) vágány	662	50	8, 5	központi	igen	125	0	2	21	rossz	10	K	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal.
Zalakomár	03654	1997+12-2003+51	13 x 639	8 310	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	IV. vágány	662	589	8, 5	központi	igen	125	0	2	21	rossz	10	K	Kiszolgálása csak dízel mozdonnyal.
Zákány	05579	163+65-164+15	40 x 85	3 400	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	répa vágány	98	85	104	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	

Szombathely TK

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférési (közforgalmú) rakterületekről

A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület												Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvényfő - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használható terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó-és egyéb létesítmények	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Klágazási kitérő(k)		Felsővezeték kipittettsége		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)								
Ajka	03996	800 - 802	8 x 125	1000	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	XIV. vágány	423	125	28	központi elektromos	igen	230	0	0	21	megfelelő	10	E		
Andráshida	05108	170+93 - 173+47	5 x 200	1000	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	254	200	13	központi elektromos	nem	0	1	0	22,5	jó	10	E		
Aszófő	04424	703 - 704	6 x 100	600	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	570	100	3,4	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	E		
Badaconyotomaj	04549	1013 - 1014	4,5 x 100	450	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	569	100	5,7,6	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Bak	04937	523+22 - 527+57	2,5 x 100	250	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	347	100	3,4	helyszíni	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Bak	04937	523+22 - 527+57	2,5 x 140	350	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	347	140	3,4	helyszíni	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Bak	04937	523+22 - 527+57	2,5 x 60	150	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (O) vágány	347	60	3,4	helyszíni	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Bakonyszentlászló	02972	349+50 - 349+70	5 x 20	100	igen	aszfalt	megfelelő	megvilágított	nincs	I. (O) vágány	372	20	2	helyszíni	nem	0	1	2	21	közepes	10	K		
Bakonyszentlászló	02972	349+70 - 350+20	8 x 50	400	igen	aszfalt	megfelelő	megvilágított	nincs	I. vágány	372	50	2	helyszíni	nem	0	1	2	21	közepes	10	K		
Balatonfüred	04416	652 - 653+80	5,5 x 180	1000	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	oldalrakodó	VII. vágány	555	180	12,7	központi elektromos	nem	0	0	1	21	megfelelő	40	K	
Balatonfüzfő	04358	448 - 449	15 x 100	1500	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	524	100	6,5	központi elektromos	nem	0	0	2	21	közepes	10	K		
Boba	04093	1129+50 - 1131+00	150 x 10	1500	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	homlokrakodó	VII. vágány	151	150	6	központi elektromos	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E	
Celidőmők I.	02170	702+00 - 702+60	10 x 60	600	igen	térkő	jó	kivilágított	nincs	XX. vágány	130	60	60	helyszíni	nem	0	0	0	19	közepes	40	E		
Celidőmők II.	02170	701+81 - 699+92	10 x 100	1600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	XV. vágány	160	100	50	helyszíni	nem	0	0	0	21,5	jó	40	E		
Celidőmők II.	02170	702+67 - 699+60	9 x 100	1260	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	XVI. vágány	140	100	56	helyszíni	nem	0	0	0	19	jó	40	E		
Csajág	04317	304 - 306	8 x 200	1600	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	VI. vágány	230	200	6,12	központi elektromos	nem	0	0	2	21	közepes	10	K		
Csömödér - Páka	04960	761+90 - 764+98	2,5 x 150	375	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	255	150	7,8	helyszíni	nem	0	0	2	20	jó	10	K	
Devecser	04044	922+45 - 923+90	25 x 145	3625	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	624	145	11, 12	helyszíni, központi elektromos	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Egyed-Rábacsanak	03087	147+80 - 248+30	12 x 50	600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. Rakodó vágány	279	50	1,4	helyszíni	nem	0	0	3	18,5	közepes	40	K		
Gutorfőde	04952	674+18 - 676+72	2,5 x 120	300	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	208	120	5,4	helyszíni	nem	0	0	2	20	jó	10	K	
Gyömöre	02089	258 - 258+30	10 x 30	300	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	690	30	3, 6	2 helyszíni, 1 központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	
Győrszemere	02055	158 - 158+30	10 x 30	300	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	IV. vágány	370	30	8, 10, 12	1 helyszíni, 2 központi	nem	0	2	1	21	megfelelő	40	K		
Hajmáskér	03939	364+50-365+20	10 x 138	1386	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	594	138	15,18	központi vonóvezeték	igen	600	0	0	21	közepes	10	K	
Hajmáskér	03939	365+20-367	10 x 250	2500	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	homlokrakodó	VII. vágány	121	250	1	központi vonóvezeték	igen	50	0	0	21	közepes	10	E	
Hajmáskér	03939	364+40 - 367+40	13 x 300	4000	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	VIII. vágány	362	300	1	központi vonóvezeték	igen	30	0	0	21	közepes	10	E		
Herend	03954	586+60 - 587+50	10 x 90	900	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	X. vágány	90	90	1,3,7	központi elektromos	nem	0	0	1	21	közepes	10	E		
Herend	03954	586+00 - 586+60	15 x 60	900	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	668	60	1,3,7	központi elektromos	igen	135	0	1	21	közepes	10		
Herend	03954	579+78 - 582+98	6 x 20	1920	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	homlokrakodó	VIII. vágány	20	20	10	központi elektromos	nem	0	0	0	21	jó	10	E	
Herend	03954	582+98 - 585+98	6 x 300	1800	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	668	300	10,16	központi elektromos	igen	660	0	0	21	jó	40	E		
Herend	03954	583+68 - 583+88	6 x 20	120	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	homlokrakodó	VI. (H) vágány	300	20	14	központi elektromos	nem	0	0	0	21	közepes	10	E	
Herend	03954	583+88 - 585+88	6 x 200	1200	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	VI. vágány	300	200	14	központi elektromos	nem	0	0	0	21	közepes	10	E		
Herend	03954	585+88 - 586+28	6 x 40	240	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	oldalrakodó	VI. (O) vágány	300	40	14	központi elektromos	nem	0	0	0	21	közepes	10	E	
Jánosháza	04705	93 -96	6 x 150	900	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	383	150	1,2	központi elektromos	nem	0	2	0	21	jó	15	E		
Kerta	04085	1081 - 1084	100 x 10	1000	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	490	100	3,2	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Keszthely	04747	248+91 - 249+51	7,5 x 60	450	igen	aszfalt	közepes	kivilágított	nincs	VII b. vágány	196	60	15	központi elektromos	igen	34	0	0	21	megfelelő	40	E		
Lenti	04986	853+53 - 862+24	6 x 60	360	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	593	60	7,12	központi elektromos	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Lenti	04986	853+53 - 862+24	6 x 60	360	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. (O) vágány	593	60	7,12	központi elektromos	nem	0	0	1	20	jó	10	K	
Lenti	04986	0+00 - 3+94	2 x 300	600	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	Kerti csonka	490	300	12	központi elektromos	nem	0	0	1	20	jó	10	E		
Mezőlak	02139	521+40 - 522+00	18 x 60	1080	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. Rakodó vágány	702	60	5,8	központi vonóvezeték	nem	0	0	0	18,5	közepes	40	K		
Óriszentpéter	05074	356 - 358	12,5 x 200	2500	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VIII. vágány	200	200	13	központi elektromos	igen	60	1	0	22,5	jó	40	E		
Pannonhalma	02931	150+50 - 152+25	13,3 x 175	1327	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	369	175	2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Pannonhalma	02931	152+25 - 152+45	5 x 20	100	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. (O) vágány	369	20	2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Pápa	02121	444+20 - 444+80	15 x 60	900	igen	bitumen	jó	kivilágított	nincs	X. Rakodó vágány	396	60	20	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	közepes	40	E		
Papkeszi	04192	83 - 83+60	10 x 60	600	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	299	60	7,6	helyszíni	nem	0	0	1	21	közepes	10	K		
Pétfürdő	03921	261+90 - 262+50	10 x 60	600	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	oldalrakodó	I. vágány	493	60	5,8	központi elektromos	igen	493	0	2	21	megfelelő	40	K	
Polgárdi-Ipartelepek	04275	178+70 - 179+90	5 x 120	600	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	VI. vágány	120	120	12	központi elektromos	nem	0	1	0	21	közepes	10	E		

Polgárdi-lpartelepek	04275	179+90 - 180	10 x 10	100	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	290	10	12	központi elektromos	nem	0	2	0	21	közepes	10	E	
Polgárdi-lpartelepek	04275	180 - 180+20	12 x 20	240	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	290	20	1	központi elektromos	nem	0	2	0	21	közepes	10	E	
Rákapordány	03095	289+20 - 289+80	20 x 60	1200	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. Rakodó vágány	314	60	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	közepes	40	K	
Revfűlőp	04507	905+00 - 905+60	10 x 60	600	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	309	60	5,6	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	
Sárvár	02212	913-911	200 x 15	3000	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	X. vágány	200	200	15	központi elektromos	nem	647	0	1	19	felújítandó	5	K	
Sárvár	02212	918-919	20 x 80	1600	nem	föld	rossz	kivilágítatlan	nincs	XII. vágány	101	80	15	központi elektromos	nem	0	0	0	19	felújítandó	5	E	
Sárvár	02212	912	10 x 20	300	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	IX. vágány	62	20	23	helyszíni	nem	0	0	0	19	felújítandó	5	E	
Sárvár	02212	913 - 911	5 x 200	1000	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	XI. vágány	277	200	15	központi elektromos	nem	0	0	0	19	megfelelő	5	E	
Sümege	04663	258 - 261	5 x 60	300	nem	-	jó	kivilágítatlan	oldalrakodó	IV. (O) vágány	363	60	11	központi elektromos	nem	0	0	0	20	jó	25	E	
Sümege	04663	258 - 261	8 x 130	1040	nem	-	jó	kivilágított	nincs	IV.vágány	363	130	11	központi elektromos	nem	0	0	0	20	jó	25	E	
Sümege bazaltbánya	04655	293 - 300	10 x 130	1300	nem	-	jó	kivilágítatlan	nincs	I.vágány	663	130	7	helyszíni	nem	0	1	1	20	rossz	5	K	
Szany-Rábaszentandrás	03079	177+90 - 178+70	12 x 80	960	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I.Rakodó vágány	473	80	1,4	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	közepes	40	K	
Szentgál	03962	639+80 - 640+80	8 x 100	800	nem	-	rossz	kivilágított	nincs	I. vágány	659	100	7,8	központi elektromos	nem	0	0	0	21	rossz	10	K	
Tapolca	04598	447+99 - 446+71	10 x 128	1280	igen	aszfalt	közepes	kivilágított		XXXIII. Rakodó vágány	128	128	25	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E	
Tapolca	04598	449+03 - 449+63	15 x 60	900	igen	beton	közepes	kivilágított	homlok és oldalrakodó	I. vágány	408	60	11,12,22	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	K	
Tarjánpuszta	02949	212+57 - 213+42	15 x 85	1275	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	375	85	3,4	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	40	K	
Tarjánpuszta	02949	213+42 - 213+62	5 x 20	100	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	375	20	3,4	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	40	K	
Tarjánpuszta	02949	214+25 - 215	15 x 75	1125	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	375	75	3,4	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	40	K	
Tarjánpuszta	02949	215+10 - 215+50	14 x 40	560	igen	burkolatlan	jó	kivilágított	nincs	I. (C)vágány	375	40	3,4	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	40	K	
Tarjánpuszta	02949	215+50 - 215+90	14 x 70	980	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. (D) vágány	375	70	3,4	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	40	K	
Ukk	04689	169 - 172	7 x 225	1575	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VII. vágány	225	225	19,21	központi elektromos	nem	0	0	1	21	jó	15	K	
Úszabánya	04648	32+54-33+90	8 x 135	1080	igen	kő	megfelelő	kivilágított	nincs (átépítés alatt)	VI. vágány	135	135	2	helyszíni	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	K	
Városlód-Kislód	03988	742+50 - 743+50	6 x 100	600	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	I. vágány	660	100	7,6	központi elektromos	nem	0	0	0	21	rossz	10	K	
Várpalota	03871	216+70 - 218	15 x 130	1950	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	646	130	1	központi elektromos	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	
Várpalota	03871	216+10 - 216+70	9 x 60	540	igen	kockakő	megfelelő	kivilágított	homlok rakodó	XIII. vágány	60	60	1	központi elektromos	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	
Várpalota	03871	216+10 - 218+00	9 x 190	1710	igen	kockakő	megfelelő	kivilágított	nincs	XIV. vágány	215	190	44	központi elektromos	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	
Várpalota	03871	221+80-223+50	10 x 145	1450	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	XV. Vágány	145	145	31	központi elektromos	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	
Vaszar	02113	370+50 - 371+00	20 x 50	1000	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. Rakodó vágány	685	50	3,4	közp. von.véz.	nem	0	0	0	18,5	közepes	40	K	
Veszprém	03947	447 - 448	16.6 x 250	4150	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	K 1. vágány	253	250	1	1 helyszíni, 2 központi vonóvezeték	nem	0	0	0	21	jó	20	E	6 tengelyes géppel nem járható
Veszprém	03947	448 - 448	16.6 x 200	4150	igen	beton	megfelelő	kivilágított	mérleg	K 2 vágány	259	120	1	2 helyszíni, 1 központi vonóvezeték	nem	0	0	0	21	jó	20	E	6 tengelyes géppel nem járható
Veszprém	03947	449 - 448	16.6 x 250	4150	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	K 3 vágány	258	250	1	1 helyszíni, 1 központi vonóvezeték	nem	0	0	0	21	jó	20	E	6 tengelyes géppel nem járható
Veszprém	03947	450 - 448	16.6 x 250	4150	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	K 4 vágány	260	250	1	2 helyszíni, 1 központi vonóvezeték	nem	0	0	0	21	jó	20	E	6 tengelyes géppel nem járható
Veszprém	03947	445+10-445+45	10 x 35	350	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó+homlok	IIb. Vágány	225	35	23	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	10	E	
Veszprémvarsány	02964	285+85 - 286+75	17 x 90	1530	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	290	90	1	központi elektromos	nem	0	1	0	21	rossz	5	K	
Veszprémvarsány	02964	286+75 - 287+25	14 x 50	700	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	290	50	1	központi elektromos	nem	0	1	0	21	rossz	5	K	
Veszprémvarsány	02964	279+80 - 280+95	17,2 x 115	1978	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VII. vágány	115	115	2	központi elektromos	nem	0	0	0	21	rossz	5	E	
Vinár	02154	590-30-590-90	10 x 60	600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	461	60	3, 6	központi vonóvezeték	nem	0	1	1	21	megfelelő	40	K	
Zalabér - Battyk	04846	310+50 - 311+50	10 x 100	1000	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VI. vágány	360	100	16,18	központi elektromos	nem	0	1	0	21	jó	10	K	
Zalahaláp	04606	45+65 - 46+25	10 x 60	600	nem	-	megfelelő	kivilágított	homlok- és oldalrakodó	I. vágány	120	60	8	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E	
Zalaegerszeg	04895	4+12 - 3+57	8 x 45	360	igen	beton	jó	kivilágított	oldal- és homlok- és oldalrakodó	Ker. telep I. vágány	180	45	12/2	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E	
Zalaegerszeg	04985	3+04 - 1+24	10 x 180	1800	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	Ker. telep II. vágány	180	180	12/3,12/4,12/5	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E	
Zalaegerszeg	04895	3+04 - 1+24	15 x 170	2550	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	Ker. telep III. vágány	170	170	12/3,12/4,12/5	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E	
Zalaegerszeg	04895	3+93 - 2+23	4 x 170	680	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	Ker. telep IV. vágány	170	170	12/3,12/4	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E	
Zalaszentiván	05371	475+20 - 475+70	50 x 18	900	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IX. vágány	115	50	19	központi elektromos	nem	0	0	0	21	jó	5	E	
Zalalövő	05033	230 - 232	10 x 40	400	igen	beton	jó	kivilágított	homlok- és oldalrakodó	VIII.vágány	150	40	13	központi elektromos	igen	100	1	1	22,5	jó	40	E	
Zalalövő	05033	230 - 232	10 x 100	1000	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	X.sz.vágány	150	100	13	központi elektromos	nem	0	1	0	22,5	jó	40	E	
Zalaszentgrót	04721	60 - 63	12 x 45	540	nem	-	megfelelő	kivilágított	homlok- és oldalrakodó	I. (O) vágány	314	20	4,1	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	

Zalaszentgrót	04721	60 - 63	12 x 50	600	igen	beton	megfelelő	kivilágított	mérlég	I. vágány	314	95	4,1	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Zalaszentgrót	04721	Nincs adat	13 x 234	3042	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	IV. vágány	239	234	5,8	helyszíni, vonó vezetékes	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Zalaszentmihály - Pacs	05413	1645 - 1650	11 x 70	770	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	V. (A) vágány	583	70	12,7	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	K	
Zalaszentmihály - Pacs	05413	1645 - 1650	15 x 244	3660	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. (B) vágány	583	244	12,7	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	K	
Zalaszentmihály - Pacs	05413	1645 - 1650	15 x 132	1980	igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	V. (C) vágány	583	132	12,7	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	K	
Zánka-Köveskál	04473	837+50 - 838+50	8 x 100	800	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	461	100	6,5	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	
Zirc	02998	516+70-517+50	8 x 80	640	nem	murva	megfelelő	kivilágított	nincs	VII. vágány	325	80	12,13	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	jó	20	K	