

Budapest TK

Szolgáltató hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgáltató hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használat területe (m2)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használat hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Külszási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége	Síkaszító sarú (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)			
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)					
Álmásfüzitő	01172		14x38	532	igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I. vágány	363	38	49	központi	igen	363	0	0	20	jó	
Ács	01230	1131+1132	20x100	2000	igen	beton	jó	világított	nincs	I. vágány	710	100	20,25	központi	igen	710	1	0	21	jó	
Ács	01230	1131+1132	12x47	564	igen	beton	jó	világított	oldalrakodó, előállat rakodó (használatatlan)	I.(O) vágány	710	47	20,25	központi	igen	710	1	0	21	jó	
Acsa-Erdőkürt	10884	232+00-235+20	6x50	300	igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	580	50	5, 6	kézi	nem	0	1	0	20	megfelelő	
Acsa-Erdőkürt	10884	232+00-235+20	100 x 10	1000	igen	kő	jó	világított	nincs	I. (A)vágány	580	100	5, 6	kézi	nem	0	1	0	20	megfelelő	
Acsa-Erdőkürt	10884	236+50-237+00	20 x 40	800	nem	-	rossz	világított	nincs	I. (B) vágány	580	40	5, 6	kézi	nem	0	1	0	20	rossz	
Adony	06452	85+00	7,875 X 80	630	igen	kő	rossz	világított	nincs	I. vágány	500	80	11,6	központi	részben	50-50	2	0	21	kielégítő	
Albertirsa	13698	551+80-553+80	18x200	3600	igen	beton	jó	világított	nincs	IX. csónka vágány	237	200	23	elektromos	nem	263	0	0	21	jó	
Angyalföld	10124	0+80-2+50	18,7 x 170	3179	igen	kockakő	jó	világított	nincs	XVIII. vágány	165	165	41	kézi	nem	0	0	0	20	megfelelő	
Angyalföld	10124	0+80-2+80	22 x 200	4400	igen	beton	jó	világított	nincs	XV. vágány	386	200	19	kézi	nem	0	0	0	20	megfelelő	
Aszód	11163	10 x 89	890	890	igen	kockakő	jó	világított	oldalrakodó	I. vágány	330	89	27, 32	Helyszíni, központi	igen	380	0	0	16	megfelelő	
Aszód	11163	12 x 250, 15X110	3450	3450	igen	aszfalt	jó	világított	nincs	XV. Vágány (kerti)	408	360	25	központi	igen	250	0	0	16	megfelelő	
Balassagyarmat	10967	601-602	10 x 100	1000	igen	beton	jó	világított	nincs	I. (A)vágány	321	100	20	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	
Balassagyarmat	10967	602-603	15 X 30	450	igen	beton	jó	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	321	30	20	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	
Balassagyarmat	10967	603-603+25	10 X 25	250	igen	beton	jó	világított	nincs	I. (B)vágány	321	25	20	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	
Balassagyarmat	10967	603-605	15 X 200	3000	igen	beton	jó	világított	nincs	IX. vágány	210	200	22	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	
Blatorbágy	01057	296+298	4 x 200	800	igen	beton	jó	világított	nincs	I.(A) vágány	710	200	14, 15	központi	igen	100	2	0	21	rossz	
Blatorbágy	01057	300-303	4 x 300	1200	igen	beton	jó	világított	nincs	I.(B)vágány	710	300	14,15	központi	igen	100	2	0	21	rossz	
Bicske	01081	474+42-477+35	15x160	900	igen	beton	jó	világított	nincs	XII. vágány	250	160	63	kézi	nem	0	0	0	21	rossz	
Bicske	0108	474+50-475+70	120x14	1680	igen	beton, betonfal	jó	világított	oldalrakodó	I. vágány	120	120	18,61	gépi, kézi	nem	0	1	1	21	közepes	
Bodajk	03707		5X190	950	igen	aszfalt	közepes	világított	homlokrakodó	I. csónka	194	190	18	központi	nem	0	0	0	20		
Bodajk	03707		15x20	300	igen	kockakő	közepes	világított	oldalrakodó	I. raktári	480	20	18, 21	központi	nem	0	0	0	20		
Börönd	04101		4X36	144	igen	kockakő	jó	világított	oldalrakodó	I. rakodó	150	36	18, 13	központi	nem	0	0	0	20		
Háros	05785	68+00-70+50	40x250	10000	igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	670	250	34,31	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Budaörs	01032	183	6X35	210	igen	beton	jó	világított	nincs	I. vágány	700	35	23,34	központi	nem	0	0	1	21	rossz	
Ferencváros	10025	63+50 - 65+90	4X160	640	igen	kockakő	közepes	világított	oldal- illetve homlokrakodó	I. rakodóvágány	411	160	114	központi	igen	480	0	0	21	megfelelő	
Budapest-Nyugati	10033	17+20-20+80	12 x 360	4320	igen	kockakő	közepes	világított	nincs	kőház 3. vágány	402	360	204	36kézi	nem	0	0	0	20	rossz	
Budapest-Nyugati	10033	17+20-20+80	11,5 x 360	4140	igen	kockakő	közepes	világított	nincs	kőház 1. vágány	345	327	203/a	kézi	nem	0	0	0	20	rossz	
Cegléd	13722	719+65-722+45	16X280	4480	igen	betonfal	jó	világított	mérték	XII. vágány	733	280	33	központi	igen	Kezdőpont felől 200	2	0	21	jó	
Cegléd	13722	722+65-723+61	11,19X6,5	1071	igen	betonfal	jó	világított	nincs	XIV. vágány	337	96,5	23/2	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	
Cegléd	13722	9+85-11+31	10X146	1460	igen	beton	jó	világított	homlokrakodó	XVI. csónka vágány	283	146	35/9	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	
Dabas	16840	425+10-425+90	10x100	1000	nem	-	közepes	világított	nincs	I. vágány	595	100	5, 10	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	
Delegyháza	16162	266+12-268+80	268 x 10	2680	nem	-	gyenge	világított	nincs	V. rakodó vágány	268	268	19	központi	igen	135	1	1	21	közepes	
Dősjenő	10645	282+05-283+00	5X10	50	igen	kő	közepes	világított	oldalrakodó	I.(O)vágány	171	10	6, 9	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	
Dősjenő	10645	282+05-283+00	15X100	1200	igen	kő	közepes	világított	nincs	I. vágány	171	100	6, 9	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	
Dömsöd	16196	436+90-438+00	4x500	2000	nem	-	gyenge	világított	nincs	I. rakodó vágány	540	500	6, 5	központi	igen	618	2	0	21	gyenge	
Dregetlypalánk	10694	388+80-388+90	10 X 10	100	igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I. (O) vágány	149	10	11	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	
Dregetlypalánk	10694	387+40-388+80	20X100	2000	igen	kő	közepes	világított	nincs	I. vágány	149	100	11	kézi	nem	0	0	0	12	megfelelő	
Dunaiföldvár	06569	544-552	36X50, 36X100	5400	igen	kő	jó	világított	nincs	I. (A)vágány	712	150	4,11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	
Dunaiföldvár	06569	544-552	10X20	200	igen	kő	jó	világított	oldalrakodó	I. (O)vágány	712	20	4,11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	
Dunaiföldvár	06569	544-552	36X100	3600	igen	kő	jó	világított	nincs	I. (B)vágány	712	100	4,11	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielégítő	
Dunaharaszti	16121	152+80 -152+92	10X12	120	igen	beton	rossz	világítatlan	oldalrakodó	IV. (O)rakodó vágány	385	12	5, 7	központi	nem	0	2	0	20	gyenge	
Dunaharaszti	16121	152+00-152+80	20X110	2200	igen	kockakő	megfelelő	világítatlan	nincs	IV. (B)rakodó vágány	385	110	5, 7	központi	nem	0	2	0	20	gyenge	
Dunakeszi	10371	142+18-145+00	10, 4 x 282	2033	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	882	282	24, 15	elektromos	nem	0	1	0	20	megfelelő	
Dunaújváros	06502	262+00-266+94	10X420	4200	igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	Kerti vágány	420	420	8	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	
Dunaújváros	06502	263+93-267+10	10X210	2100	igen	aszfalt	megfelelő	világított	mérték, homlokrakodó	Mérleg vágány	210	210	42	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	
Ercsi	05850	329-331	30 x 100	3000	nem	-	megfelelő	világított	nincs	XIV. vágány	280	100	24	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Ercsi	05850	331-332	12 x 60	720	részben	terméskő	közepes	világított	nincs	XV. vágány	150	60	30,24	helyszíni, központi	igen	150	0	0	21	megfelelő	
Érd	05827	185+30-185+65	10X40	400	nem	-	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. (O)vágány	945	40	17,18	helyszíni	nem	0	0	0	22	megfelelő	
Érd	05827	185+65-186+02	20X35, 10X37	1070	nem	-	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	945	72	17,18	helyszíni	nem	0	0	0	22	megfelelő	
Göd	10413	216+25-217+27	10 x 102	1020	igen	betonlap	megfelelő	világított	nincsenek	VI. vágány	344	102	18, 10	elektromos	nem	0	0	2	20	megfelelő	
Gödöllő	11130	355+00 - 357+00	15 x 200	3000	igen	kockakő	megfelelő	világítatlan	nincs	IX. vágány	380	200	22	központi	nincs	0	1	0	16	megfelelő	
Győr	01289	1405-1408	150x9,20x7,5	1500	igen	kockakő	jó	világítatlan	nincs	Temető II. vágány	191	150	456	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Győr	01289	1403+16-1404+16	19x94	1786	igen	kockakő	megfelelő	világított	homlokrakodó	Csárda csónka	60	19	424	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Győr	01289	1403+72-1405+40	75x19, 70x6,5, 70x6	2300	igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	Csárda III	64	64	428	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Győr	01289	1404+00-1405+63	132x6	792	igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	Csárda IV	156	132	428	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Győr	01289	1404+16-1406+03	62x13, 70x6,5	1261	igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	Csárda V	167	132	427	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	
Győrszabadhegy	02022	37+50-37+71																			

Szolgáltató hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgáltató hely kód	Elhelyezkedése Szelevénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Hasznáható terület (m2)	Burkolat Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapot	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Hasznáható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kiterő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Síklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapot				
												Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)					Igen - nem			
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	3,5 x 97	340	igen	beton	jó	kivilágítatlan	oldalrakodó	Raktár I. vágány	115	97	404	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	K csoportú D csoportú
Hegyeshalom	01362	1+80-2+77	3,5 x 97	340	igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	Raktár II. vágány	170	97	205	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Herceghalom	01065	373+77-381+54	13x175	2275	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	726	175	14, 16	központi,kézi	nem	0	2	0	21	jó	25	K	
Herceghalom	01065	373+77-381+54	10x20	200	igen	beton	jó	kivilágított	Oldalrakodó	II(O) vágány	726	20	14, 16	központi,kézi	nem	0	2	0	21	jó	25	E	
Jászberény	11957	423-426	4,5x80	360	igen	beton	közepes	kivilágított	homlok és oldalrakodó	VIII. vágány	340	80	18	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Jászberény	11957	248+70-250+60	4,5x190	855	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	VII. vágány	210	190	18	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Jászberény	11957	248+85-250+60	5x175	875	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	VI. vágány	388	175	15, 16	központi	nem	0	1	21	megfelelő	5	K		
Jászdobogóháza-Jánosbida	11981	414+60-415+90	4,5x130	585	igen	beton	közepes	kivilágított	Előállat rakodó, oldalrakodó	I. vágány	559	130	3, 6	központi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K	
Jászfényszaru	11932	100+94-104+09	4,5x315	1418	igen	kockakő	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	553	315	2, 3	központi	nem	0	2	2	21	rossz	10	K	
Jászfényszaru	11932	1691+86-1693+90	15x19	285	igen	kockakő	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	553	19	2, 3	központi	nem	0	2	2	21	rossz	10	K	
Kimle	01339	1691+86-1693+90	30x2+40	7200	igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	VIII. vágány	255	240	7	központi	igen	250	1	0	21	megfelelő	5	K	
Kisbér	03764		140x4	560	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VI. rakodó	480	140	17, 22	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	K	
Kisbér	03764		80x6	480	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	VI. (O)rakodó	480	80	17, 22	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	K	
Kisbér	03764		160x9	1440	igen	beton	jó	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	VII. cszonka	174	160	22	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	E	
Kisbér	03764		140x4	560	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VIII. cszonka	130	115	17	központi	nem	0	0	1	20	jó	10	E	
Kispest	10119	82+05-82+10	5 x 4	20	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlok rakodó	IV. vágány	86	86	13	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K	
Kispest	10119	82+07-83+27	5 x4	20	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlok rakodó	V. vágány	86	86	15	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K	
Kispest	10119	82+07-83+27	5 x4	20	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlok rakodó	VI.vágány	177	177	21	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K	
Kispest	10119	82+07-83+27	120x6	600	nem	nincs	közepes	kivilágítatlan	nincs	VII. vágány	160	120	19	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K	
Kispest	10119	81+00-82+00	60 x 2	120	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldal rakodó	I.vágány	672	60	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K	
Kisterenyé	11858	1242+65-1243+60	20 x 100	2000	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	X. raktári vágány	100	100	15	központi (vondozatékés)	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Kiskunlacháza	16188	341+70 - 341+90	6x20	180	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	741	20	12, 9	helyszíni központi	igen	0	0	0	21	gyenge	10	E	
Kiskunlacháza	16188	336+90-340+90	10 x 400	4000	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	741	400	10, 9	központi	nem	0	0	0	21	gyenge	5	E	
Kiskunlacháza	16188	336+90-340+90	10 x 400	4000	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	nincs	RI Kerti vágány	330	293	12	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	5	K	
Komárom	01222	1045-1047	12x90	1080	nem	nincs	jó	kivilágított	oldalrakodó	Nagyrapta vágány	170	50	21	központi	nem	0	1	0	21,5	jó	5	E	
Komárom	01222	1029-1035	5x360	1800	nem	-	rossz	kivilágítatlan	nincs	Felső-Duna vágány	580	360	30	elektromos	nem	0	1	0	21,5	jó	5	E	
Komárom	01222	1047-1048	15x30	450	nem	-	megfelelő	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	Orosz-rakodó vágány	161	30	3	kézi	nem	0	0	0	21,5	rossz	5	E	
Kőbánya teher	10108	73+70-75+20	150 x 8,17 10X5,5 7X11	1357,5	igen	kockakő	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó, homlokrakodó	XVI.(sőr) vágány	186	167	417	kézi	nem	0	0	0	20	közepes	10	K	
Környe	01743	76+91-79+71	9x260	2340	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	VI. vágány	623	260	11;10	központi	igen	623	0	0	21	megfelelő	25	K	
Lábatlan	01458	201-203;205	30x200, 70X10	6700	igen, nem	nem	beton	megfelelő	kivilágított	I. raktári vágány	637	270	13, 14	kézi, villamos reteszszel	nem	0	2	21	megfelelő	5	K		
Lábatlan	01578	204	5x40	200	nem	kavics	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)raktári vágány	637	40	13, 14	nem	0	2	21	megfelelő	5	K			
Lebény-Mosonszentmiklós	01321	1602-1606+30	28,9 x 297	8583	igen	beton	jó	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.vágány	741	297	18,15	központi	igen	741	1	0	21	megfelelő	5	E	
Lovasberény	01685		35x3,5	122	igen	kockakő	jó	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. rakodó vágány	212	35	5,6	helyszíni	nem	0	1	0	20	jó	10	K	
Magyarnándor	10934	446-447+50	20 x 107,5	2150	igen	meddő	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	246	107,5	4, 3	kézi	nem	0	0	2	16/18,5	jó	10	K	
Mende	11585	223+45-224+18	5 x 73	365	igen	kockakő	közepes	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	896	73	14,15	elektromos	igen	940	0	0	20	rossz	20	K	
Mende	11585	226+62-226+96	5 x 34	170	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	896	34	14,15	elektromos	igen	940	0	0	20	rossz	20	K	
Mende	11585	227+12-227+92	5 x 80	400	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. (C) vágány	896	80	14,15	elektromos	igen	940	0	0	20	rossz	20	K	
Mezőfalva	06536	380-382	9 X 200	1800	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	691	200	4,7	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	5	E	
Mezőfalva	06536	384-385	16 x 50	800	nem	-	jó	kivilágított	homlokrakodó	Csonka vágány	141	50	7	helyszíni	nem	0	0	1	21	jó	5	K	
Ménfőcsanak mrvh.	02048	99+42-103+90	300x10	3000	igen	beton	megfelelő	kivilágítható	nincs	Rakodó vágány	385	300	1,2	központi (Győrszemere)	nem	0	2	0	21	megfelelő	5	K	
Moha	03673		210x5	1050	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. rakodó vágány	560	210	5,8	központi	nem	0	0	1	20	jó	5	E	
Monor	13664	369+60-371+25	10x165	1650	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VI. vágány	239	165	13	elektromos	részben	120	1	0	22	jó	20	E	
Mosonmagyaróvár	01347	1764-1765	15 x 100	1500	igen	kockakő	jó	kivilágítatlan	nincs	I./c. vágány	160	100	24	helyszíni	igen	160	0	0	21	megfelelő	5	E	
Mosonmagyaróvár	01347	1760+60-1762	10 x 140	1400	igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	III. vágány	210	110	28/1	helyszíni	igen	0	1	1	21	megfelelő	5	K	
Mosonmagyaróvár	01347	1759+60-1762+30	17 x 270	4590	igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	VIII. vágány	615	270	34,21	központi	igen	615	2	0	21	megfelelő	5	E	
Mór	03731		120x5	600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. rakodó vágány	679	120	7, 16	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	K	
Mór	03731		150x5	750	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakodó	I. cszonka vágány	154	150	16	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	K	
Mór	03731		300x20	6000	nem	földes	jó	kivilágított	nincs	VI. rakodó vágány	400	300	9, 20	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	K	
Mór	03731		40x14	560	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I.(O) rakodó vágány	679	40	7, 16	központi	nem	0	0	0	20	jó	10	E	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	626+76-628+26	15x160	2400	igen	betonlap	megfelelő	kivilágított	nincs	IV. vágány	647	160	8,7	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	K	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	626+76-628+26	12x44	528	igen	betonlap	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	IV. (O)vágány	647	44	8,7	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	K	
Nagyigmánd-Bábolna	03798	626+76-628+26	12x44	528	igen	betonlap	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	V. vágány	125	125	8,7	helyszíni, központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	K	
Nagykátá	11643	469+67-470+89	13,69x122	1670	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	X. vágány	256	122	21, 19	elektromos	van	279	1	0	21	közepes	5	K	
Nagymaros	10488	519+25-520+15	11 x 90	990	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	797	90	17, 18	elektromos	igen	844	0	0	20	megfelelő	5	K	
Nagymaros	10488	515+63-516+63	10 x 100	1000	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincsenek														

Szolgáltatási hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréstű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszállítás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgáltatási hely kód	Elhelyezkedése	Méretei	Használható terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapot	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Síklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterheles (t)	Jelenlegi műszaki állapot			
		Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) x hossz (m)										Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)							
Paks	06593	790+10-793+30	25,2 x 200	5040	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	VI. vágány	262	200	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	kielegítő	5	E	K csoportú
Pásztó	11809	976+70 - 977+30	13 x 60	780	igen	kő	rossz	kivilágítatlan	nincs	I. (A)vágány	650	60	12, 13	12 központi, 13 kézi	nem	0	0	0	21	rossz	5	K	
Pásztó	11809	977+60 - 978+20	13 x 60	780	igen	kő	rossz	kivilágítatlan	nincs	I.(B) vágány	650	60	12, 13	12 központi, 13 kézi	nem	0	0	0	21	rossz	5	K	
Pásztó	11809	980+20 - 982+00	17 x 180	3060	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	nincs	I.(C) vágány	650 + 140	180	12, 13	12 központi, 13 kézi	nem	0	0	0	21	rossz	5	K	
Pestszentlőrinc	10181	130+71-133+70	15,8x309	4882,2	igen	kő	rossz	kivilágított	nincs	Nagycsonka vágány	263	173	28	kézi	nem	0	0	0	22,5	rossz	20	K	22,33,44,55,66,77 típusú kúldemények nem közlekedhetnek.
Pilis	13680	475+65-477+15	150x 10	1500	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VI.vágány	242	150	16	helyszíni	nem	0	0	0	22	jó	20	E	
Pusztamonostor	11940		4,5 x 120	540	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	507	120	1, 8	központi	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges!
Pusztamonostor	11940	144+20-144+56	10 x 36	360	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	507	36	1, 8	központi	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	A vágány mellett elkerülő vezeték van, ezért rakodási engedély szükséges!
Pusztaszabolcs	05876	478-481	30X340	10200	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	786	340	25, 32	központi	igen	50	0	0	21	megfelelő	10	K	Csak végpont felől szolgálható ki!
Rákos	10074	80-86	450x5	2250	nem	-	jó	kivilágított	nincs	XXX. vágány	450	450	435, 438	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	40		
Rákoshegy	11528	57+30-60+40	53 x 310	16430	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	477	310	16, 13	elektromos	igen	628	1	0	20	közepes	20	K	"K" csoportú
Rákoshegy	11528	61+93-63+51	5 x 158	790	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	477 + 97	158	16, 13	elektromos	igen	628	1	0	20	közepes	20	K	"K" csoportú
Rákospalota Újpest	11140	79+90-80+70	30,8 x 80	2464	igen	kő	közepes	kivilágított	nincsenek	31. csonkavágány	300	80	31	kézi	nem	0	0	0	20	megfelelő	5	E	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Rákosszentmihály	10272	42/43	130 x 30	3900	igen	beton	jó	kivilágított	nincsenek	I. vágány	350	130	14, 11	központi	igen	655	0	0	21	jó	5	K	
Romhány	10785	169+50-170+20	5 x 10	50	nem	-	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	181	10	3, 5	kézi	nem	0	0	0	12	rossz	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Romhány	10785	169+50-170+20	70 x 15	1050	nem	-	rossz	kivilágított	nincs	I. vágány	181	70	3, 5	kézi	nem	0	0	0	12	rossz	5	K	
Salgótarján-külső	11874	1244+15 - 1244+45	30 x 30	900	igen	kő	közepes	kivilágítatlan	nincs	Raktári csonka (A) vágány	120	30	14	kézi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Salgótarján-külső	11874	oldalrakodó, nem rakterület! 1244+45-1244+85	1,5 x 40	60	igen	kő	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	Raktári csonka (O)vágány	120	40	14	kézi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	
Salgótarján-külső	11874	oldalrakodó, nem rakterület! 1244+45-1244+85	20 x 20	400	igen	kő	közepes	kivilágítatlan	nincs	Raktári csonka (B) vágány	120	20	14	kézi	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	
Selyp	11759	793+20 - 794+60	20 x 140	2800	igen	kő	közepes	kivilágítatlan	nincs	Közforg. Rak. csonka vágány	110	110	23	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Somoskőújfalu	11924	1328+70 - 1329+95	16x87	1392	igen	aszfalt	jó	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	319	87	18, 15	elektormos, helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Somoskőújfalu	11924	1328+70 - 1329+95	10,5 x 38	399	igen	kő	jó	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. (O) vágány	319	38	18, 15	elektormos, helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	
Soroksár	10332	90+70-91+30	43x24	1032	nem	-	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. (A)vágány	766	43	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Soroksár	10332	10x10	100	nem	-	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. (O)vágány	766	10	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K		
Soroksár	10332	75x10	750	nem	-	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(B) vágány	766	75	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K		
Soroksári út rpu.	40196		140x25	3500	igen	makadám	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	XXII. vágány	580	140	449	helyszíni	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Soroksári út rpu.	40196		300x25	7500	igen	makadám	közepes	kivilágított	nincs	Zsirus vágány	300	446		helyszíni	nem	0	0	0	20	megfelelő	10	K	
Szilvasp	11601	298+42-300+96	5x 254	1270	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	298	254	13	elektromos	igen	324	1	0	21	jó	5	E	
Szabadszállás	03285		20X185	3700	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	VIII. (A) rakodó	418	185	19, 30	központi	igen	418	0	0	21		5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szabadszállás	03285		10X35	350	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakodó	VIII. (O) rakodó	418	35	19, 30	központi	igen	418	0	0	21		5	K	
Szabadszállás	03285		20X85	1700	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	VIII.(B) rakodó	418	85	19, 30	központi	igen	418	0	0	21		5	K	
Szolnok Rpu.	40485		30 x 200	6000	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	C1. vágány	280	200	432; 434	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szolnok Rpu.	40485	2+80-3+20	6 x 200	1200	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	C3. vágány	290	200	433; 435	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szajol	13771	1101+20-1103+20	200x13	2600	igen	kockakő	közepes	kivilágított	Oldalrakodó	X.vágány	768	200	45	helyszíni	igen	768	0	0	21	megfelelő	10	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szajol	13771	1104+00-1108+00	200x13	2600	igen	kockakő	közepes	kivilágított	Homlokrakodó	XII.vágány	107	107	30	helyszíni	igen	0	0	0	21	megfelelő	10	K	
Szajol	13771	1104+00-1108+00	400x10	4000	igen	makadám	közepes	kivilágított	nincs	XVI. Vágány	450	400	25	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szajol	13771	1103+20-1106+00	280x16	4480	igen	makadám	közepes	kivilágított	homlokrakodó	XI. vágány	316	280	45	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szécsény	10991	772-775	10x5	50	nem	-	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	299	10	4, 3	kézi	nem	0	0	2	16/18,5	jó	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Szécsény	10991	772+50-774	20x70	1400	nem	-	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	299	70	4, 3	kézi	nem	0	0	0	16/18,5	jó	5	K	
Szécsény	10991	772-775+50	20x220	4400	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IV. vágány	237	220	5, 6	kézi	nem	0	0	2	16/18,5	jó	20	K	
Taksony	16147	189+00-187+36	84x12	1428	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	225	84	10, 13	központi	igen	50	1	0	20	gyenge	10	K	
Taksony	16147	189+00-187+36	30x10	300	nem	-	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	725	30	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	20	K	
Taksony	16147	189+00-187+36	50x17	850	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	I. (C) vágány	725	50	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	20	K	
Taksony	16147	191+00-191+50	270x14	3080	nem	-	közepes	kivilágítatlan	nincs	I. (A) vágány	725	270	10, 13	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K	
Tápiógyörgye	11684	65+26-65+13	387,5 x 8	3100	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	I. vágány	830	387	11, 12	elektromos	igen	871	2	0	21	rossz	5	K	Csak a végpont felől szolgálható ki!
Tápiószecső	11684	369+28-370+68	4,5 x 140	630	igen	beton + föld	rossz	kivilágított	nincs	I.vágány	393	140	11	elektromos	nem	0	1	1	21	gyenge	5	E	

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használható területre (m2)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Síkaszto saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Táplószele	11676	588+42-595+92	4,5 x 385	1732	nem	kő	rossz	kivilágított	nincs	I. vágány	710	385	18, 17b	elektromos	igen	700	1	0	21	rossz	5	K	K csoportú	
Tata	01164	812+60-815+03	28x150	4200	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VIII. vágány	250	150	19	kézi	nem	0	0	0	21	közepes	5	E		
Tata	01164	812+26-815+28	12 x 55	660	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	280	55	13	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E		
Tata	01164	814+20-815+03	12 x 55	660	igen	beton	jó	kivilágított	homlokarakodó	VII. vágány	80	80	15	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E		
Tatabánya	01131	714+00-715+98	12x190	2280	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	rendező I. vágány	220	190	25/3	kézi	igen	220	1	0	21	megfelelő	25	E		
Tatabánya	01131	712+46-714+46	12x190	2280	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	rendező II. vágány	225	190	25/3	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E		
Tószeg	17707	108+80-110+50	170x9	1530	igen	beton	jó	kivilágított	I. vg. mellett oldalrakodó	IV. vágány	196	170	6	helyszíni	nem	0	0	1	18	jó	5	K		
Újszász	11692	522+85-524+85	21,5 x 200	4300	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	380	200	25	Központból vonóvezetékkel	igen	254	0	0	21	rossz	20	E		
Újszász	11692	515+15-522+15	5 x 700	3500	nem	-	rossz	kivilágított	nincs	IX. vágány	753	700	30, 21	Központból vonóvezetékkel	nem	0	0	0	21	rossz	20	K		
Üllő	13649	285+40-286+76	8 x 136	1088	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IV. csomka vágány	470	136	12	elektromos	igen	500	1	0	22	jó	20	E		
Üllő	13649	280+25-282+25	8 x 200	1600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. csomka vágány	200	200	14	elektromos	igen	224	1	0	22	jó	20	E		
Vecsés	13623	329+57-331+17	8 x 200	1600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. csomkavágány	490	200	14	elektromos	igen	525	1	0	22	jó	20	E		
Veresegyház	10561	252+00-254+00	12 x 100	1200	igen	burkolatlan	megfelelő	kivilágított	nincsenek	I. vágány	270	100	6, 3	kézi	igen	485	0	2	20	rendben	5	K		
Verőce	10454	432+25-433+58	4,5x135	608	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	rakodó vágány	135	135	13	elektromos	igen	135	0	1	20	megfelelő	5	E		

Miskolc TK

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférést (közforgalmú) rakterületekről

A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások	
Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretet Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m ²)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		siklásztó sarú (db)	vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota					
													Száma	Alföldi módja					igen - nem				Hossza (m)
Bánréve	11849	452+00 - 453+40	20 × 140	2800	nem	-	közepes	Kivilágítatlan	mérleg	XV. csónka vágány	300	140	32	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Bánréve	11849	453+80 - 454+10	13 × 24	312	igen	zúzottkő	közepes	Kivilágított	oldalrakodó	XV. csónka (Ö)vágány	300	24	32	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Bodrogkeresztúr	13417	111+51 - 113+37	7,5 × 186	1395	igen	makadám	közepes	Kivilágított	nincs	I. vágány	421	186	16, 17	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	40km/h	kitérő	
Center	12864	63+40 - 64+56	15 × 116	1740	igen	zúzottkő	közepes	Kivilágítatlan	nincs	I. vágány	235	116	5,14	helyszíni	nem	-	0	1	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Center	12864	64+56 - 65+75	15 × 119	1785	igen	zúzottkő	közepes	Kivilágított	oldalrakodó	I. (Ö) vágány	235	119	5,14	helyszíni	nem	-	0	1	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Edelény	12948	437+00 - 435+02	5,6 × 100	560	nem	-	közepes	Kivilágítatlan	nincs	I. csónka vágány	398	100	3, 8	központi	nem	-	0	1	21	közepes	10km/h	egyenes	
Edelény	12948	437+05 - 439+10	5,6 × 172	963	igen	makadám	közepes	Kivilágítatlan	nincs	V. csónka vágány	172	172	6	központi	nem	-	0	1	21	közepes	10km/h	egyenes	
Eger	12401	161+25 - 162+75	8,32 × 50	416	igen	beton	jó	Kivilágított	nincs	VIII. vágány	115	50	12	helyszíni	nem	-	0	0	21	jó	20km/h	egyenes	
Eger	12401	162+25 - 162+75	21,7 × 50	1085	igen	aszfalt	jó	Kivilágított	oldalrakodó	IX. vágány	210	50	12	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	20km/h	egyenes	
Eger	12401	165+90 - 167+20	9,38 × 130	1219	igen	kő	rossz	Kivilágítatlan	nincs	X. vágány	140	130	13	helyszíni	nem	-	0	0	21	rossz	20km/h	kitérő	
Felsőszolca	11395	1859+20 - 1864+20	460 × 13 keskenyedő	5980	igen	beton	megfelelő	Kivilágítatlan	nincs	I. vágány	580	460	14	központi	igen	570	0	1	21	megfelelő	20km/h.	kitérő	
Füzesabony	11296	1245+20 - 1246+00	8 × 80	640	igen	kő	megfelelő	Kivilágítatlan	oldalrakodó mérleg	XII. vágány	584	80	52	helyszíni	igen	580	0	0	21	közepes	20km/h	kitérő	
Füzesabony	11296	1245+20 - 1246+01	8 × 80	640	igen	kő	megfelelő	Kivilágítatlan	homlokrakodó	XIX. vágány	135	8	60	helyszíni	igen	135	0	0	21	közepes	20km/h	kitérő	
Füzesabony	11296	1241+30 - 1244	39,56 × 270	10681	igen	kő	jó	Kivilágítatlan	nincs	XX. Vágány	296	270	58	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	XVII. 20km/h 10km/h	XX. egyenes	
Gyöngyös	12096	125+00 - 127+44	14 × 204	2856	igen	salak	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	280	204	18, 15	helyszíni	igen	100	0	0	21	jó	15km/h	kitérő	
Gyöngyös	12096	126+10 - 127+59	13,4 × 149	1997	igen	kő	közepes	kivilágított	nincs	XIII. XVII. vágány	149	22, 13	helyszíni	nem	-	1	0	0	21	jó	5km/h	kitérő	
Hidasnémeti	13243	566+75 - 570+30	30 × 100	3000	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakodó	XI. (Ö) vágány	352	100	27, 35	központi	igen	352	0	2	21	jó	40km/h	egyenes	
Hidasnémeti	13243	566+75 - 570+30	30 × 252	7560	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	XI. vágány	352	300	27, 35	központi	igen	352	0	2	21	jó	40km/h	egyenes	
Hort-Csaný	11221	773+75 - 777+50	17,3 × 375	6488	igen	kő	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	650	375	14, 9	központi	igen	790	1	2	21	jó	20km/h	kitérő	
Jászapáti	12039	318+75 - 321+75	37,85 × 299	11317	részben	bazalt	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	299	299	12	központi	nem	-	0	1	21	jó	20km/h	kitérő	
Jászapáti	12039	317+89 - 319+24	8,6 × 135	1161	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	388	135	201, 16	helyszíni, központi	nem	-	0	0	21	jó	20km/h	kitérő	
Jászarozsás	12013	533+11 - 535+20	12 × 209	2508	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	305	209	3, 4	központi	nem	-	0	2	21	jó	20km/h	kitérő	
Jászkisér	12047	236+82 - 238+95	17,5 × 213	3727	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	291	213	9, 4	központi	nem	-	0	1	21	jó	20km/h	kitérő	
Jászládány	12062	129+70 - 131+65	15,25 × 195	2974	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	340	195	3, 6	helyszíni	nem	-	0	1	21	jó	20km/h	kitérő	
Kál-Kápolna	11288	1128+08 - 1129+65	17 × 157	2669	igen	kő	jó	kivilágítatlan	nincs	XI. vágány	330	157	29, 40	központi	igen	330	0	0	21	közepes	10km/h	kitérő	
Kazincbarcika	12781	244+70 - 245+47	19 × 65	1235	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I.vágány	372	65	17	helyszíni	nem	-	0	1	21	megfelelő	10km/h	egyenes	
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	1467 - 1467+50	2,46 × 50	123	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VII. vágány	62	50	23	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	40km/h	kitérő	
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	1466 - 1466+50	3,74 × 50	187	igen	kő	jó	kivilágított	nincs	VIII. vágány	59	50	22	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	40km/h	kitérő	
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	1463 - 1463+50	3 × 50	150	igen	kő	jó	kivilágított	nincs	X. csónka vágány	96	50	20	központi	igen	50	0	0	21	megfelelő	40km/h	egyenes	
Mezőkeresztes-Mezőnyárad	11338	1461+50 1463+00	17,4 × 150	2610	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IX. csónka vágány	447	150	20	központi	igen	90	0	0	21	megfelelő	40km/h	egyenes	
Mezőkövesd	11312	1370 - 1371	13,2 × 116	1531	igen	aszfalt	jó	kivilágított	homlokrakodó	VII. vágány	62	13,2	24	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	40km/h	kitérő	
Mezőkövesd	11312	1372 - 1373	13,2 × 116	1531	igen	aszfalt	jó	kivilágított	homlokrakodó	VI. vágány	65	13,2	21	helyszíni	nem	-	0	1	21	megfelelő	40km/h	kitérő	
Mezőkövesd	11312	1368 - 1373+20	34,91 × 220	7680	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	V. vágány	463	220	20	helyszíni	igen	225	0	1	21	rossz	40km/h	kitérő	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+00	54,8 × 120	6576	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	Halicka I.	311	120	123	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	10km/h	kitérő	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+21	54,8 × 120	6576	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	Halicka II.	143	120	57	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	10km/h	kitérő	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+00	60 × 100	6000	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	Halicka V. vágány	346	100	17	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	10km/h	egyenes	
Miskolc-Gömöri	12674	22+00 - 23+01	60 × 100	6000	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	Halicka III. vágány	311	100	121	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	10km/h	egyenes	
Miskolc-Gömöri	12674	22+80 - 24+80	13 × 200	2600	igen	kő	közepes	kivilágított	nincs	Halicka I. vágány	200	200	0	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	10km/h	egyenes	
Miskolc-Gömöri	12674	21+40-23+50	12 × 210	2520	igen	kő	közepes	kivilágított	oldalrakodó	Rámpa I. vágány	210	210	7	helyszíni	nem	-	0	0	21	közepes	10km/h	egyenes	
Miskolc-Tiszai	11387	1819+80 - 1820+60	80 × 5 keskenyedő	400	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	XIII. csónka vágány	37	37	95	elektromos	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	egyenes	szalasztási tilalom
Nyékáldháza	11361	1686+80 - 1687+80	5,3 × 106	562	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	555	106	24, 39	központi	igen	616	0	2	21	jó	20km/h	egyenes	
Nyékáldháza	11361	1686+90 - 1691+30	4,1 × 440	1804	igen	aszfalt	jó	kivilágítatlan	nincs	XI vágány	653	440	30, 37	központi	igen	695	0	0	21	megfelelő	5km/h	kitérő	
Ólászliszka-Tolcsva	13441	229+30 - 233+30	5 × 531 keskenyedő	2655	igen	makadám	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	793	531	12, 13	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	40km/h	kitérő	
Ozd	12880	113+82 - 116+52	15 × 270	4050	igen	aszfalt	jó	Kivilágított	nincs	I. vágány	340	270	6,3	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Ozd	12880	116+52 - 116+63	15 × 11	165	igen	aszfalt	jó	Kivilágított	oldalrakodó	I.(Ö) vágány	340	15	3, 2	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Reck-Parádiúrdó	12153	258+50 - 259+50	16 × 100	1600	igen	kő	közepes	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	110	100	6	helyszíni	nem	-	1	0	21	jó	10km/h	egyenesen	
Sajócség	12716	103+92 - 106+00	12 × 175	2100	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	nincs	I.vágány	550	175	30, 9	központi	nem	-	2	0	21	közepes	10km/h	kitérő	
Sajószentpéter	12740	170+27 - 171+17	12,5 × 90	1530	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	IX. vágány	90	90	37	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Sajószentpéter	12740	169+96 - 170+27	12,5 × 31	387	igen	kő	megfelelő	kivilágítatlan	homlokrakodó	IX.(H) vágány	90	12,5	37	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Sajószentpéter	12740	169+96 - 170+27	12,5 × 31	387	igen	kő	megfelelő	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.vágány	879	31	37	helyszíni	nem	-	0	1	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Sárospatak	13466	357+44 - 359+20	51,5 × 176	9064	igen	aszfalt+ beton	meg																

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférést (közforgalmú) rakterületekről

Debrecen TK

Szolgáltató hely	Szolgáltatási hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése		Méretei Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg hasznáható terület (m2)	Burkolat	Jelenlegi műszaki állapot	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Hasznáható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérők		Felsővezeték		Siklásztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapot				
		Szelelnyitől - szelelnyig	Szelelnyig - szelelnyig										Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Apagy	15669	185-186	10 x 140	1466	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	300	140	4,3	kézi	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	5	K		
Apagy	15669	185-186	10x20	200	igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I.(D) vágány	300	20	4,3	kézi	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	5	K		
Aradvenyuszta	15362	186-06-186-56	6x50	300	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	II. vágány	682	50	1,2	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K		
Baktalórántháza	15701	338-85 - 341-48	10 x 300	2000	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	350	300	5,4	kézi	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	K		
Baktalórántháza	15701	338-85 - 341-48	10x20	200	igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	350	20	5,4	kézi	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	K		
Balmazújváros	14506	220-10-224-25	20 x 415	2430	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	724	415	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Balmazújváros	14506	224-25-224-35	6x10	60	igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. (O) vágány	724	10	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Báránd	14407	1148 - 1150	9,85 x 80	775	igen	makadmi/ruzzottkő	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	912	80	2,1	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Berettyóújfalu	14423	1392 - 1393	18,5x212	3922	igen	aszfalt	jó	világított	nincs	I./a. vágány	242	212	4,13	központi/kézi	nem	0	0	0	21	jó	5	E		
Berettyóújfalu	14423	1393 - 1395	36 x 330	11880	igen	aszfalt	jó	világított	nincs	V. vágány	883	330	10,3	központi	nem	0	0	0	21	jó	20	K		
Biharkecskesztes	14449	1505-1568	12x225	2950	igen	aszfalt	jó	világított	rakminitakapu	XII. vágány	275	225	19,7	kézi/központi	nem	0	0	0	21	jó	5	K		
Debrecen	13912	2210-70-2211-60	10x90	900	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	83. vágány	104	90	516	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E		
Debrecen	13912	2212-40-2213-40	15x100	1500	igen	beton	jó	világított	homlokarakodó	84. vágány	125	100	516	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E		
Debrecen	13912	2211-30-2213-30	15x200	3000	igen	beton	töredezett burkolat, úttárló forgalomvesztélyes	világított	nincs	86. vágány	258	200	518	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E		
Debrecen	13912	2210-75 - 2215-35	10x460	4600	igen	beton	töredezett burkolat, úttárló forgalomvesztélyes	világított	nincs	87. vágány	487	460	514	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E		
Debrecen	13912	2212-30 - 2214-90	10x260	2600	igen	beton	töredezett burkolat, úttárló forgalomvesztélyes	világított	nincs	88. vágány	287	260	524	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E		
Debrecen	13912	2212-10 - 2214-90	8x280	2240	igen	beton	töredezett burkolat, úttárló forgalomvesztélyes	világított	nincs	89. vágány	300	280	524	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E		
Demecser	14076	269-00-271+00	10x200	1500	igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	809	200	13,19	központi	igen	200	0	2	21	megfelelő	25	K		
Demecser	14076	263-50-265-20	6x170	1020	igen	burkolatlan	megfelelő	világított	nincs	VIII. vágány	179	170	14	központi	igen	170	0	1	21	megfelelő	25	E		
Demecser	14076	264-00-268-00	12x500	6000	igen	burkolatlan	megfelelő	világított	nincs	VII. vágány	400	500	10,15	központi	igen	400	0	0	21	megfelelő	25	K		
Ebes	132896	2094-2099	8,5 x 155	1317,5	igen	aszfalt, kockakő	megfelelő/rossz	világított	nincs	I. vágány	450	155	15,16	közp. áll.	igen	450	0	2	21	megfelelő	5	K		
Ebes	13896	2094-2096	8,5x50	425	igen	kockakő	rossz	világított	oldalrakodó	I. (D) vágány	450	50	15,16	közp. áll.	igen	450	0	2	21	megfelelő	5	K		
Egkek	14555	585-05-588-30	6x235	1410	igen	makadmi	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	403	235	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Egkek	14555	588-30-588-47	8,5x17	144,5	igen	aszfalt	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. (O) vágány	403	17	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Fegyvernek-Örményes	13805	1312 - 1314	10 x 110	1100	igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	VI. vágány	212	110	30,24	kézi/közp.	nem	0	1	0	24	megfelelő	5	K		
Fegyvernek-Örményes	13805	1311 - 1315	10 x 229	2290	igen	kő	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	811	229	18,13	közp. áll.	igen	811	1	0	22,5	rossz	5	K		
Fehérgyarmat	15768	391-395	14 x 215	3010	igen	burkolatlan	megfelelő	világított	nincs	I. (A) vágány	577	215	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K		
Fehérgyarmat	15768	391-395	14 x 100	1400	igen	kő	megfelelő	világított	nincs	I. (B) vágány	577	100	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K		
Fehérgyarmat	15768	391-395	15 x 22	330	igen	kő	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. (O) vágány	577	22	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K		
Fényeslitke	14134	496-00-498-90	8x290	2320	nem	nincs	megfelelő	világított	nincs	I. (A) vágány	780	290	13,16	Domnó 55 vill. közp. állítás	igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K		
Fényeslitke	14134	496-00-498-90	20x100	2000	nem	nincs	megfelelő	világított	nincs	I. (B) vágány	780	100	13,16	Domnó 55 vill. közp. állítás	igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K		
Fényeslitke	14134	496-00-498-90	5x10	50	igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	780	10	13,16	Domnó 55 vill. közp. állítás	igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K		
Görögzsállás	11494	337-50-338-50	8x80	640	nem	nincs	megfelelő	világított	nincs	I. (A) vágány	800	80	5,16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K		
Görögzsállás	11494	342-50-344-00	5x250	1250	igen	vbalj	megfelelő	világított	nincs	I.(B) vágány	800	250	5,16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K		
Görögzsállás	11494	342-50-344-00	5x25	125	igen	vbalj	megfelelő	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	800	25	5,16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K		
Hajdúbiszörmeny	14670	210-06-211+61	52x155	8060	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	V. (A) vágány	240	155	9	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Hajdúbiszörmeny	14670	211-06-212-00	5x30	150	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	V.(B) vágány	240	30	9	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K		
Hajdúbiszörmeny	14670	213-10-213+40	10x30	300	igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. (O) vágány	500	30	2,5	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	5	K		
Hajdúbiszörmeny	14670	213-10-213+40	52x155	8060	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. vágány	500	155	2,5	helyszíni	nem	0	1	2	21	megfelelő	5	K		
Hajdúdorog	14696	369-02-369+72	13x70	910	igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	I.(A) vágány	511	70	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúdorog	14696	370-39-370+69	13x30	390	igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	I.(B) vágány	511	30	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúdorog	14696	370-83-371+01	10x18	180	igen	kockakő	megfelelő	világított	oldalrakodó	I. (O) vágány	511	18	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúdorog	14696	371-01-371+37	13x36	468	igen	kockakő	megfelelő	világított	nincs	I. (C) vágány	511	36	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúdorog	14696	372-58 - 373-88	13x230	2990	igen	kockakő + vbalj	megfelelő	világított	nincs	I. (D) vágány	511	230	1,2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúszámon	15347	89-25-91+60	239'5	1175	igen	kő	megfelelő	világított	nincs	III. vágány	332	235	2,4,1,3	helyszíni/vondeveték	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúszámon	15347	91-60-92-10	50'10	500	igen	kő	megfelelő	világított	oldalrakodó	III. (O) vágány	332	50	2,4,1,3	helyszíni/vondeveték	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Hajdúhadház	13953	2407-96-2410-16	10x220	2200	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. (A) vágány	530	220	16,26	központi	igen	600	2	0	22,5	21 t tengelyterhelésnél 40, 22,5 t	K	"K" csoportú		
Hajdúhadház	13953	2410-16-2410+46	6x30	180	igen	beton	megfelelő	világított	oldalrakodó	I.(O) vágány	530	30	16,26	központi	igen	600	2	0	22,5	22 t tengelyterhelésnél 40, 22,5 t	K	"K" csoportú		
Hajdúhadház	13953	2412-14-2412-74	15x60	900	igen	beton	megfelelő	világított	nincs	I. (B) vágány	530	60	16,26	központi	igen	600	2	0	22,5	23 t tengelyterhelésnél 40, 22,5 t	K	"K" csoportú		
Hajdúnánás	14704	423-79-426+19	18x240	4320	igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	I.(A) vágány	509	240	3,4	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	5	K		
Hajdúnánás	14704	426-54-426+84	15x30	450	igen	aszfalt	megfelelő	világított	nincs	I.(B) vágány	509	30	3,4	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	5	K		
Hajdúnánás	14704																							

Szolgáltató hely	Szolgáltató hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások		
		Elhelyezkedése		Méretet	Jelenlegi használatos terület (m2)	Burkolat	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklásztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota					
		Szelvényelt / szelvény	Szelvény			igen - nem								Állítható módja	igen - nem	Hossz (m)										
Héves	12286	703+ 706	10x390	1890	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	IV. vágány	392	390	7,8	kézi	nem	0	2	0	22,5	megfelelő	5	K				
	Hodász	15479	468-00 - 471-00	10x185	1500	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	310	185	2	kézp. áll./ helyszíni állítás	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú		
	Hodász	15479	468-00 - 471-00	10 x 100	100	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	310	100	2	kézp. áll./ helyszíni állítás	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú		
	Hodász	15479	468-00 - 471-00	10 x 10	100	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	310	10	2	kézp. áll./ helyszíni állítás	nem	0	0	1	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú		
	Kaba	13870	1896 - 1898-50	13x200	2600	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	VIII. vágány	235	200	19	kézp. áll.	igen	235	1	0	22,5	megfelelő	5	E			
	Kaba	13870	1895-1896-8	13x80	1040	igen	kockakő	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	816	80	50, 19	kézponti	igen	816	2	0	21	megfelelő	5	E			
	Kaba	13870	7-39-9-92	30x160	4800	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	Új rakodó vágány	165	160	54, 1/1, 1/2	kézponti/kézi	nem	0	0	2	22,5	megfelelő	20	K			
Kállosmérő	15438	226-00 - 228-00	15 x 35 15x90	1875	nem	igen	burkolatlan aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	343	125	3,4	kézi	nem	0	0	2	16,5	közepes	5	K			
	Kállosmérő	15438	226-00 - 228-00	8x10	80	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (Ö)vágány	343	10	3,4	kézi	nem	0	0	2	16,5	közepes	5	K			
	Kállosmérő	15438	226-00 - 228-00	16x60	960	nem	burkolatlan	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	343	60	3,4	kézi	nem	0	0	2	16,5	közepes	5	K			
	Karcag	13847	1633-1634	30x100	3000	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	X. vágány	294	100	19,21	kézi	igen	294	0	0	0	16,5	jó	5	K		
	Karcag	13847	1632-1636	6x300	1800	igen	aszfalt/üzettkő	megfelelő	kivilágított	nincs	XI. vágány	322	300	13	kézi	nem	0	0	0	16,5	megfelelő	5	E			
	Kemecse	14043	161+70 - 165+50	6 x 380	2180	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	803	380	0	0	igen	803	0	2	21	megfelelő	25	K	"K" csoportú		
	Kemecse	14043	160+50 - 161+20	12 x 70	840	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	803	70	0	0	igen	803	0	2	21	megfelelő	25	K	"K" csoportú		
Kenderes	12351	1215+1216	40x50	2000	igen	kő	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	266	50	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K				
	Kenderes	12351	1215+1216	15x20	300	nem	burkolatlan	közepes	kivilágított	nincs	I. (B)vágány	266	20	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K			
	Kenderes	12351	1215+1216	15x15	225	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	266	15	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K			
	Kenderes	12351	1215+1216	10x80	800	nem	burkolatlan	közepes	kivilágított	nincs	I.(C) vágány	266	80	6,3	kézi	nem	0	0	1	20	megfelelő	5	K			
	Kisköre	12310	891+ 893	10 x 150	840	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	251	150	4,9	kézi	nem	0	0	1	22,5	közepes	5	K			
	Kisköre	12310	888-892	8x310	2480	igen	makadám	rossz	kivilágított	nincs	V. vágány	312	310	8,7	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
	Kisújszállás	13821	1470+ 1476	12x80	960	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	XV-XII vágány	424	80	27,23,17	kézp. áll.	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K			
Kisújszállás		13821	1470+ 1476	11x362	3982	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	XV-XII vágány	424	362	27,23,17	kézp. áll.	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K			
Kisújszállás		13821	1469-1470	10 x 65	650	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	XIV. vágány	69	65	29	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K			
Kisújszállás		13821	1470+1474	11x210 9x205 25x25	4780	igen	üzettkő/vasbetonaj/aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	XVIII vágány	620	440	33,21	kézp. áll.	nem	0	2	2	22,5	megfelelő	5	K			
Kisvárd		14118	410+46 - 422+51	8,5x250	2125	igen	makadám	megfelelő	kivilágított	nincs	Kerti csonka	349	250	26	kézi	nem	0	0	1	24,5	megfelelő	40	E			
Kisvárd		14118	416+50 - 420+00	11 x 60	660	igen	terméskő	megfelelő	kivilágított	homlok rakodó	Homlok csonka	81	60	36	kézi	nem	0	0	0	24,5	megfelelő	40	E			
Kisvárd		14118	418+50-419+20	8x20	560	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	777	0	6,5	kézi	igen	777	0	1	24,5	megfelelő	40	K			
Kunhegyes	14118	420-00-420+65	10 x 65	560	igen	salak	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. (Ö)vágány	777	65	26,36	kézi	igen	777	0	1	24,5	megfelelő	40	K				
	Kisvárd	14118	424+50-425+70	25x120	3000	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B)vágány	777	120	13,17,19	kézponti	igen	777	0	1	24,5	megfelelő	40	K			
	Kisvárd	14118	427+68-428+88	5x80	400	nem	nincs	megfelelő	kivilágított	nincs	I. csonka vágány	310	80	13	kézponti	nem	0	0	0	24,5	megfelelő	40	E			
	Komárom	14142	532+64-531+00	40x100	4000	igen	üzettkő	rossz	kivilágított	nincs	VII. csomaközi	120	100	22	Dominió 55 vill. kézp. állítás	nem	0	0	1	24,5	megfelelő	40	E			
	Kunhegyes	12344	1073-1074	18x20	360	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	I.(B)vágány	432	20	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K			
	Kunhegyes	12344	1073+1074	12x20	240	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I.(Ö)vágány	432	20	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K			
	Kunhegyes	12344	1073+1074	18x150	2700	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	I.(C)vágány	432	150	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K			
Kunmadaras	12344	1071-1072	20x92	1840	igen	rd	közepes	kivilágított	nincs	I.(A)vágány	432	92	2,5	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K				
	Kunmadaras	14233	178+60 - 180+50	27 x 102	2754	igen	rd	jó	kivilágított	nincs	I.(A)vágány	634	102	1	kézi	nem	0	0	1	22,5	megfelelő	5	K			
	Kunmadaras	14233	181+10 - 184+00	30 x 350	10378	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I.(B)vágány	634	350	1	kézi	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K			
	Mács	14680	109+61-112+39	25x290	7250	igen	vblj	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	626,5	290	3,4	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú		
	Mándok	15875	783-791	10x235	1900	igen	rd	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	812	235	1,4	Vonóvezetékves központi	nem	0	0	0	21,1	közepes	10	K	"K" csoportú		
	Mándok	15875	783-791	5x360	1800	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	812	360	1,4	Vonóvezetékves központi	nem	0	0	0	21,1	közepes	10	K	"K" csoportú		
	Mátészalka	15495	326+37-330+10	7 x 307	2150	rézben	aszfalt/ rd	rossz	kivilágított	nincs	Kerti vágány	307	307	1	kézi	nem	0	0	0	váltózáras váltó	21	közepes	5	E	"B" csoportú	
Mezőpéterd	15495	326+37-327+8	8 x 120	960	nem	burkolatlan	rossz	kivilágított	nincs	Volán csonka	120	120	1	kézi	nem	0	0	0	21	közepes	5	E	"B" csoportú			
	Mátészalka	15495	327+05-329+35	6 x 196	1176	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	196	196	2,80	helyszíni és DSS	nem	0	1	2	21	megfelelő	5	K	"B" csoportú		
	Mátészalka	15495	29+62-31+40	7 x 285	2000	nem	betonemelek	megfelelő	kivilágított	nincs	Cukorgyári	285	285	0	0	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E			
	Mezőtárkány	14431	1478 - 1481	9,1 x 360	3277	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	810	360	4,1	kézponti	nem	0	0	0	0	21	megfelelő	20	K	A rakodó átépítés miatt 2014. 12. 13-ig közforgalmú rakodóként nem üzemel.	
		Mezőtárkány	14605	924+73-924+93	12x20	240	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I.(Ö)vágány	299	20	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	5	K	"K" csoportú	
		Mezőtárkány	14605	924+93-925+93	14x100	1400	igen	burkolatlan	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	299	100	3,4	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	5	K	"K" csoportú	
		Nagycsere	15149	103+30-103+90	15,5x80	930	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I.(Ö)vágány	924	60	3,6	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú	
Nagycsere		15149	103+90-104+67	10x77	770	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	924	77	3,6	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú		
Nagykál		15420	136-70-138+50	8,5x180	1500	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	329	180	3,4	kézi	nem	0	0	1	16,5	rossz	5	K	"K" csoportú		
Nagykál		15420	136-70-138+50	8x10	80	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó																

Szolgáltatási hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások	
	Szolgáltatási hely kód	Elhelyezkedése		Méretek	Jelenleg használatos terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Klágázási kiterő(ök)		Felsővezeték		Síkasztó saru (db)	Vágányzáros soromóp (db)	Tengelyterhelés (t)				Jelenlegi műszaki állapota
		Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) - hossz (m)											Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)							
Sáp	14415	1251 - 1253+5	12x80	960	igen	kő/makadám	közepes	kvilágított	nincs	IV. (B)vág.	452	80	8,9	központi/kézi	nem	0	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K	"K" csoportos
Sáránd	14944	124+00 - 125+23	20 x 123	2460	igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	218,9	123	6, 11	helyszíni	nem	0	0	0	0	18,5	közepes	10	K	A rakodó baleset utáni helyreállításra vár., rakodási szándék esetén egyeztetés szükséges.
Sóstóhegy	14035	84+60 - 87+00	7 x 240	1680	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. vágány	436	240	0	0	igen	436	0	1	21	megfelelő	25	K	"K" csoportú	
Tiszafüred	14563	684+70 - 685+85	14x115	1610	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(A)vágány	550	115	2, 7	helyszíni	nem	0	0	0	0	21	jó	5	K	"K" csoportú
Tiszafüred	14563	687+70-687+80	10x12	120	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	550	12	2, 7	helyszíni	nem	0	0	0	0	21	jó	5	K	"K" csoportú
Tiszafüred	14563	687+90 - 689+00	11 x 110	1210	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	I.(B)vágány	550	110	2, 7	helyszíni	nem	0	0	0	0	21	jó	5	5	"K" csoportú
Tiszalök	14860	296+80-297+60	70x80	5600	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	nincs	I. vágány	518,48	80	8, 11	helyszíni	nem	0	0	0	1	18,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszalök	14860	297+60-298+30	10x70	700	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	518,48	70	8, 11	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú	
Tiszalök	14860	294+20-297+15	10x280	2800	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V.vágány	287,65	280	6	helyszíni	nem	0	0	0	0	18,5	megfelelő	5	E	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	565+50-566+80	9x200	1800	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	V.vágány	216	200	10, 16	helyszíni	nem	0	0	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	0+04+1+07	7x13	91	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	241	13	3, 18	helyszíni	nem	0	1	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tiszavasvári	14738	1+00+2+20	24x113	2712	igen	bitumen	megfelelő	kvilágított	nincs	I. vágány	241	113	3, 18	helyszíni	nem	0	1	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú
Tokaj	11478	170+40 -172+80	5x300	1500	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A)vágány	730	300	10; 12;9;	Közp. áll.	igen	834	1	2	21	megfelelő	5	k	"K" csoportos	
Tokaj	11478	173+30-174+90	5x50	250	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	730	50	10; 12;9;	Közp. áll.	igen	834	1	2	21	megfelelő	5	k	"K" csoportos	
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	15x90	1350	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(B)vágány	730	90	10,9	közp.áll.	igen	834	0	2	21	rossz	5	K	"K" csoportos	
Tokaj	11478	174+90 - 175+40	12x50	600	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágított	nincs	I.(C)vágány	730	50	10,9	közp.áll.	igen	834	0	2	21	rossz	5	K	"K" csoportos	
Tornyospálca	15883	712-720	10x200 10x300	5000	igen nem	beton	föld	megfelelő	kvilágított	nincs	I. sz. vágány	825	500	2,3	Domínó 55 vill. közp. állítás	nem	0	2	0	21 t	közepes	10	K	"K" csoportú
Törökzentmiklós	13789	1204-1205	15x200	3000	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	VI. vágány	626	200	14, 15	kézi	igen	626	2	0	22,5	megfelelő	40	K	A felsővezeték mellékáramlór. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges!	
Törökzentmiklós	13789	1201-1204	10x100	1000	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	VI. (O) vágány	626	100	14, 15	közp. /kézi	igen	626	2	0	22,5	megfelelő	40	K	A felsővezeték mellékáramlór. Kikapcsolásához előzetes egyeztetés szükséges!	
Tuzsér	14159	579-00-578+50	15x120	1800	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	X. csonka	150	120	35	Domínó 55 vill. közp. állítás	igen	150	0	1	24,5	jó	40	E	"K" csoportú	
Tuzsér	14159	579-00-578+50	5x10	50	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalrakodó	X. (O)csonka	150	10	35	Domínó 55 vill. közp. állítás	igen	150	0	1	24,5	jó	40	E	"K" csoportú	
Újfehértó	13987	2554+00 - 2555+15	7,5x75 7,5x90	1237,5	nem	burkolatlan beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I/a (A)vágány	365	165	14, 16	központi	igen	420	2	0	22,5	megfelelő	21 t tengelyterhelésnél 40, 22,5 t tengelyterhelésnél 20	K	"K" csoportú	
Újfehértó	13987	2556+32 - 2556+88	12x56	672	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I/a (B)vágány	365	56	14, 16	központi	igen	420	2	0	22,5	megfelelő	23 t tengelyterhelésnél 40, 22,5 t tengelyterhelésnél 20	K	"K" csoportú	
Újfehértó	13987	2557+33 - 2557+83	15x50	750	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I/a (C) vágány	365	50	14, 16	központi	igen	420	2	0	22,5	megfelelő	24 t tengelyterhelésnél 40, 22,5 t tengelyterhelésnél 20	K	"K" csoportú	
Vaja-Rohod	15719	406+10 - 406+60	12 x 336	4032	részben	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	437	336	6,3	helyszíni	nem	0	0	0	1	17,5	jó	20	K	"K" csoportú
Vaja-Rohod	15719	406+10 - 406+60	8 x 18	144	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	437	18	6,3	helyszíni	nem	0	0	0	1	17,5	jó	20	K	"K" csoportú
Vásárosnamény	15933	533+70 - 535+10	25x150	3750	igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	650	150	2	közp.áll.	nem	0	0	0	0	22 t	rossz	20	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Vásárosnamény	15933	532+50 - 533+00	15x60	900	igen	beton	jó	kvilágított	oldalrakodó és homlokrakodó	I.(O)vágány	650	60	2	közp.áll.	nem	0	0	0	0	22 t	rossz	20	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Vásárosnamény	15933	531+50 - 532+55	11x305	3355	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	V.vágány	751	305	2	közp.áll.	nem	0	0	0	0	22 t	rossz	20	E	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	6 x 140	840	igen	kockakő	jó	kvilágított	homlokrakodó	IX. vágány	148	140	16	központi	nem	0	0	0	0	22 t	jó	20	E	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Záhony	14175	647-20-649+20	10x200	2000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	Raktár III.	570	200	4,36	helyszíni állítású	igen	30	2	0	0	20,5 t	megfelelő	5	K	
Záhony	14175	647-20-649+20	10x200	2000	nem	burkolatlan	megfelelő	nem kvilágított	nincs	Raktár III.	570	200	4,36	helyszíni állítású	igen	30	2	0	0	20,5 t	megfelelő	5	K	
Záhony	14175	647-20-649+20	10x200	2000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	Raktár III.	570	200	4,36	helyszíni állítású	igen	30	2	0	0	20,5 t	megfelelő	5	K	

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatán nyílt hozzáférésű (közforgalmú) rakterületekről

Szeged TK

Szolgáltati hely	A MAV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgáltati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretei szélesség (m) x hossz (m)	Jelenleg használható területe (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiegészítő kitérők		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota					
													Száma	Állítási módja					igen - nem	Hossza (m)			
Ágasegyháza	16493	235 - 237	10x180	1800	igen	kő	jó	nem kivilágított		I. vágány	267	180	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	jó	10 állandóan lezárt váltó	K	
Algyő	18549	1688+10 - 1689+60	7 x 150	2816	nem	föld	megfelelő	kivilágított		IV. vágány	150	150	1	központi	nem	0	0	1	21	jó	40	E	
Apátfalva	19117	783 - 786	2,26 x 40	90	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (Ö)vágány	562	40	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K	
Apátfalva	19117	783 - 786	2,26 x 150	339		kő	jó	kivilágított		I. (A)vágány	562	150	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K	
Apátfalva	19117	783 - 786	2,26 x 90	203		kő	jó	kivilágított		I. (B)vágány	562	90	3, 4	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	40	K	
Bácsalmás	16642	439 - 441	15 x 190	2850	igen	beton	jó	nem kivilágított		VIII. vágány	186	186	10	helyi	nem	0	0	1	21	jó	15	E	
Bácsalmás	16642	439 - 441	15 x 190	2850	igen	beton	jó	nem kivilágított	oldal- és homlokrakodó	IX. vágány	179	179	10	helyi	nem	0	0	1	21	jó	15	E	
Bácsbokod-Bácsborsod	16675	577 - 583	12 x 600	7383	igen	beton	jó	kivilágított	magasrakodó	I. (B)vágány	679	538	5, 8	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Bácsbokod-Bácsborsod	16675	583+20 - 584	8 x 80	640	igen	kő	jó	kivilágított		I. (A)vágány	679	80	5, 8	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Baja	16709	767 - 769	7 x 200	1322	igen	makadám	jó	kivilágított	homlokrakodó	VII. vágány	224	200	26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Baja	16709	761+42 - 771+15	11 x 573	6303	igen	kő	jó	kivilágított		XI. vágány	321	321	22	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Baja	16709	761+42 - 771+15	11 x 573	6303	igen	kő	jó	kivilágított		XII. vágány	321	321	18	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Baja (Külső)	16709	23+80 - 26+50	40 x 270	10800	igen	beton	jó	nem kivilágított		I. vágány	300	270	IV/2	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Baja (Külső)	16709	23+80 - 26+50	40 x 270	10800	igen	beton	jó	nem kivilágított		II. vágány	300	270	IV/2	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése		mértel szélesség (m x hossz (m)	Jelenleg használató területe (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használató hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiszolgálási kiterő(k)				Siklasztó sar (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
		Szelvénytől - szelvényig	Szelvénytől - szelvényig											Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)							
Gyula	18697	733-735	20 X 7	140	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	513	20	10-7	7 - helyszíni, 10 - központi	nem	0	0	2	16	jó	5	K		
Gyula	18697	733-735	25 X 110	2750	igen	aszfalt	jó	kivilágított		VIII. vágány	223	110	10	központi	nem	0	0	1	16	jó	5	K		
Gyula	18697	736-738	225 X 8	1800	nem	föld	jó	kivilágított		V. vágány	260	225	4-16	központi	nem	0	1	1	16	jó	40	K		
Gyula	18697	738-741	220 X 8	1780	nem	föld	jó	nem kivilágított		IX. vágány	334	220	6	központi	nem	0	1	0	16	jó	40	E		
Gyula	18697	734-735	25 X 25	625	nem	föld	jó	nem kivilágított		VI. vágány	347	25	18-11	központi	nem	0	1	0	16	jó	40	K		
Helvécia	16527	109+62 - 106+22	15 x 200	3000	igen	makadám	jó	nem kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	336	200	4,3,	helyi	nem	0	0	2	17	megfelelő	állandóan lezárt váltó	K		
Hétfényegyháza	16956	88	10 x 40	400	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	213	40	4, 5	helyi	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	5	K		
Hódmezővásárhely	18572	1537+74 - 1538+14	15 x 40	600	igen	kő	jó	kivilágított		I./b vágány	736	40	4,9	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	10	K		
Hódmezővásárhely	18572	1538+75- 1539+55	16 X 80	1600	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I./b (O)vágány	736	80	4,9	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	10	K		
Hódmezővásárhely	18572	1538-55 - 1538+20	15 x 35	525	igen	kő	jó	kivilágított	homlokrakodó	XII. (H)vágány	30	30	30	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	5	E		
Hódmezővásárhely	18572	1538-30 - 1535+86	13 x 244	3172	igen	kő	jó	kivilágított		XI. vágány	571	244	3	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	5	E		
Izsák	16485	334	20 x 250	5000	igen	aszfalt	jó	nem kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	312	250	3, 8	helyi	nem	0	0	2	17	jó	állandóan lezárt váltó	E		
Jánoshalma	16618	207+75 - 209+90	10 x 75	750	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	540	75	4,7	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Jánoshalma	16618	207+75 - 209+90	12 x 215	7042	igen	beton	jó	kivilágított	előrakodó	I. vágány	540	215	4,7	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K		
Jánoshalma	16618	211+57 - 212+90	7 x 133	864	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakodó	V. vágány	275	133	8	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E		
Kalocsa	16568	300 - 302	90 x 60	5400	igen	kő	közepes	nem kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	445	90	3,10	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K		
Kalocsa	16568	300 - 302	38 x 20	760	igen	kő	közepes	nem kivilágított	oldal- és homlokrakodó	V. vágány	107	38	10	helyi	nem	0	0	0	18,5	jó	10	K		
Kalocsa	16568	297+90 - 300+00	210 x 8	1440	igen	kő	közepes	nem kivilágított	oldal- és homlokrakodó	VI. vágány	310	210	2	helyi	nem	0	0	0						

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások		
		Elhelyezkedése		méretei szélesség (m) x hossz (m)	Jelenleg használatos területére (m2)	Burkolt		Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használfható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiszárazási kitérő(k)			Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)				Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota
		Szelvénytől - szelvényig				igen - nem	Burkolat anyaga							Száma	Állítási módja	igen - nem							
Komádi	18507	343 - 347	15 X 10	150	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	218	10	3,8	helyi	nem	0	0	1	17,5	jó	5	K	
Komádi	18507	343 - 347	15 X 40	600	igen	kő	jó	nem kivilágított		I. vágány	218	40	3,8	helyi	nem	0	0	1	17,5	jó	5	K	
Kondoros	18283	54 - 55	8 X 24	192	igen	kő	rossz	nem kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	374	24	2,3	helyi	nem	0	1	1	20	rossz	5	K	
Kondoros	18283	53 - 56	22,5 X 34	765	igen	aszfalt	jó	nem kivilágított		I. (B)vágány	374	34	2,3	helyi	nem	0	1	1	20	rossz	5	K	
Kondoros	18283	53 - 56	12 X 24	288	igen	aszfalt	jó	nem kivilágított	előállatrakodó	I. (E)vágány	374	24	2,3	helyi	nem	0	1	1	20	rossz	5	K	
Kondoros	18283	53 - 56	13 x 145	1885	igen	aszfalt	jó	nem kivilágított		I. (A)vágány	374	145	2,3	helyi	nem	0	1	1	20	rossz	5	K	
Körösladány	18440	135-136	10 x 10 43 x 18	1168	igen	kő aszfalt	jó	kivilágított	előrakodó	I. (A) vágány	259	102	3-4	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K	
Körösladány	18440	137-138	20 X 7	140	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	259	20	3-4	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K	
Körösladány	18440	138-139	15 X 13	195	igen	aszfalt	jó	kivilágított		I. (B)vágány	259	15	3-4	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K	
Körösladány	18440	136-138	18 x 20	360	igen	beton	jó	nem kivilágított		III. vágány	325	20	1-2	helyi	nem	0	0	0	20	jó	40	K	
Körösszakál	18515	242-244	123 x 17	2091	igen	kő	jó	nem kivilágított		I. (A)vágány	318	123	3	helyi	nem	0	0	1	12	jó	40	E	
Körösszakál	18515	244-245	10 x 100	100	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	318	10	3	helyi	nem	0	0	1	12	jó	40	E	
Körösszakál	18515	244-245	55 X 10	550	igen	kő	jó	nem kivilágított	előállatrakodó	I. (C)vágány	318	55	3	helyi	nem	0	0	1	12	jó	40	E	
Körösszakál	18515	244-245	25 X 16	400	igen	kő	jó	nem kivilágított		I. (B) vágány	318	25	3	helyi	nem	0	0	1	12	jó	40	E	
Kunfehértó	16584	3+50 - 5+30	10 X 180	1500	nem	0	jó																

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssé rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások	
		Elhelyezkedése	mérték szélesség (m) x hossz (m)	Jelenlegi használatos terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Kiosztó saru (db)		Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)							Siklasztó
Oroszháza	18614	1242+87 - 1243+70	12 x 73	876	igen	beton	rossz	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	I. (OH)vágány	860	73	22, 23	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E	
Oroszháza	18614	1242+87 - 1243+71	9 x 29	261	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	860	29	22, 23	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E	
Oroszháza	18614	1242+87 - 1243+70	8,9 X 83	739	igen	beton	rossz	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	XVII. (OH) vágány	104	104	22	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E	
Oroszháza	18614	1236 - 1244	14 x 170	2380	igen	aszfalt	rossz	kivilágított		XVI. vágány	104	83	22	helyi	nem	0	1	2	21	közepes	5	E	
Oroszháza	18614	1236+28 - 1239+02	8 X 274	2192	igen	kő	rossz	kivilágított		XII. vágány	371	274	23	helyi	nem	0	0	0	21	közepes	40	E	
Órkény	16873	538 - 539	15 x 158	2370	igen	burkolt	jó	kivilágított		I., I/A vágány	163, 86	158	4, 7 8	helyi	nem	0	1	0	21	jó	40	E	
Röszke	17673	93 - 95	12 x 120	1430	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	413	120	3,6	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Sarkad	18739	596-597	7 X 20	140	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	870	20	10-13	központi	nem	0	0	0	16	jó	40	K	
Sarkad	18739	597-598	128 x 5 20 X 57	1780	igen	kő	jó	kivilágított	előrakodó	I.(A) vágány	870	195	10-13	központi	nem	0	0	0	16	jó	40	K	
Sarkad	18739	598-599	18 X 130	2340	igen	aszfalt	jó	kivilágított		I. (B)vágány	870	130	10-13	központi	nem	0	0	0	16	jó	40	K	
Solt	16410	294+10 - 300+10	11,4 x 103	1175	nem	beton	jó	nem kivilágított		V. vágány	700	103	3,6	helyi	nem	0	1	2	20	jó	40	K	
Soltvadkert	16287	1100 - 1103	13 x 114	2012	igen	aszfalt	közepes	nem kivilágított	homlokrakodó	V. vágány	127	114	4,3	központi	igen	664	1	0	21	jó	40	E	
Szabadkigyós	18044	930+80 - 932+60	180 x 63	11000	igen	beton	jó	kivilágított		I. vágány	450	180	8, 5	helyi	nem	0	0	2	21	közepes	40	K	
Szabadszállás	16220	716 - 718	12 x 122	1461	igen	kő	jó	nem kivilágított		I. vágány	573	122	8,10	központi	igen	653	0	1	21	jó	40	K	
Szabadszállás	16220	716 - 718	29 x 10	290	igen	kő	jó	nem kivilágított	oldal- és homlokrakodó	V. vágány	93	93	8,10	központi	igen	653	0	1	21	jó	40	K	
Szalkszentmárton mrt.	16378	83 - 85 85 - 86	13 x 152 17 x 34	1982 560	igen	aszfalt	kő	jó	nem kivilágított	I. vágány	630	186	4,7	helyi	nem	0	0	2	20	jó	40	K	
Szarvas	18259	198 - 199+10	15 x 110	1650	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	I. vágány	427	110	6,11	helyi	nem	0	0	1	21	jó	5	K	
Szarvas	18259	200+43 - 202+83	9,8 X 240	2352	igen	aszfalt	jó	kivilágított		V. vágány	365	240	12	helyi	nem	0	0	2	21	jó	5	K	
Szatmármaz	17186	1013 - 1015	10 X 50	500	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	158	50	9,12	központi	igen	203	0	2	21	jó	40	K	
Szatmármaz	17186	1013 - 1015	16 x 30	480	igen	aszfalt	jó	kivilágított		I. vágány	158	30	9,12	központi	igen	203	0	2	21	jó	40	K	
Szatmármaz	17186	1008 - 1010	7 x 192	1044	igen	beton	jó	nem kivilágított		VII. vágány	347	192	10	központi	igen	348	0	1	21	jó	40	E	
Szeged - Rökös	18531	1779+00 - 1775+20	7 x 380	2660	igen	kő	jó	nem kivilágított		XIX. vágány	897	380	26,5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	10	E	
Szeged-Rendező	17210	6+50 - 12+50	12,3 x 320	3936	igen	beton	jó	kivilágított	bakdaru, darupályá	XIII. vágány	320	320	23	helyi	nem	0	0	0	20	jó	40	E	
Szeged-Rendező	17210	6+50 - 12+50	12,3 x 320	3936	igen	beton	jó	kivilágított	bakdaru, darupályá	XIV. vágány	378	320	23	helyi	nem	0	0	0	20	jó	40	E	
Szeghalom	18457	207-209	6 X 20	120	igen	kő	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	207	20	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E	
Szeghalom	18457	207-209	6 X 20	120	igen	kő	jó	kivilágított	előrakodó	I. (E)vágány	207	20	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E	
Szeghalom	18457	207-209	191 X 10	1910	igen	kő	jó	kivilágított		I. vágány	207	191	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E	
Szeghalom	18457	207-209	231 X 10	2310	igen	kő	jó	kivilágított		VIII. csonka	270	231	6-5	helyi	nem	0	0	0	21	jó	5	E	
Szegvár	18200	80+50 - 83	20 x 250	5000	igen	kő	jó	kivilágított		I. (A)vágány	638	250	4, 3	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Szegvár	18200	8																					

Pécs TK

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférést rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése		Méretei	Jelenleg használatos terület (m ²)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérők) Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)	Siklásztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
Abaliget	07229	1865+60-1867+87	15 x 227	3 405	igen	zuzalék/ beton	jó	kivilágított	nincs	IV. vágány	183	183	5, 7	központi	igen	202	2	0	21	megfelelő	40	K	Szalasztani tilos, "K" jelű vágány 10 km/h	
Aba-Sárkeresztúr	04135	146+00-148+00	8 x 200	1 600	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	II. vágány	732	200	4, 2	helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K		
	04135	144+85-146+00	25 x 115	2 875	igen	aszfalt	jó	kivilágított	oldalrakodó	I.vágány	431	115	4,5	helyszíni	nem	0	0	2	21	közepes	10	K		
	Babócsa	05637		25 x 100	2 500	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	300	100	3, 6	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K	
	Babócsa	05637		65X12	780	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	300	65	3, 6	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K	
Balatonszeresztúr	08615		20 x 60	1 200	igen	kavicsos	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	179	60	3, 7	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	megfelelő	10	K		
Balatonszemes	03434	1385+61-1386+77	8 x 116,5	932	igen	kavicsos	közepes	kivilágított	nincs	V. vágány	120	116,5	3, 9	helyszíni, központi reteszeléssel	igen	80	0	2	21	javitandó	40	K		
Balatonszentgyörgy	03566	1800+00-1801+18	10 x 118	1 180	igen	beton	jó	kivilágított	homlokarakodó	IX. vágány	282	118	24/1	helyszíni	nem	0	1	0	21	javitandó	20	E		
Balatonszentgyörgy	03566	1801+18-1801+45	12 x 27	321	igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	VIII. vágány	180	27	24	elektromos	igen	305	1	0	21	jó	40	K		
Barcs	05660		8 x 180	1 440	igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	XIII. vágány	146	146	8/1	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	E		
Barcs	05660		8 x 35	280	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	XIV.(O) vágány	230	35	6, 16	központi/ helyszíni	nem	0	0	0	18,5	javitandó	5	E		
Barcs	05660	701+50-702+50	17,5 x 100	1 755	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	XIV. vágány	230	100	6, 16	központi/ helyszíni	nem	0	0	0	18,5	javitandó	5	E		
Báté	06247		50 x 12	600	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I.(O)vágány	640	50	5, 6	ID	igen	50	2	0	21	megfelelő	10	K		
Báté	06247		20 x 100	2 000	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	640	10												

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MAV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület							Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése	Méretei	Jelenleg hasznáható terület (m ²)	Burkolt	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérők	Állítási módja	Felesővezeték	Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
Magyarbóly	07476		12 x 102	1224	nem	-	jó	kivilágítva	mérleg, rakminta, oldalrakodó	I.(A)vágány	291	102	9, 11	központi / helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K
Magyarbóly	07476		12 x 55	660	igen	beton	jó	kivilágítva	mérleg, rakminta, oldalrakodó	I. (B)vágány	291	55	9, 11	központi / helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K
Marcali	08599		10 x 70	700	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	367	70	5, 4	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	jó	5	K
Marcali	08599	217+20-217+73	30 x 54	1 520	igen	beton	jó	kivilágított	elő rakodó	I. vágány	367	54	5, 4	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	jó	5	K
Marcali	08599		23 x 70	1 600	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IV. vágány	263	70	5	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	jó	5	E
Marcali	08599		7x20	140	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakodó	IV. vágány	263	140	5	helyszíni	nem	0	0	1	18,5	jó	5	E
Magocs-Alsómcsohad	07021	123+00-126+70	12 x 370	4 516	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	289	289	9, 11	helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	5	K
Mecsekajka-Cserkút	07286		20 x 20	400	igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	I.(O) vágány	640	20	16, 13	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E
Mecsekajka-Cserkút	07286	108+79-109+64 108+59-108+79	20 x 105	2 100	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	I. vágány	640	85	16, 13	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E
Mecsekjánosi	07526	147+04-149+12	13 x 55	715	nem	-	közepes	kivilágított	nincs	I. vágány	173	55	1, 4	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	K
Mernye	08268		6 x 15	90	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	214	15	3, 4	helyszíni	nem	0	2	0	20	megfelelő		K
Mernye	08268		5 x 60	300	nem	-	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	214	60	3, 4	helyszíni	nem	0	2	0	20	megfelelő		K
Mesztegyő	08573	303+40-304+00	20 x 60	1 200	igen	kő	jó	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. vágány	240	60	4, 5	helyszíni	nem	0	0	2	18,5	jó	20	K
Mohács	07781	0+00-0+29	15 x 70	1 050	igen	kő	közepes	kivilágítatlan	nincs	XII. vágány	150	70	40	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	felújítandó	5	E
Mohács	07781		15 x 70	1 050	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	XIII. vágány	156	70	40	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	felújítandó	5	E
Mohács	07781	1+00-3+00	17 x 200	3 432	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	VI. vágány	930	200	38	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	felújítandó	5	E
Murakeresztúr	03640		10 x 35	350	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	Sz. XVII. vágány	210	35	75	helyszíni	igen	210	0	1	21	megfelelő	5	E
Murakeresztúr	03640	2347+92-2344+77	6 x 120	720	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	A/1 vágány	315	120	31, 19	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	E
Nagyatád	08631		20 x 200	4 000	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	VI. vágány	362	200	6	helyszíni	nem	0	1	1	21	megfelelő		E
Nagyatád	08631		12 x 110	1 320	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	V. vágány	256	110	6	helyszíni	nem	0	1	1	21	megfelelő		E
Nagydorog	06684		10 x 20	200	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlokrakodó	V. vágány	48	48	9	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K
Nagydorog	06684		10 x 20	200	igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(O) vágány	536	20	7, 6	helyszíni / központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	5	K
Nagydorog	06684	234+11-236+08	20 x 66	1 320	igen	terméskő	jó	kivilágított	elő													

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használható terület (m ²)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k) Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)	Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
Szántód-Kőröshegy	03400	1272-00-1273+85	12,5 x 185	2 313	igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	555	185	6, 7 központi	igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	2015.05.31-ig nem használható
Szántód-Kőröshegy	03400	1275-03-1276+13	16 x 110	1 760	igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	555	110	6, 7 központi	igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	2015.05.31-ig nem használható
Szakály-Hőgyész	06130		10 x 25	250	igen	beton	közepes	kivilágított	homlokrakodó	VII. (H) vágány	221	25	9 helyszíni	igen	75	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szakály-Hőgyész	06130	1298-90-1300+85	14 x 195	3 278	igen	kő	közepes	kivilágított	homlokrakodó	VII. vágány	221	195	9 helyszíni	igen	75	0	0	21	megfelelő	5	E	
Szentlőrinc	07260	234-30-235+30	10 x 142	1 420	igen	beton	jó	kivilágított	homlokrakodó	X. vágány	42	42	27 helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E	"K"jelű vágány 5 km/h
Szentlőrinc	07260		10 x 142	1 420	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	IX. (O) vágány	510	142	3, 20 központi/ helyszíni	igen	300	0	0	21	megfelelő	10	K	"K"jelű vágány, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h
Szentlőrinc	07260	231+10-232-70	30 x 160	4 740	igen	kő	közepes	kivilágított	mérleg	IX. vágány	510	160	3, 20 központi/ helyszíni	igen	300	0	0	21	megfelelő	10	K	"K"jelű vágány, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h
Szigetvár	05736	383+81-385+53	7 x 172	1 666	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VII. vágány	108	96	6, 18 központi/ helyszíni	nem	0	2	0	21	közepes	40	K	"K"jelű vágány
Szigetvár	05736	379+50-380+55	16 x 105	1 179	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	430	105	7, 14 helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	
Szigetvár	05736	382+80-383+20 382+00-382+80	5 x 40 5 x 80	200 400	nem	-	jó	kivilágított	nincs	X. vágány	240	120	16 helyszíni	nem	0	0	1	21	jó	40	E	"K"jelű vágány 5 km/h
Tab	08342	688+55-689+40	13 x 85	1 105	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	331	85	4,1 helyszíni	nem	0	0	1	18,5	felújítandó	20	K	
Tab	08342	690+26-691+80	23 x 154	3 542	igen	beton	megfelelő	kivilágított	elő és oldalrakodó	I. (A) vágány	331	154	4,1 helyszíni	nem	0	0	1	18,5	felújítandó	20	K	
Tamási	06890	123+55-124+25 124+25-124+65	16 x 70 20 x 40	1120 800	igen	aszfalt kő	közepes	kivilágítatlan	nincs	IV. vágány	127	90	7 helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	5 km/h
Taszár	06262	218+85-219+79	19 x 94	1 786	igen	beton	jó, bejáratoknál töredezett kátyus	kivilágított	nincs	IV. vágány	334	94	5, 6 központi	igen	240	2	0	21	rossz	10	K	
Tolna-Mózs	06742	472+50-473+70	23 x 120	2 700	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	III. vágány	195	120	8 helyszíni	nem	0	1	0	21	jó	5	E	
Vajta	06668	119+98-121+98	8 x 200	1 603	igen	vb alj	jó	kivilágítatlan	nincs	I. vágány	400	200	4, 5 központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	10	K	
Vajszló	08094	579+00-580+90	4 x 190	682	igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	140	140	5, 8 helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K"jelű vágány, szalasztani tilos 5 km/h
Vajszló	08094	578+65-580+65	20 x 200	4 000	igen	beton	közepes	kivilágított	oldalrakodó	I. vágány	290	160	2, 7 helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K"jelű vágány, szalasztani tilos, ürszelvénybe nyúló oldal rakodó 5 km/h
Villány	07468		20 x 80	1 600	nem	-	rossz	kivilágított	előrakodó	IX. (A) vágány	198	80	8, 11 helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	10	K	
Villány	07468		10 x 100	1 000	igen	kő	rossz	kivilágított	előrakodó	IX (B) vágány	198	100	8, 11 helyszíni	nem	0	1	0	21	megfelelő	10	K	
Vízvár	05629	459+20-459+95	20 x 75	1 500	nem	-	jó	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	280	75	8, 5 helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h
Vízvár	05629		9 x 34	306	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	280	34	8, 5 helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h
Vízvár	05629	460+70-462+50	20 x 185	3 700	nem	-	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I.(B) vágány	280	151	8, 5 helyszíni	nem	0	0	0	21	közepes	40	K	5 km/h
Zalakomár	03657		5 x 50	250	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	IV. (O) vágány	662	50	8, 5 központi	igen	125	0	2	21	rossz	10	K	Kiszolgálása csak dízel mozdonyal
Zalakomár	03654	1997+12-2003+51	13 x 639	8 310	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	IV. vágány	662	589	8, 5 központi	igen	125	0	2	21	rossz	10	K	Kiszolgálása csak dízel mozdonyal
Zákány	05579	163+65-164+15	40 x 85	3 400	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	répa vágány	98	85	104 központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	E	

Szombathely TK

Kimutatás a MÁV Zrt. pályahálózatan nyílt hozzáférési (közforgalmú) rakterületekről

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése	Méretek	Használatba vételi terület (m2)	Burkolt	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó- és egyéb létesítmények	Megnevezése	Használatba hozott (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felvonóvezeték kábelvezetése		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Ajka	03996	800 - 802	8 x 125	1000	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	XIV. vágány	423	125	28	központi elektromos	Igen	230	0	0	21	megfelelő	10	E		
Andráshida	05108	170-93 - 173-47	5 x 200	1000	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. vágány	254	200	13	központi elektromos	nem	0	1	0	22,5	jó	10	E		
Azófő	04424	703 - 704	6 x 100	600	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	570	100	3,4	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	E		
Badacsonytomaj	04549	1013 - 1014	4,5 x 100	450	Igen	beton	közepes	kivilágított	nincs	IV. vágány	569	100	5,7,6	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K		
Bak	04937	523-22 - 527-57	2,5 x 100	250	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	347	100	3,4	helyszíni	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Bak	04937	523-22 - 527-57	2,5 x 140	350	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	347	140	3,4	helyszíni	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Bak	04937	523-22 - 527-57	2,5 x 60	150	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	347	60	3,4	helyszíni	nem	0	0	1	20	jó	10	K		
Bakonyzentlászó	02972	349-50 - 349-70	5 x 20	100	Igen	aszfalt	megfelelő	megvilágított	oldalrakodó	I. (O) vágány	372	20	2	helyszíni	nem	0	1	2	21	közepes	10	K		
Bakonyzentlászó	02972	349-70 - 350-20	8 x 50	400	Igen	aszfalt	megfelelő	megvilágított	nincs	I. vágány	372	50	2	helyszíni	nem	0	1	2	21	közepes	10	K		
Balatonfűrdő	04416	652 - 653-80	5,5 x 180	1000	Igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	VII. vágány	555	180	12,7	központi elektromos	nem	0	0	1	21	megfelelő	40	K		
Balatonfűrdő	04158	448 - 449	15 x 100	1500	nem	-	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	524	100	6,5	központi elektromos	nem	0	0	2	21	közepes	10	K		
Boba	04093	1129-50 - 1131-00	150 x 10	1500	nem	beton	megfelelő	kivilágított	homlokarakodó	VII. vágány	151	150	6	központi elektromos	nem	0	1	0	21	megfelelő	40	E		
Céldömölk I.	02170	702-00 - 702-60	10 x 60	600																				

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány														Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése	Méret	Használatos terület (m2)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó- és egyéb létesítmények	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Klágazási kitérő(k)		Felsővezeték kipótlottsága		Siklásztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely-terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota								
													Szelvénytől - szelvényig	Szélesség (m) x hossz (m)	Szám	Állítási módja					Igen - nem	Hossza (m)						
Zalabér - Battyk	04846	310+50 - 311+50	10 x 100	1000	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	VI. vágány	360	100	16,18	központi elektromos	nem	0	1	0	21	jó	10	K						
Zalahaláp	04606	45+65 - 46+25	10 x 60	600	nem	-	megfelelő	kivilágított	homlokrakodó	I. vágány	120	60	8	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	10	E						
Zalaegerszeg	04895	4+12 - 3+57	8 x 45	360	Igen	beton	jó	kivilágított	oldal- és homlokrakodó	Ker. telep I. vágány	180	45	12/2	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E						
Zalaegerszeg	04985	3+04 - 1+24	10 x 180	1800	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	Ker. telep II. vágány	180	180	12/3,12/4,12/5	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E						
Zalaegerszeg	04895	3+04 - 1+24	15 x 170	2550	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	Ker. telep III. vágány	170	170	12/3,12/4,12/5	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E						
Zalaegerszeg	04895	3+93 - 2+23	4 x 170	680	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	Ker. telep IV. vágány	170	170	12/3,12/4	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	10	E						
Zalaszentiván	05371	475+20 -475+70	50 x 18	900	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IX. vágány	115	50	19	központi elektromos	nem	0	0	0	21	jó	5	E						
Zalalöv	05033	230 - 232	10 x 40	400	Igen	beton	jó	kivilágított	homlok- és oldalrakodó	VIII. vágány	150	40	13	központi elektromos	Igen	100	1	1	22,5	jó	40	E						
Zalalöv	05033	230 - 232	10 x 100	1000	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	X.sz.vágány	150	100	13	központi elektromos	nem	0	1	0	22,5	jó	40	E						
Zalaszentgrót	04721	60 - 63	12 x 45	540	nem	-	megfelelő	kivilágított	homlok- és oldalrakodó	I. (O) vágány	314	20	4,1	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K						
Zalaszentgrót	04721	60 - 63	12 x 50	600	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	mérleg	I.vágány	314	95	4,1	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K						
Zalaszentgrót	04721	Nincs adat	13 x 234	3042	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	IV.vágány	239	234	5,8	helyszíni, vonó vezetékes	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K						
Zalaszentmihály - Pacsa	05413	1645 - 1650	11 x 70	770	Igen	beton	jó	kivilágított	oldalrakodó	V. (A) vágány	583	70	12,7	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	K						
Zalaszentmihály - Pacsa	05413	1645 - 1650	15 x 244	3660	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V. (B) vágány	583	244	12,7	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	K						
Zalaszentmihály - Pacsa	05413	1645 - 1650	15 x 132	1980	Igen	beton	jó	kivilágítatlan	nincs	V. (C) vágány	583	132	12,7	helyszíni	nem	0	1	1	21	jó	10	K						
Zánka-Köveskál	04473	837-50 - 838-50	8 x 100	800	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I. vágány	461	100	6,5	központi elektromos	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K						
Zirc	02998	516+70-517+50	8 x 80	640	nem	murva	megfelelő	kivilágított	nincs	VII. vágány	325	80	12,13	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	jó	20	K						