

MELLÉKLETEK

1. 3.8.2. sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Budapesti TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás	
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használható területe (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettség		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)				Jelenlegi műszaki állapota
													Száma	Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)							
Jászberény	11957	250-00-255+00	5x500	2500	igen	betonalj	rossz	kivilágított	nincs	v. vágány	832	500	9, 12	központi, elektronikus	igen	832	0	0	21	jó	40	Rakodás megkezdése előtt a felsővezeték az "R" felsővezetékü kapcsoló kapcsolásával (szabványos állása bekapcsolt) feszültségmentesíteni kell! A vágányt földelő(őrddel) rakodás megkezdése előtt földelni kell. Az állomási személyzet (fszt.) a földelés elvégzésére csak korlátozottan jogosult! Amennyiben nincs földelésre jogosult munkavállaló az állomáson, erőáramú szakközeg megrendelése, a rakodást végző vasúttársaság feladata. Magas emelésű rakodógéppel (Pl.: Markológép) nem használható! A rakodóterületet csak cukorrépa küldemények rakodására szabad felhasználni!	