

Módosítások: C

Kombinált forgalom szállítóegységeinek továbbítási feltételei

A kombinált fuvarozás szállítóegységei - nagykonténerek, félpótkocsik és cserefelépítmények (továbbiakban: KV) - továbbításában érintett vasútvonalak egységes megjelölését és kódolását, valamint a továbbítás feltételeit az UIC 596-6. sz. döntvény, a Rakodási Szabályok 2. kötet 9. pontja, és a vasutakkal kötött külön megállapodások határozzák meg. Ezek figyelembevételével a GYSEV Zrt. vonalain a fenti kombinált fuvarozási egységek a következő feltételekkel vehetők fel vasúti áru fuvarozásra és továbbíthatók:

a) **Nagykonténer:** 8' x 8' (2438x2438 mm), 8' x 8'6" (2438x2591 mm) és a 8' x 8'6 1/2" (2438x2603 mm) mm keresztmetszeti méretű konténerek normál küldeményként továbbíthatók.

Normál küldeményként fuvarozhatók a Rakodási Szabályok 2. kötet 9. pont. 1. táblázat (továbbiakban: 1. táblázat) szerint a GYSEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózatra vonatkozó cserefelépítmények kódszámtábla adatok alapján.

b) **High-Cube:** (nagyterfogatú) 8' x 9'6" (2438x2896 mm) keresztmetszeti méretű konténerek C 45 kódszámmal kell figyelembe venni.

c) Amennyiben nem felelnek meg az 1. táblázat előírásainak, akkor rakszelvényen túlérő küldeményként, külön átvételi engedéllyel, vagy külön nemzetközi megállapodás alapján fuvarozhatók 11-es típusküldeményként az f. pont figyelembevételével.
A rendkívüli küldemény továbbításához Rk engedély kiadása szükséges.

d) **Félpótkocsi:** az UIC kódszámmal megjelölt, az UIC döntvények előírásait kielégítő félpótkocsik szélessége a cserefelépítményekkel megegyező.

Magasságukat az UIC kódszámtáblán a „P” betűjel mellett feltüntetett két számjeggyel a 2550 mm szélességű, illetve a három számjeggyel a 2600 mm szélességű félpótkocsit jelölik. Normál körülményként továbbíthatók vonalainkon, amennyiben az UIC kódszámtáblán feltüntetett kódszám nem nagyobb, mint az 1. táblázat vonatkozó kódszám.

Rakszelvényen túlérő 11-es típusküldeményként továbbíthatók, amennyiben nagyobb, mint az 1. táblázat vonatkozó kódszám, de kódszáma legfeljebb P ~~8070~~, vagy P ~~410400~~, az f) pont figyelembevételével. A vizsgálat során a vasúti járműre feliratozott korrekciós értéket is figyelembe kell venni.

e) **Cserefelépítmények:** az UIC kódszámtáblán a „C” betűjel mellett feltüntetett két számjeggyel a legfeljebb 2550 mm szélességű, illetve a három számjeggyel a 2600 mm szélességű cserefelépítményeket jelölik.

Normál körülményként továbbíthatók vonalainkon, amennyiben az UIC kódszámtáblán feltüntetett kódszám nem nagyobb, mint az 1. táblázat vonatkozó kódszám.

Rakszelvényen túlérő 11-es típusküldeményként továbbíthatók, amennyiben nagyobb, mint az 1. táblázat vonatkozó kódszám, de kódszáma legfeljebb P ~~8070~~, vagy P ~~410400~~, az f) pont figyelembevételével. A vizsgálat során a vasúti járműre feliratozott korrekciós értéket is figyelembe kell venni.

f) **A rakszelvényen túlérő KV szállítóegységek továbbítása**

1. A kombinált forgalom - c) d) e) pont - szállítóegységei 11-es típusküldeményként továbbíthatók a kiadott menetvonal engedélyben megadott útvonalon.

2. A szabályozás érvényes a kombinált forgalom szállítóegységeinek továbbítására. A fuvarokmányra és az "U" bárcára rá kell vezetni GYSEV Rk-10020/az aktuális év számát (Pld.

10020/2025, 10020/2026...).

3. Csak rendkívüli küldeményként, külön egyeztetés és engedély alapján vehetők át és továbbíthatók az UIC kódszámtábla nélküliek, illetve azok, amelyek az itt felsorolt feltételeknek nem felelnek meg.

Rakodási szabályok - 2. kötet 9. pont 1. táblázat													
Az UTI (általában a rakszelvény túllépése nélkül) normál küldeményként továbbítható a GYSEV vonalain, ha													
a cserefelépítmények/konténerek/görgős konténer felépítmény UIC-kódszámtábláján a kódszám, illetve a nagykonténer besorozási kód-, illetve típuszáma nem nagyobb, mint a táblázatban – a felhasznált kocsitól függően – megadott kód- vagy típuszám													
		2-tengelyes kocsik K... L...s		Forgóvázas kocsik R...s S...s								Vasúti kocsi kocsitípusjellel <div>C</div> <div>B</div>	
		a tengelytávolság legfeljebb		a forgócsaptávolság legfeljebb									
		8 m	9 m	9 m	14,86 m				11,30 m	15,80 m			
		Távolság a szélső tengelytől kifelé (na) legfeljebb											
		2,25 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m		
		a rakfelület magassága legfeljebb											
		1250 mm	1180 mm	1260 mm	1180 mm	1240 mm	1260 mm	1300 mm	1180 mm	1180 mm	1240 mm		
		rakodási pontatlanság											
		± 20 mm	± 10 mm	± 10 mm					± 10 mm				
UIC- kód- szám	vasút	vezető- fával	rögzítő berendezéssel	oldalirányú vezetéssel vagy rögzítő berendezéssel					rögzítő berendezéssel				
55	GYSEV	C 21 / C 340	C32 / C351	C 24 / C 343	C 19 / C 338	C 13 / C 332	C 11 / C 330	C 07 / C...	C 28 / C 347	C 18 / C 337	C 12 / C 331	C 21 / C 340	B 21 / B 340